

LG 55UH5C UH5C Series - 55"écran LCD rétro-éclairé par LED - 4K - pour signalisation numérique



LG 55UH5C - Classe de diagonale 55" UH5C Series écran LCD rétro-éclairé par LED - signalisation numérique - webOS - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - noirstest

Référence : 55UH5C

Marque : LG

Référence fabricant : 55UH5C

Code EAN : 8806087806038

Code UNSPSC : 1714743188

DESCRIPTION

Description du produit

Résolution Ultra HD (3 840 x 2 160)

Les grands écrans Ultra HD offrent une expérience visuelle immersive avec une qualité d'image haute résolution 4 fois plus élevée que la FHD.

Codage vidéo à haute efficacité

La norme de codage vidéo HEVC offre le double du ratio de compression du H.264 ce qui permet de réduire de moitié le trafic sur le réseau.

Fonction miroir

Le partage de contenu est plus pratique sur un réseau Wi-Fi.

Logiciel Soft AP

Le UH5C doté du logiciel Soft AP peut être utilisé comme point d'accès sans fil pour les appareils mobiles.

Rentabilité

Faible consommation d'énergie grâce au Panneau M+ Le panneau M+ offre une excellente efficacité énergétique et des économies de coûts et il permet de réduire la consommation d'énergie d'environ 31% comparativement aux panneaux RGB traditionnels.

Quad Core SoC

Plate-forme intelligente Quad Core SoC

webOS 3.0

La plate-forme webOS 3.0 fournit des outils puissants et pratiques pour créer des outils, y compris les matériaux de développement d'application.

Group Manager

Le contenu peut être créé, distribué et commandé par un affichage sans un PC ou un serveur dédié.

PBP(Picture-By-Picture) / PIP(Picture-In-Picture)

Les fonctionnalités PBP (Picture-By-Picture) et PIP (Picture-In-Picture) vous donnent la possibilité de composer diverses structures pour différents appareils numériques.

Protocole de streaming sur IP

Divers types de protocole de diffusion en continu de vidéos sur IP sont pris en charge, tels que RTSP/RTP, MMS, HLS et MPEG-2 TS

Protocole de communication sécurisé

En prenant en charge le protocole HTTPS, la communication entre le serveur et l'affichage est davantage sécurisée.

Serveur proxy

La vitesse d'accès à Internet et la sécurité peuvent être améliorées par la prise en charge du serveur proxy (un serveur qui agit comme un intermédiaire pour les requêtes des clients recherche des ressources à partir d'autres serveurs.)

Caractéristiques du produit

- LG 55UH5C.
- Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique.
- Taille de l'écran: 139,7 cm (55"), Technologie d'affichage: LED, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 500 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD.
- Wifi.
- Couleur du produit: Noir

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de Produit	Écran plat LCD rétro-éclairé par LED

Classe énergétique	Classe G
Consommation en fonctionnement	116 Watt
Consommation électrique en mode marche	135 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	135 kWh/1 000 h
Classe de diagonale	139.7 cm (55")
Utilisation commerciale	Oui - signalisation numérique
Séries	UH5C Series
Plate-forme	webOS 3.0
Processeur vidéo	Quad-Core
Tuner de télévision	Pas de tuner
Présence de syntonisateur TV	Non
Capteurs	Capteur de température, capteur de luminosité automatique
Interface vidéo	HDMI
Nombre de ports HDMI	2 ports
Interface PC	DVI, DisplayPort
Modes	Mode portrait, mode paysage, Mode naturel, Mode Tuiles
Dimensions	Sans support
Largeur	123.98 cm
Profondeur	3.86 cm
Hauteur	72.52 cm
Poids	16.6 kg
Couleur du boîtier	Noir
Affichage	
Technologie d'affichage LCD	IPS
Résolution	3840 x 2160
Format d'affichage	4K UHD (2160p)
Format de l'image	16:9
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED
Rapport de contraste d'image	1100:1
Taux de contraste dynamique	1000000:1
Luminosité	500 cd/m ²
Angle de visualisation	178 degrés
Angle de vue (vertical)	178 degrés
Temps de réponse	8 ms
Durée de vie du rétro-éclairage	50,000 heure(s)
Fonctions commerciales	Sync Mode, Embedded Template, Contents Scheduling, SuperSign Elite-w lite compatible, SuperSign Elite-c compatible
Capacité de clonage de paramètres	Oui
Fonctions supplémentaires	Certifié pour un fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7, Image Sticking Minimization (ISM), compatible avec logiciel SuperSign, Soft AP, BEACON technology, image dans l'image (pas de tuner), image par image (pas de tuner)
Mur vidéo	
Nombre max d'écrans	225
Supports et systèmes de montage	
Pied	Facultatif
Interface de montage pour écran plat	300 x 300 mm
Compatibilité VESA	Oui
Lecteur multimédia	
Formats vidéo pris en charge	HEVC
Cartes mémoire prises en charge	SD Memory Card
Port USB	Oui
Nombre de ports USB	1
Configuration	8 Go
Capacité du lecteur de stockage	8 Go
Télécommande	
Type	Télécommande
Multimédia réseau et Internet	
Connectivité	Wi-Fi, LAN
Protocole WiFi	802.11n
Connecter & partager	Symétrie de l'écran
Connexions	
Type de connecteur	Sortie pour haut-parleurs Infrarouge (IrDA) Capteur de pixels 2 x HDMI LAN Entrée de ligne audio Sortie de ligne audio Entrée DVI-D Entrée DisplayPort Sortie DisplayPort USB 3.0 Entrée série Sortie série
Divers	

Accessoires inclus	2 piles
Câbles inclus	Câble HDMI Adaptateur série
Normes de conformité	Homologué FFC classe A, UL, TUV, cUL, CB, EMC, KCC, KC
Informations sur le développement durable	
Certifié ENERGY STAR	Oui
Version ENERGY STAR	7.0
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique
Tension d'entrée	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Caractéristiques	WOL (réveil par le LAN)
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur (emballée)	133 cm
Profondeur (emballée)	17 cm
Hauteur (Expédition)	80.7 cm
Poids (Expédition)	21.1 kg
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80%

Fiche technique produite par OfficeXpress