

Lenovo ThinkVision S27i-10 - écran LED - Full HD (1080p) - 27"



Lenovo ThinkVision S27i-10 - Écran LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - HDMI, VGA - noir corbeautes

Référence : 61C7KAT1EU
Marque : LENOVO
Référence fabricant : 61C7KAT1EU
Code EAN : 0192651263399
Code UNSPSC : 1714961154

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Lenovo ThinkVision S27i.
- Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 6 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
- Montage VESA.
- Couleur du produit: Noir

Description du produit

Le ThinkVision S27i-10 est un moniteur haute performance spécifiquement dédié au travail au bureau. Avec son écran Full HD IPS (In-Plane Switching) avec encadrement presque inexistant de 68,6 cm, vous profitez d'un large angle de vue à 178° avec des couleurs brillantes et une grande richesse de détail. Ses exceptionnelles performances d'affichage et ses fonctions optimisent également votre expérience de travail. Avec son épaisseur de panneau (sur le côté) d'à peine 2,0 mm, l'écran IPS (In-Plane Switching) Full HD avec encadrement presque inexistant constitue une bonne solution pour la connexion de plusieurs écrans, pour une expérience visuelle fluide. Les nombreux ports (notamment VGA et HDMI) vous permettent de diversifier les possibilités. Choisissez où vous souhaitez placer votre moniteur : au mur ou sur son socle inclinable. Le confort visuel certifié TÜV assure un grand confort des yeux pour jouer encore plus longtemps.

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe D
Consommation d'énergie annuelle	35 kWh
Taille de la diagonale	27"
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Densité par pixel	0.311 mm
Pixels par pouce	82
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 3000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72%
Temps de réponse	4 ms (extrême), 6 ms (typique)
Fréquence de réactualisation verticale	49 - 76 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	54 - 90 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Technologie de rétroéclairage	WLED
Fonctions	Anti-éblouissement
Couleur	Noir corbeau
Dimensions (LxPxH)	61.19 cm x 22 cm x 44.35 cm - avec support
Poids	4.76 kg
Connectivité	

Interfaces	HDMI VGA (HD-15) Casque
Mécanique	
Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+22
Interface de montage VESA	100 x 100 mm
Divers	
Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Câbles inclus	1 x câble VGA - 1.8 m 1 x câble HDMI - 1.8 m
Normes de conformité	DDC/CI, RoHS, China Energy standard Tier 2, VESA TMD5, TUV Rheinland Eye Comfort Certification
Localisation	Anglais / Europe
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Alimentation	
Tension d'entrée	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en mode marche	15.7 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	15.7 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	24 Watt
Consommation électrique en veille	0.3 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Système d'exploitation requis	Microsoft Windows 7 / 10
Dimensions et poids	
Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur : 61.19 cm - profondeur : 22 cm - hauteur : 44.35 cm - poids : 4.76 kg Sans support - largeur : 61.19 cm - profondeur : 4.62 cm - hauteur : 36.65 cm - poids : 4.22 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur emballée	71.5 cm
Profondeur emballée	13.2 cm
Hauteur emballée	45.5 cm
Poids emballé	6.8 kg
Informations sur le développement durable	
Certifié ENERGY STAR	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
Caractéristiques environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress