

HP Color LaserJet Enterprise M555dn - imprimante - couleur - laser



HP Color LaserJet Enterprise M555dn - Imprimante - couleur - Recto-verso - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 ppp - jusqu'à 38 ppm (mono)/jusqu'à 38 ppm (couleur) - capacité : 650 feuilles - USB 2.0, Gigabit LANtest

Référence : 7ZU78A
Marque : HP
Référence fabricant : 7ZU78A
Code EAN : 0194850413995
Code UNSPSC : 1714711876

DESCRIPTION

Description du produit

Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.

Caractéristiques du produit

- HP Color LaserJet Enterprise M555dn, Color, Imprimante pour Imprimer, Impression recto-verso.
- Technologie d'impression: Laser, Couleur.
- Nombre de cartouches d'impression: 4, Cycle de service (Maximum): 80000 pages par mois.
- Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 38 ppm, Impression recto-verso.
- Écran: CGD, Couleur du produit: Blanc

Description du produit

Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.

Points forts du produit

- Le code d'exploitation (BIOS) est automatiquement vérifié lors du démarrage et s'auto-répare si besoin.
- Le micrologiciel HP FutureSmart peut être mis à jour afin d'optimiser votre investissement pendant de nombreuses années.
- Donnez à vos groupes de travail tout ce dont ils ont besoin pour réussir. Développez et déployez facilement des centaines de solutions HP et tierces.
- Réduisez votre consommation de papier dès la première utilisation. L'impression recto-verso est définie par défaut, par souci d'économie.

Contenu de la boîte

- Cordon d'alimentation
- Documentation incluse
- Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M555dn
- Quatre cartouches de toner HP LaserJet préinstallées (rendement 5 500 pages noires, 3 500 pages cyan, magenta, jaune composite)
- Unité de récupération du toner

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - couleur
Nombre d'utilisateurs	Jusqu'à 15 utilisateurs
Localisation	Français / France
Imprimante	

Vitesse d'impression	Jusqu'à 38 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 40 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 38 ipm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 40 ipm - noir et blanc recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 38 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 40 ppm - couleur - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 38 ipm - couleur - recto-verso - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 40 ipm - couleur - recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 59 ppm - noir & blanc - A5 (148 x 210 mm) Jusqu'à 59 ppm - couleur - A5 (148 x 210 mm) Jusqu'à 38 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 38 ppm - couleur (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Périphériques intégrés	Écran tactile LCD couleur de 4,3 pouces
Taille de l'écran de prévisualisation	4.3"
Technologie de connectivité	Filaire
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN
AirPrint activé	Oui
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Résolution maximum (couleur)	1200 x 1200 ppp
Technique d'amélioration de l'image	HP ImageREt 3600
Impression recto-verso automatique	Oui
Support postscript	Standard
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	6.7 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	7.6 s
Langage(s) d'impression	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
Polices incluses	105 x TrueType 92 x PostScript 3
Fonctions de gestion des couleurs	Mopria
Fonctionnalités de l'imprimante	Poche d'intégration de matériel, étalonnage PANTONE, technologie Instant-on, certification Mopria, Mise en marche automatique, Arrêt automatique, JetIntelligence Cartridge Technology, capteur de papier automatique
Gestion des supports	Bac universel 100 feuilles, bac d'entrée 550 feuilles
Processeur	
Processeur	1.2 GHz
RAM	
RAM installée (maximum)	1 Go / 2 Go (maximum)
Technologie / Format	DDR3 SDRAM - DIMM 90 broches
Nombre d'emplacements	1
Emplacements mémoire libre	
Mémoire flash	
Mémoire flash	4 Go
Gestion du support	
Type de supports	Enveloppes, transparents, étiquettes, papier uni, papier, papier recyclé, film opaque, carte-copie, papier à grammage très élevé, papier à faible grammage, papier perforé, papier préimprimé, papier brillant, papier coloré
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 216 x 297 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, Oficio (216 x 343 mm), 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 102 x 148 mm, RA4 (215 x 305 mm)
Formats d'enveloppes	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Grammage	60 g/m ² - 220 g/m ²
Poids de support (lbs)	16 lbs - 53 lbs
Capacité totale	650 feuilles
Entrées de média	Bac multi-usage: 1 x automatique - 100 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m ² - 220 g/m ² Bac d'entrée: 1 x automatique - 550 feuilles - 216 x 297 mm poids : 60 g/m ² - 220 g/m ² Bac de sortie: automatique - 250 feuilles
Capacité max. du support	2300 feuilles
Capacité des bacs de sortie	250 feuilles
Durée de vie	
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	80000 pages
Volume mensuel recommandé	2 000 - 10 000 pages
Réseaux	
Réseaux	Serveur d'impression
Nom de contrôleur de réseau	HP Jetdirect
Protocole de gestion à distance	SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 2.0, SLP, IPv4, IPv6
Protocoles et fonctions de sécurité	Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, AES-256, EAP-TLS, PEAP
Extension/connectivité	

Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 2 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45
Divers	
Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 5500 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche toner (cyan) - jusqu'à 3500 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche toner (magenta) - jusqu'à 3500 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche toner (jaune) - jusqu'à 3500 pages ISO/IEC 19798 1 x collecteur de toner usagé
Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Normes de conformité	TUV, GS, CECP, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, CISPR 22:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, LVD 2014/35/EU, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55032:2012, CISPR 32:2012, EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2014, IEEE 802.3az, EN 55035:2017, sans mercure, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, CISPR 35:2016 Class A
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Tension requise	CA 230 V
Fréquence requise	50 Hz
Consommation en fonctionnement	622 Watt
Consommation électrique en veille	31.3 Watt
Consommation en sommeil	2.4 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires
Système d'exploitation requis	UNIX, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition SP1, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition SP2, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition SP2, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition SP2, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition SP2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Ubuntu 10.04, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition SP1, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition SP1, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, openSUSE 12.2, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Windows 8.1 (32 /64 bits), Apple OS X 10.9 Mavericks, Red Hat Fedora 18, openSUSE 12.3, Linux Mint 13, Microsoft Windows Server 2008 Standard et Enterprise SP2 (64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 Éditions Standard et Enterprise SP1 (64 bits), Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Red Hat Fedora 19, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Apple MacOS X 10.10, openSUSE 13.1, Windows 10 (32/64 bits), Red Hat Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 3.0, BOSS GNU/Linux 5.0, Ubuntu 14.10, Debian Linux 6.0.x, Debian Linux 7.x, Microsoft Windows Server 2008 Standard et Enterprise SP2 (32 bits), Microsoft Windows 7 / 8 (32/64 bits)
Configuration requise détaillée	Windows Vista/7/8/8.1/10 - HD 2 Go MacOS - HD 2 Go
Normes environnementales	
Compatible EPEAT	EPEAT Silver
Labellisation Blue Angel	Oui
Labellisation ENERGY STAR	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an - sur site - temps de réponse : jour ouvré suivant
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32.5 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80%
Emission sonore (inactive)	34 dBA
Emission sonore (active)	51 dBA
Dimensions et poids	
Largeur	45.8 cm
Profondeur	47.9 cm
Hauteur	38 cm
Poids	27.5 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur (emballé)	59.9 cm
Profondeur (emballé)	50 cm
Hauteur (Expédition)	59.9 cm
Poids (Expédition)	31.3 kg

Fiche technique produite par OfficeXpress