

exertis Connect cordon de raccordement - 3 m - noir



exertis Connect - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 3 m - U/UTP, non blindé - CAT 6 - moulé - noir

Référence : 854235
Marque : CUC Exertis Connect
Référence fabricant : 854235
Code EAN : 3548388542356
Code UNSPSC : 43202208 1714640863

DESCRIPTION

Description du produit

- Brins d'aluminium recouverts de cuivre
- Cordon répondant à la catégorie CAT.6
- Livré en sachet individuel

Caractéristiques du produit

- Dexlan RJ-45 Cat6 M/M 3m.
- Longueur de câble: 3 m, Câble standard: Cat6, Blindage du câble: U/UTP (UTP), Connecteur 1: RJ-45, Connecteur 2: RJ-45, Contacts du connecteur de placage: Cuivre

Description du produit

Le câble de raccordement CAT 6 d'Exertis Connect est une solution de haute qualité pour vos besoins en réseau. Conçu avec des conducteurs en aluminium cuivré (CCA), il garantit une connectivité fiable et efficace. La gaine en PVC et la construction moulée du câble offrent une durabilité et une protection contre l'usure de l'environnement, ce qui en fait un choix robuste pour les environnements domestiques et professionnels. Avec une impédance de 100 ohms et la capacité de prendre en charge des fréquences allant jusqu'à 250 MHz, il convient à la transmission de données à haut débit. En outre, la conformité aux normes ANSI/TIA-568-C.2 garantit que ce câble répond aux exigences rigoureuses en matière de câblage réseau. Que vous mettiez en place un nouveau réseau ou que vous modernisiez un réseau existant, le câble de raccordement CAT 6 d'Exertis Connect offre les performances et la qualité dont vous avez besoin.

Connectivité améliorée Le câble de raccordement CAT 6 d'Exertis Connect est conçu avec des conducteurs en aluminium cuivré (CCA), garantissant une connectivité fiable et une meilleure intégrité du signal pour vos besoins en réseau.

Conception durable Doté d'une gaine en PVC et d'une construction moulée, ce câble réseau est conçu pour une durabilité et une utilisation à long terme, protégeant contre l'usure dans divers environnements.

Hautes performances Avec une impédance de 100 ohms et une fréquence testée jusqu'à 250 MHz, ce câble prend en charge la transmission de données à grande vitesse, ce qui le rend adapté à un large éventail d'applications dans votre configuration de réseau.

Points forts du produit

- Classification CAT 6 pour des performances réseau à haut débit
- Conducteurs en aluminium cuivré (CCA) pour une connectivité fiable
- Gaine en PVC et conception moulée pour une meilleure durabilité
- Prise en charge des fréquences jusqu'à 250 MHz pour un transfert de données efficace
- Conforme aux normes ANSI/TIA-568-C.2 pour les câbles réseau

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de câble réseau	Cordon de raccordement - CAT 6
Technologie	U/UTP, non blindé
Matériau de la gaine	PVC
Impédance	100 Ohm
Caractéristiques	Moulé, Conducteurs en aluminum habité de cuivre (CCA)
Longueur	3 m
Couleur	Noir
Connectivité	
Connecteur	RJ-45 - mâle
Connecteur (deuxième extrémité)	RJ-45 - mâle
Divers	

Normes de conformité	ANSI/TIA-568-C.2 - jusqu'à 250 MHz
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie de 15 ans

Fiche technique produite par OfficeXpress