

ASUS USB3.0 HZ-3A Docking Station - station d'accueil - USB - DVI, HDMI - 1GbE



ASUS USB3.0 HZ-3A Docking Station - Station d'accueil - USB - DVI, HDMI - 1GbE - 120 Watt - pour ASUS BR1100; 14; 15; P14; P17; VivoBook 17; Vivobook Go 14test

Référence : 90XB05GN

Marque : ASUS

Référence fabricant : 90XB05GN-BDS000

Code EAN : 4718017047937

Code UNSPSC : 1714843976

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- ASUS HZ-3A PLUS.
- Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B, Casque connection: 3,5 mm.
- LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s.
- Couleur du produit: Noir, Résolution (numérique maximum): 3840 x 2160 pixels, Résolution (analogique maximum): 2048 x 1152 pixels.
- Type de source d'alimentation: CC, Alimentation d'énergie: 120 W, Tension de sortie: 19 V.
- Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 8.1

Description du produit

La ASUS USB 3.0 HZ-3A Docking Station est un moyen d'améliorer instantanément votre ordinateur portable en vous offrant de nombreuses options de branchement pour vos écrans, périphériques et autres accessoires. Elle possède une sortie d'alimentation de 19 V et quatre adaptateurs jack différents pour assurer sa compatibilité avec presque tous les ordinateurs portables ASUS. Elle intègre les derniers pilotes et logiciels Windows 8.1 ainsi que leurs versions précédentes et offre une rétrocompatibilité complète avec les ordinateurs et appareils avec l'USB 2.0. Un port HDMI et d'un adaptateur DVI-I contribuent à améliorer votre productivité grâce à l'affichage en miroir ou étendu de votre bureau Windows sur deux moniteurs externes, avec une résolution allant jusqu'à 2048 x 1152. Cette station d'accueil intègre un port Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mb/s), un port entrée/sortie audio et quatre ports USB 3.0 SuperSpeed.

Recharger votre ordinateur portable Choisissez l'adaptateur jack approprié pour votre ordinateur portable et rechargez-le directement sur la station d'accueil.

Un design fin qui s'adapte parfaitement aux ordinateurs Le support réglable permet de placer votre ordinateur portable dans la meilleure position possible afin d'optimiser le flux d'air.

Points forts du produit

- Sortie d'alimentation 19 V avec quatre jacks d'alimentation avec adaptateur pour une meilleure compatibilité avec les ordinateurs portables ASUS
- Branchez un simple câble USB 3.0 au port USB 2.0 ou 3.0 de votre ordinateur portable pour le brancher au dock de chargement
- Quatre ports USB 3.0 SuperSpeed
- Ports HDMI et DVI-I pour supporter deux écrans en 32-bit avec une résolution 2048 x 1152
- Port Gigabit Ethernet avec un débit de 10/100/1000 Mb/s
- Design fin, idéal pour les ordinateurs portables
- Le support réglable permet de placer l'ordinateur dans un angle idéal et d'améliorer le flux d'air

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de Produit	Station d'accueil
Largeur	33.5 cm
Profondeur	6.565 cm
Hauteur	2.4 cm
Poids	285 g
Réseaux	
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Extension/connectivité	
Interfaces	1 x réseau - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x affichage / vidéo - DVI-Analogique / Numérique (liaison double) - DVI combiné 29 broches 4 x SuperSpeed USB 3.0 - USB 9 broches type A 1 x audio / vidéo - HDMI - HDMI de 19 broches de type A 1 x audio - sortie - mini-phone 3,5 mm 1 x microphone - entrée - mini-phone 3,5 mm 1 x SuperSpeed USB 3.0 - Micro-USB à 10 broches de type B
Divers	
Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)

Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur
Alimentation fournie	120 Watt
Configuration requise	
Système d'exploitation requis	Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits)
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an
Information de compatibilité	
Conçu pour	ASUS BR1100CKA-502Y, BR1100CKA-GJ0040R, BR1100CKA-GJ0040RA, BR1100CKA-GJ0047RA, BR1100CKA-GJ0059RA, BR1100CKA-GJ0076RA, BR1100CKA-GJ0097RA, BR1100CKA-GJ0100RA, BR1100CKA-GJ0101R, BR1100CKA-GJ0287RA, BR1100CKA-GJ0289RA, BR1100CKA-GJ0310RA, BR1100CKA-GJ0447R, BR1100CKA-GJ0473RA, BR1100CKA-GJ0474RA, BR1100CKA-GJ0538RA, BR1100CKA-GJ0540RA, BR1100CKA-GJ0690XA, BR1100CKA-GJ0775XA, BR1100CKA-QE1, BR1100CKA-QES1, BR1100CKA-XS02, BR1100CKA-XS04, BR1100CKA-YS02, BR1100FKA-502YT, BR1100FKA-BP0043RA, BR1100FKA-BP0044R, BR1100FKA-BP0044RA, BR1100FKA-BP0052RA, BR1100FKA-BP0068R, BR1100FKA-BP0069RA, BR1100FKA-BP0085RA, BR1100FKA-BP0109R, BR1100FKA-BP0109RA, BR1100FKA-BP0111R, BR1100FKA-BP0113RA, BR1100FKA-BP0123R, BR1100FKA-BP0123RA, BR1100FKA-BP0163RA, BR1100FKA-BP0170RA, BR1100FKA-BP0348RA, BR1100FKA-BP0370R, BR1100FKA-BP0428RA, BR1100FKA-BP0444RA, BR1100FKA-BP0447R, BR1100FKA-BP0491RA, BR1100FKA-BP0507RA, BR1100FKA-BP0543R, BR1100FKA-BP0610RA, BR1100FKA-BP0645RA, BR1100FKA-BP0677R, BR1100FKA-BP0746RA, BR1100FKA-BP0754RA, BR1100FKA-BP0956XA, BR1100FKA-BP1139XA, BR1100FKA-BP1170XA, BR1100FKA-CE1LS, BR1100FKA-CE1S, BR1100FKA-CE1SLS, BR1100FKA-CES1S, BR1100FKA-QE1LS, BR1100FKA-QE1S, BR1100FKA-QE1SLS, BR1100FKA-QES1S, BR1100FKA-XS04T, BR1100FKA-YS02T, BR1100FKA-YS24T, ExpertBook R11 BR1100CKA-GJ0028RA, ExpertBook R11 BR1100CKA-GJ0096R, ExpertBook R11 BR1100CKA-GJ0387RA, ExpertBook R11 BR1100FKA-BP0031RA, ExpertBook R11 BR1100FKA-BP0105R, ExpertBook R11 BR1100FKA-BP0418R, ExpertBook R11 BR1100FKA-BP0573RA, ExpertBook R11 BR1100FKA-BP0574R, ExpertBook R11 BR1100FKA-BP2092RA ASUS 14 X415EANS-BV1013W, X415EANS-EB848T, X415EANS-EK984W ASUS 15 X515JANS-BQ2267T, X515MANS-EJ544W ASUS E410MANS ASUS P14 P1400CMNS-BV347RA, P1400CMNS-EK353RA ASUS P15 P1500CENS-EJ1475R, P1500CENS-EJ789R ASUS P17 P1701EA-AU410X ASUS VivoBook 17 X705MA-BX241W, X705MA-BX264W, X712JA-BX594W ASUS Vivobook Go 14 E410MANS-BV1854WS, E410MANS-BV1855WS

Fiche technique produite par OfficeXpress