LG 98UH5E UH5E Series - 98"écran LCD rétro-éclairé par LED - 4K - pour signalisation numérique

*LG 98UH5E - Classe de diagonale 98" UH5E Series écran LCD rétro-éclairé par LED - signalisation numérique - webOS - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - noir***test**

Référence : 98UH5E
Marque : LG
Référence fabricant : 98UH5E
Code EAN : 8806098239160
Code UNSPSC : 1714668339

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- LG 98UH5E-B.
- Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique.
- Taille de l'écran: 2,49 m (98"), Technologie d'affichage: LED, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 500 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD.
- Wifi.
- Système d'exploitation installé: Web OS.
- Couleur du produit: Noir

Description du produit

Grâce à une qualité d'image et à une intelligence exceptionnelles la série UH5E ravive les couleurs sans nécessiter de périphériques supplémentaires. Sa qualité d'image et sa luminosité suffisent à capter l'attention des passants. De plus, sa grande facilité d'utilisation permet aux utilisateurs de contrôler facilement l'écran. La série UH5E est suffisamment grande pour afficher du contenu et retenir totalement l'attention de nombreux spectateurs. La dalle IPS de LG offre un grand angle de vision, afin de délivrer un contenu net, ce quelque soit la position des spectateurs. Chaque pixel de la dalle IPS reproduit des images ultra-réalistes, sans distorsion. La résolution UHD permet aux utilisateurs de voir de nombreux détails à l'écran, même lorsqu'ils effectuent un zoom, grâce à une résolution quatre fois plus élevée que la FHD. Le UH5E garantit une lecture stable des vidéos UHD grâce à la technologie HEVC (Codage vidéo à haute efficacité).

Performances et couleurs éclatantes Grâce à une qualité d'image et à une intelligence exceptionnelles la série UH5E ravive les couleurs sans nécessiter de périphériques supplémentaires. Sa qualité d'image et sa luminosité suffisent à capter l'attention des passants. De plus, sa grande facilité d'utilisation permet aux utilisateurs de contrôler facilement l'écran.

Des couleurs réalistes et immersives La série UH5E est suffisamment grande pour afficher du contenu et retenir totalement l'attention de nombreux spectateurs. La dalle IPS de LG offre un grand angle de vision, afin de délivrer un contenu net, ce quelque soit la position des spectateurs. Chaque pixel de la dalle IPS reproduit des images ultra-réalistes, sans distorsion.

Des couleurs éclatantes La résolution UHD permet aux utilisateurs de voir de nombreux détails à l'écran, même lorsqu'ils effectuent un zoom, grâce à une résolution quatre fois plus élevée que la FHD. Le UH5E garantit une lecture stable des vidéos UHD grâce à la technologie HEVC (Codage vidéo à haute efficacité).

Gestion de groupes simplifiée Le Gestionnaire de groupe intégré transforme un écran maître en serveur, capable de gérer les autres écrans connectés au même réseau. Ainsi, vous pouvez contrôler plusieurs écrans dans les locaux de votre entreprise et diffuser des playlists sur chacun d'entre eux en même temps, en transformant les dispositifs d'entrée en télécommande.

Mode Multi-écran Le mode Picture-by-Picture vous permet d'afficher plusieurs médias grâce à 4 sources d'entrée, maximisant la facilité d'utilisation d'un grand écran UHD. En outre, le mode PIP prend en charge la lecture simultanée des écrans avec différentes dispositions, afin que les utilisateurs puissent organiser efficacement de nombreux scénarios.

Contrôle et suivi en temps réel Grâce au Gestionnaire de contrôle, une solution de surveillance web intégrée, vous pouvez contrôler et surveiller en temps réel le statut de plusieurs écrans, situés dans des lieux différents. Il est disponible sur les appareils connectés à internet, vous permettant de répondre avec flexibilité et rapidité aux situations d'urgence.

Partage de contenu La mise en miroir de contenu sur des appareils est plus pratique sur un réseau Wi-Fi.

Promotion en temps réel Grâce à la technologie Beacon et BLE (Bluetooth Low Energy), les responsables de magasin peuvent diffuser des coupons de réduction et communiquer des informations en temps réel.

Point d'accès sans fil La série UH5E sert de routeur virtuel et peut être utilisé comme point d'accès sans fil pour les périphériques portables.

Un look élancé et épuré Bien que la série UH5E soit un écran de grande taille, il est également très fin, ce qui permet de l'installer facilement en utilisant moins d'espace. Il est ainsi possible de parvenir à une expérience visuelle immersive, tout en préservant un look élégant.

Logo détachable et haut-parleur intégré Le logo détachable permet une installation dans l'orientation désirée en modes paysage ou portrait, ce qui facilite l'installation de l'écran pour l'utilisateur. Les haut-parleurs intégrés permettent également de lire les sons, pour donner encore plus d'impact aux publicités.

Points forts du produit

- Performances et couleurs éclatantes
- Des couleurs réalistes et immersives
- Des couleurs éclatantes
- Gestion de groupes simplifiée
- Mode Multi-écran
- Contrôle et suivi en temps réel
- Partage de contenu
- Promotion en temps réel
- Point d'accès sans fil
- Un look élancé et épuré
- Logo détachable et haut-parleur intégré

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de Produit	Écran plat LCD rétro-éclairé par LED
Consommation en fonctionnement	560 Watt
Classe de diagonale	249 cm (98")
Utilisation commerciale	Oui - signalisation numérique
Séries	UH5E Series
Plate-forme	webOS
Tuner de télévision	Pas de tuner
Présence de syntonisateur TV	Non
Capteurs	Capteur de température, capteur de luminosité automatique, capteur de courant
Interface vidéo	HDMI
Nombre de ports HDMI	3 ports
Interface PC	DVI, DisplayPort
Modes	Mode portrait, mode paysage, Mode Tuiles
Conception	Conception compacte
Dimensions	Sans support
Largeur	219.18 cm
Profondeur	6.94 cm
Hauteur	124.68 cm
Poids	88 kg
Couleur du boîtier	Noir
Affichage	
Technologie d'affichage LCD	IPS
Résolution	3840 x 2160
Format d'affichage	4K UHD (2160p)
Format de l'image	16:9
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED
Enrobage	1 % de brume
Rapport de contraste d'image	1300:1
Luminosité	500 cd/m²
Angle de visualisation	178 degrés
Angle de vue (vertical)	178 degrés
Temps de réponse	8 ms
Durée de vie du rétro-éclairage	50,000 heure(s)
Fonctions commerciales	SMART Signage Platform, prise en charge de SNMP, Crestron Connected Certified, CMS compatible SuperSign, compatible SuperSign Control+, Embedded Content Management, SuperSign Control compatible
Capacité de clonage de paramètres	Oui
Heures de fonctionnement/Jours	24 /7
Fonctions supplémentaires	BEACON technology, image dans l'image (pas de tuner), image par image (pas de tuner), point d'accès sans fil
Mur vidéo	
Nombre max d'écrans	225
Supports et systèmes de montage	
Interface de montage pour écran plat	800 x 400 mm
Compatibilité VESA	Oui
Lecteur multimédia	
Port USB	Oui
Nombre de ports USB	2
Configuration	8 Go

Capacité du lecteur de stockage	8 Go
Télécommande	
Type	Télécommande
Système audio	
Système de haut-parleurs	Haut-parleurs non inclus
Multimédia réseau et Internet	
Connectivité	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Connecter & partager	Partage de contenu, Partage d'écran
Connexions	
Type de connecteur	Entrée de ligne audio - bas Sortie de ligne audio - bas LAN - bas 2 x HDMI - bas Infrarouge (IrDA) - bas Entrée DisplayPort - côté Sortie DisplayPort - côté HDMI - côté Entrée DVI-D - côté 2 x USB 2.0 - côté Entrée RS-232C - côté Sortie RS-232C - côté Sortie pour haut-parleurs
Divers	
Accessoires inclus	Récepteur infrarouge, boulon à oeil
Câbles inclus	Câble DisplayPort - 1.8 m Adaptateur série
Normes de conformité	Homologué FFC classe A, EMC, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, KC
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique
Tension d'entrée	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur (emballée)	234.2 cm
Profondeur (emballée)	40.2 cm
Hauteur (Expédition)	138.6 cm
Poids (Expédition)	123 kg
Caractéristiques denvironnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80%

Fiche technique produite par OfficeXpress