

Cisco Aironet 1702i Controller-based - borne d'accès sans fil - Wi-Fi 5



Cisco Aironet 1702i Controller-based - Borne d'accès sans fil - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHztest

Référence : AIRCAP17
Marque : CISCO
Référence fabricant : AIR-CAP1702I-E-K
Code EAN : 0882658762918
Code UNSPSC : 43222610 1714832109

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Cisco Aironet 1702i.
- Débit de transfert des données maximum: 866,7 Mbit/s, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Bande de fréquence: 2.4, 5 GHz.
- Algorithme de sécurité soutenu: 802.1x RADIUS, AES, EAP, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, TKIP,....
- Port WAN: Ethernet (RJ-45).
- Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz, Consommation électrique typique: 15 W.
- Couleur du produit: Blanc

Description du produit

Si vous exploitez un réseau d'entreprise de petite ou moyenne taille, déployez le point d'accès Cisco Aironet 1700 pour la technologie Wi-Fi 802.11ac à un prix attractif. La série Aironet 1700 répond aux exigences croissantes des réseaux sans fil en offrant de meilleures performances que la norme 802.11n et en proposant des fonctions clés de gestion des radiofréquences pour améliorer l'expérience sans fil. La série 1700 prend en charge un taux de connexion théorique allant jusqu'à 867 Mbps.

Points forts du produit

- Conception élégante avec antennes internes
- Action corrective automatique
- Déploiements basés sur un contrôleur ou autonomes
- Informations historiques sur les interférences ou analyse rétrospective et résolution plus rapide des problèmes
- Surveillance continue
- L'indice de qualité de l'air donne un aperçu des performances du réseau et de l'impact des interférences
- Détection des points d'accès malveillants et des attaques par déni de service
- La protection des cadres de gestion détecte les utilisateurs malveillants et alerte les administrateurs du réseau
- Les politiques interdisent les appareils qui interfèrent ou mettent en péril la sécurité du réseau

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Borne d'accès sans fil
Largeur	22.1 cm
Profondeur	22.1 cm
Hauteur	5.1 cm
Poids	1 kg
Couleur du boîtier	Gris
Localisation	Belgique, Bahreïn, Liban, Oman, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Bulgarie, République tchèque, Estonie, Lituanie, Mongolie, Afrique du Sud, Viêt-nam, Ukraine, Islande, Roumanie, Sri Lanka, Luxembourg, Hongrie, Chypre, Iraq, Ghana, Kenya, Nigeria, Jamaïque, Algérie, Liechtenstein, Gibraltar, Malte, Monaco, Tunisie, Croatie, Slovaquie, Slovénie, Lettonie, Libye, Autriche, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Grèce, Turquie, Irlande, Serbia, Monténégro, Bosnie et Herzégovine
Processeur / mémoire / stockage	
RAM	512 Mo
Mémoire flash	64 Mo
Réseaux	
Format	Externe
Technologie de connectivité	Sans fil

Débit de transfert de données	867 Mbits/s
Protocole de liaison de données	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac (draft 5.0)
Bande de fréquence	2.4 GHz, 5 GHz
Indicateurs d'état	État
Caractéristiques	Auto-détection par dispositif, prise en charge de DFS (Dynamic Frequency Selection), prise en charge du Wi-Fi Multimedia (WMM), fonction d'itinérance, Maximum Ratio Combining (MRC), technologie 3T3R MIMO, formation de faisceau d'émission (TxBF) prête, détection de piratage de point d'accès, ignifugé, technologie CleanAir Express, technologie Cisco BandSelect, technologie Cisco VideoStream, gestion des ressources radio (RRM), diversité de décalage cyclique (CSD)
Algorithme de chiffrement	AES, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2
Méthode d'authentification	MS-CHAP v.2, protocole d'authentification extensible (EAP), EAP-FAST
Normes de conformité	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac (ébauche 5.0)
Antenne	
Antenne	Interne
Directivité	Omni-directionnel
Niveau de gain	4 dBi
Extension/connectivité	
Interfaces	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 1 x 1000Base-T - RJ-45 1 x gestion - RJ-45
Divers	
Normes de conformité	VCCI, ICES-003, FCC Part 15.247, OET 65 C, RSS-210, RSS-102, UL 2043, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15.107, FCC Part 15.109, FCC Part 15.407, EN 60601-1-2, ARIB STD-T66, ARIB STD-T71, EN50155, Directive 93/42/EEC, EN 300 328, EMI/EMS Class B, EN 301 489-1, EN 301 893, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 301 489-17
Alimentation	
Prise en charge de l'alimentation sous Ethernet (PoE)	PoE
Consommation en fonctionnement	15 Watt
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - remplacement anticipé des pièces - durée de vie - temps de réponse : 10 jours
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress