TP-Link Archer MR400 - routeur sans fil - WWAN - Wi-Fi 5 - de bureau

*TP-Link Archer MR400 - - routeur sans fil - - WWAN commutateur 4 ports - Wi-Fi 5 - Bi-bande***test**

Référence : ARCHERMR400
Marque : TP-LINK
Référence fabricant : ARCHERMR400
Code EAN : 6935364086862
Code UNSPSC : 1714736358

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- TP-Link Archer MR400.
- Type de connexion WAN: RJ-45.
- Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Débit de transfert des données WLAN (max): 867 Mbit/s.
- Type d'interface LAN Ethernet: Fast Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s, Technologie de cablâge: 10/100Base-T(X).
- Génération de réseau mobile: 4G, Normes 2G: Edge, GPRS, GSM, Normes 3G: DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS.
- Algorithme de sécurité soutenu: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Pare-feu de sécurité: DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding

Contenu de la boite

- TP-Link Archer MR400
- Câble réseau
- Adaptateur secteur externe, 2 adaptateurs de carte SIM

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Routeur sans fil - commutateur 4 ports (intégré)
Type de boîtier	De bureau
Technologie de connectivité	Sans fil, filaire
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Bande de fréquence	2,4 Ghz/5 Ghz
Capacité	Périphériques concurrents: 64
Protocole réseau / transport	TCP/IP, PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS
Protocole de Routage	Routage IP statique
Algorithme de chiffrement	WEP 128 bits, WEP 64 bits, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Classification Wi-Fi	AC1350
Caractéristiques	Protection contre les attaques de Déni de Service, administrable, prise en charge d'IPv6, prise en charge WDS, contrôle parental, possibilité d'évolution vers de nouveaux micrologiciels, Prise en charge du WMM, partage de fichiers, prise en charge des serveurs virtuels, WPS, serveur DHCP, redirection de port, bouton de réinitialisation, contrôle de la bande passante, prise en charge IPv4, déclenchement de port, SPIF, liaison IP-MAC, client DHCP, technologie MU-MIMO, cryptage WPA, technologie beamforming, accès invité, support DMZ, QoS avancée, DynDNS
Normes de conformité	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, Plug and Play, FCC, RoHS
Communications	
Type	Modem cellulaire sans fil
Protocole cellulaire	GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+, FDD LTE, TDD LTE
Débit de transfert max.	150 Mbits/s
Extension/connectivité	
Interfaces	LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 Antenne: 2 x
Logements d'extension	1 (total) / 1 (libre) x SIM
Antenne	
Antenne	Externe amovible et interne

Nombre d'antennes	5
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur externe
Divers	
Accessoires inclus	2 adaptateurs de carte SIM
Câbles inclus	1 x câble réseau
Logiciels / Configuration requise	
Système d'exploitation requis	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Windows 8.1 / 10, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8
Dimensions et poids	
Largeur	20.2 cm
Profondeur	14.1 cm
Hauteur	3.36 cm
Caractéristiques denvironnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress