

TP-Link Archer T2U - v3 - adaptateur réseau - USB 2.0



TP-Link Archer T2U - V3 - adaptateur réseau - USB 2.0 - 802.11ac test

Référence : ARCHERT2UV3
Marque : TP-LINK
Référence fabricant : ARCHERT2UV3
Code EAN : 6935364089917
Code UNSPSC : 1714818933

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- TP-Link Archer T2U.
- Technologie de connectivité: Sans fil, Interface de l'hôte: USB, Interface: WLAN.
- Débit de transfert des données maximum: 600 Mbit/s, Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz).
- Couleur du produit: Noir

Description du produit

L'Archer T2U TP-LINK arrive en même temps que le nouveau standard Wi-Fi: la norme IEEE802.11ac, 3 fois plus rapide que la norme N et délivrant jusqu'à 433Mbps sur la bande des 5GHz ou 1500Mbps sur la bande des 2.4GHz, l'Archer T2U est le meilleur choix pour diffuser des vidéos HD sans difficultés, jouer en ligne et réaliser toutes les tâches massivement consommatrices de bande passante. Le débit de 433Mbps sur la bande de fréquences 5GHz est parfait pour la diffusion de vidéos HD sans latence, les jeux en réseau, tandis que l'utilisation des 150Mbps sur la bande de fréquences des 2.4GHz est adapté à la navigation sur internet. Le débit de 433Mbps sur la bande de fréquences 5GHz est parfait pour la diffusion de vidéos HD sans latence, les jeux en réseau, tandis que l'utilisation des 150Mbps sur la bande de fréquences des 2.4GHz est adapté à la navigation sur Internet. L'Archer T2U supporte les chiffrements WPA et WPA2 promus par la "Wi-Fi Alliance" et permettant une meilleure sécurisation des échanges qu'avec WEP. Avec son utilitaire de paramétrage et son bouton WPS, l'Archer T2U est très simple à paramétrer et à mettre en œuvre pour accéder à un réseau Wi-Fi sécurisé.

La norme 802.11ac L'Archer T2U TP-LINK arrive en même temps que le nouveau standard Wi-Fi: la norme IEEE802.11ac, 3 fois plus rapide que la norme N et délivrant jusqu'à 433Mbps sur la bande des 5GHz ou 1500Mbps sur la bande des 2.4GHz, l'Archer T2U est le meilleur choix pour diffuser des vidéos HD sans difficultés, jouer en ligne et réaliser toutes les tâches massivement consommatrices de bande passante,

Haut débit en 5GHz Le débit de 433Mbps sur la bande de fréquences 5GHz est parfait pour la diffusion de vidéos HD sans latence, les jeux en réseau, tandis que l'utilisation des 150Mbps sur la bande de fréquences des 2.4GHz est adapté à la navigation sur internet

Le meilleur des deux bandes Le débit de 433Mbps sur la bande de fréquences 5GHz est parfait pour la diffusion de vidéos HD sans latence, les jeux en réseau, tandis que l'utilisation des 150Mbps sur la bande de fréquences des 2.4GHz est adapté à la navigation sur Internet.

Chiffrements WPA et WPA2: le meilleur de la sécurité L'Archer T2U supporte les chiffrements WPA et WPA2 promus par la "Wi-Fi Alliance" et permettant une meilleure sécurisation des échanges qu'avec WEP.

Outils logiciels - pour une installation facile et rapide Avec son utilitaire de paramétrage et son bouton WPS, l'Archer T2U est très simple à paramétrer et à mettre en œuvre pour accéder à un réseau Wi-Fi sécurisé.

Points forts du produit

- La norme 802.11ac
- Haut débit en 5GHz
- Le meilleur des deux bandes
- Chiffrements WPA et WPA2: le meilleur de la sécurité
- Outils logiciels - pour une installation facile et rapide

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Adaptateur réseau
Format	Externe
Type d'interface (bus)	USB 2.0
Réseaux	
Technologie de connectivité	Sans fil
Protocole de liaison de données	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Performances	Taux de données maximum (2,4 GHz): 200 Mbps Taux de données maximum (5 GHz): 433 Mbps
Format de codage de ligne	DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 256 QAM, 16 QAM, OFDM
Bande de fréquence	2.4 GHz, 5 GHz

Indicateurs d'état	État
Caractéristiques	Mode Ad-hoc
Normes de conformité	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Antenne	
Antenne	Interne
Directivité	Omni-directionnel
Divers	
Algorithme de chiffrement	WEP 128 bits, WEP 64 bits, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Normes de conformité	FCC, RoHS
Logiciels / Configuration requise	
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires
Système d'exploitation requis	Linux, Microsoft Windows XP/ 7 / 8 / 8.1 / 10, Apple MacOS X 10.7 - 10.13
Dimensions et poids	
Largeur	1.95 cm
Profondeur	4.1 cm
Hauteur	0.87 cm
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress