TP-Link Archer T5E - adaptateur réseau - PCIe

*TP-Link Archer T5E - Adaptateur réseau - PCIe - Bluetooth 4.0, Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2***test**

Référence : ARCHERT5E
Marque : TP-LINK
Référence fabricant : ARCHERT5E
Code EAN : 6935364088965
Code UNSPSC : 1714837148

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- TP-Link Archer T5E.
- Interne.
- Technologie de connectivité: Sans fil, Interface de l'hôte: PCI Express, Interface: WLAN / Bluetooth.
- Débit de transfert des données maximum: 867 Mbit/s, Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz).
- Couleur du produit: Noir

Description du produit

Archer T5E est un adaptateur Wi-Fi PCI Express 802.11ac bi-bande avec des vitesses allant jusqu'à 1167 Mbps, fournissant des signaux Wi-Fi sur deux bandes distinctes pour tous vos besoins en ligne. Choisissez la bande 2,4 GHz pour la navigation, les e-mails et les réseaux sociaux, ou passez à la bande 5 GHz pour les jeux, le streaming et les téléchargements de fichiers volumineux.

Wi-Fi bi-bande pour des connexions plus rapides Archer T5E est un adaptateur Wi-Fi PCI Express 802.11ac bi-bande avec des vitesses allant jusqu'à 1167 Mbps, fournissant des signaux Wi-Fi sur deux bandes distinctes pour tous vos besoins en ligne. Choisissez la bande 2,4 GHz pour la navigation, les e-mails et les réseaux sociaux, ou passez à la bande 5 GHz pour les jeux, le streaming et les téléchargements de fichiers volumineux.

Équipez votre PC du Bluetooth 4.2 Archer T5E est compatible avec la technologie Bluetooth 4.2 avancée, atteignant une vitesse 2,5 fois plus rapide et 10 fois plus de capacité de paquets que Bluetooth 4.0 pour transformer les PC non Bluetooth en Bluetooth. Connectez simplement vos appareils Bluetooth à votre ordinateur et profitez-en.

Antennes puissantes pour une couverture plus large Deux puissantes antennes à gain élevé et amplifiant le signal étendent considérablement vos capacités de réception Wi-Fi existantes, vous permettant de profiter d'un streaming 4K rapide et ininterrompu et d'un jeu fluide.

Points forts du produit

- Débit ultra-rapide : profitez pleinement de votre réseau avec des vitesses Wi-Fi jusqu'à 1167 Mbps (867 Mbps sur la bande 5 GHz et 300 Mbps sur la bande 2,4 GHz)
- Bluetooth 4.2 : obtenez une vitesse 2,5 fois plus rapide et 10 fois plus de capacité de paquets que Bluetooth 4.0
- Large portée Wi-Fi : connectez-vous à votre Wi-Fi dans plus de parties de votre maison avec deux antennes externes à gain élevé assurant une plus grande couverture et une stabilité améliorée
- Installation facile : branchez l'adaptateur dans un emplacement PCI-E disponible pour mettre à niveau votre bureau

Contenu de la boite

- TP-Link Archer T5E
- Support de fixation extra-plat, support pleine hauteur

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Adaptateur réseau
Format	Carte enfichable
Type d'interface (bus)	PCI Express
Réseaux	
Technologie de connectivité	Sans fil
Protocole de liaison de données	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2
Débit de transfert de données	1167 Mbits/s
Performances	Taux de données maximum (2,4 GHz): 300 Mbps Taux de données maximum (5 GHz): 867 Mbps
Format de codage de ligne	DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 256 QAM, 16 QAM, OFDM
Bande de fréquence	2.4 GHz, 5 GHz

Caractéristiques	Technologie 2T2R MIMO
Normes de conformité	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2
Antenne	
Antenne	Détachable externe
Nombre d'antennes	2
Extension/connectivité	
Interfaces	2 x antenne
Divers	
Accessoires inclus	Support de fixation extra-plat, support pleine hauteur
Algorithme de chiffrement	WPA, WPA2, WPA-PSK, WEP, WPA2-EAP
Normes de conformité	FCC, RoHS
Logiciels / Configuration requise	
Système d'exploitation requis	Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits)
Dimensions et poids	
Largeur	2.15 cm
Profondeur	12.08 cm
Hauteur	8.32 cm
Caractéristiques denvironnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress