

HP LaserJet Pro M402dne - imprimante - Noir et blanc - laser



HP LaserJet Pro M402dne - Imprimante - Noir et blanc - Recto-verso
- laser - A4/Legal - 4 800 x 600 dpi - jusqu'à 38 ppm - capacité : 350
feuilles - USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0test

Référence : C5J91A
Marque : HP
Référence fabricant : C5J91A#19
Code EAN : 3760003563694
Code UNSPSC : 43212105 1714643259

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- HP LaserJet Pro M402dne, Imprimer, Impression recto verso.
- Technologie d'impression: Laser.
- Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 80000 pages par mois.
- Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 38 ppm, Impression recto-verso.
- Écran: LCD.
- Réseau prêt à l'usage.
- Couleur du produit: Blanc

Description du produit

Des performances d'impression et une sécurité renforcée adaptées à votre façon de travailler. Cette imprimante efficace accomplit les tâches plus rapidement et offre une sécurité complète pour une protection optimale contre les menaces. Les toners HP authentiques avec JetIntelligence permettent d'imprimer plus de pages de haute qualité.

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome
Localisation	Français / France
Imprimante	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 38 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 63 ppm - paysage noir - A5 (148 x 210 mm) Jusqu'à 14 ppm - portrait noir - A5 (148 x 210 mm) Jusqu'à 30 ipm - duplex noir et blanc (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Périphériques intégrés	Écran LCD
Technologie de connectivité	Filaire
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0
AirPrint activé	Oui
Résolution maximum (N&B)	4 800 x 600 dpi
Technique d'amélioration de l'image	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Impression recto-verso automatique	Oui
Support postscript	Standard
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	5.7 s
Langage(s) d'impression	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7, PCLm, URF, PWG
Polices incluses	84 x TrueType
Fonctionnalités de l'imprimante	Technologie Instant-on, Mise en marche automatique, Arrêt automatique
Gestion des supports	Bac universel 100 feuilles, bac d'entrée 250 feuilles
Processeur	
Processeur	1200 MHz
RAM	
RAM installée (maximum)	256 Mo / 256 Mo (maximum)
Mémoire flash	
Mémoire flash	256 Mo (installé) / 256 Mo (maximum)

Gestion du support	
Type de supports	Enveloppes, transparents, étiquettes, papier uni, papier, papier recyclé, papier à faible grammage, papier perforé, papier préimprimé
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76.2 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 197 x 273 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 104.9 x 148.59 mm
Grammage	60 g/m ² - 175 g/m ²
Capacité totale	350 feuilles
Entrées de média	1 x automatique - 100 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m ² - 175 g/m ² 1 x automatique - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m ² - 120 g/m ²
Capacité max. du support	900 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Durée de vie	
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	80000 pages
Volume mensuel recommandé	750 - 4 000 pages
Réseaux	
Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de gestion à distance	SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP
Protocoles et fonctions de sécurité	SSL, Apple Bonjour, TLS, 802.1x
Extension/connectivité	
Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches
Divers	
Consommables inclus	1 x cartouche d'encre (noir) - jusqu'à 3100 pages - HP 26A
Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Normes de conformité	Homologué FCC de classe B, ICES-003, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, GB 9254-2008, IPv6 Ready, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 60825-1:2001, IEC 62479, IEC 60825-1:2007, EN 62479:2010, GB 4943-2011, GB 17625.1-2012, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2013, IEC 60950-1:2005 + A1:2009, EN 55022:2010 Class B
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Fréquence requise	50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	591 Watt
Consommation électrique en veille	6.1 Watt
Consommation en sommeil	2.8 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires
Système d'exploitation requis	UNIX, Linux, Red Hat Linux 8.0, Slackware Linux 9.1, Microsoft Windows Vista (versions 32 bits), Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft Windows XP SP3, Linux Linpus 9.4, Ubuntu 10.04, Red Hat Enterprise Linux 6, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Mandriva Linux 2010, Linux Linpus 9.5, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bits), openSUSE 12.2, Red Hat Linux 9.0, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Windows 8.1 (32 /64 bits), Debian Linux 6.0.7, Apple OS X 10.9 Mavericks, Red Hat Fedora 18, Mandriva Linux 2011, openSUSE 12.3, Linux Mint 13, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Debian Linux 6.0.5, Ubuntu 14.04, Red Hat Fedora 19, Debian Linux 6.0, Red Hat Enterprise Linux 7, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Debian Linux 7.4, Apple MacOS X 10.10, Debian Linux 7.0, openSUSE 13.1, Windows 10 (32/64 bits), Red Hat Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 3.0, BOSS GNU/Linux 5.0, Ubuntu 14.10, Debian Linux 6.0.1 ou supérieur, Debian Linux 7.1 ou plus récent, PCLinuxOS 2006 ou supérieur, Slackware Linux 9.0 ou supérieur, gOS
Configuration requise détaillée	Windows Vista/7/8/8.1/10 - 1 GHz - RAM 1 Go - HD 400 Mo Windows XP - Pentium - 233 MHz - RAM 512 Mo - HD 400 Mo Windows Server 2003/2008 - 1 GHz - RAM 1 Go - HD 400 Mo MacOS X 10.8/10.9/10.10 - HD 1 Go
Normes environnementales	
Compatible EPEAT	EPEAT Silver
Labellisation Blue Angel	Oui
Labellisation ENERGY STAR	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	15 °C
Température maximale de fonctionnement	32.5 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	30 - 70 % (sans condensation)

Emission sonore (active)	54 dBA
Dimensions et poids	
Largeur	38.1 cm
Profondeur	35.7 cm
Hauteur	21.6 cm
Poids	8.58 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur (emballée)	44.3 cm
Profondeur (emballée)	27.4 cm
Hauteur (Expédition)	46.4 cm
Poids (Expédition)	11.36 kg

Fiche technique produite par OfficeXpress