

# Rouleau de Papier HP 6.6 mil 130 g/m<sup>2</sup> (35 lbs) 610 mm x 30.5 m pour Traceur

Rouleau de Papier HPtest

Référence : C6029C

Marque : HP

Référence fabricant : C6029C

Code EAN : 0848412013108

Code UNSPSC : 14111525 1714681138



## DESCRIPTION

### Description du produit

Roulez ou empilez vos documents très urgents directement à la sortie de l'imprimante. Idéal pour les impressions, les compositions de travail et les épreuves aux couleurs riches et précises, ce papier certifié PEFC est facile à manipuler et fournit des résultats de qualité élevée et constants. **Du dessin au trait aux illustrations et aux graphiques avec une densité d'encre légère, obtenez une qualité d'image élevée et constante impression après impression et rouleau après rouleau.**

Manipulez les impressions en toute confiance dès qu'elles sortent de l'imprimante. Un revêtement amélioré offre une résistance à l'abrasion de l'encre afin de vous permettre de fournir des délais d'exécution rapides.

Faites preuve de polyvalence avec ce papier blanc brillant premium. Des compositions de travail et des épreuves aux dessin au trait fin et aux illustrations, répondez aux besoins du projet et aux objectifs environnementaux de votre société et de vos clients grâce à ce papier certifié PEFC.

### Caractéristiques du produit

- HP Papier couché à fort grammage -610 mm x 30,5 m (24 pouces x 100 pi).
- Longueur du rouleau: 30,5 m, Taille (impériale): 11,1 cm (4.38"), Épaisseur du papier à imprimer: 163 µm, Poids du média d'imprimante: 130 g/m<sup>2</sup>

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

<b>Détails techniques</b>	
Code du système harmonisé	48025590
<b>Poids et dimensions</b>	
Dimensions (LxPxH)	111 x 111 x 651 mm
Poids	3,71 kg
Dimensions de la palette (L x P x H)	1219 x 1016 x 1127 mm
Dimensions du colis (LxPxH)	111 x 111 x 651 mm
Poids du paquet	4,27 kg
Dimensions de la palette (L x P x H)	1257,3 x 1016 x 812,8 mm (49.5 x 40 x 32")
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	111,3 x 111,3 x 651 mm (4.38 x 4.38 x 25.6")
Poids du carton/paquet	9.41
Poids brut de la palette	644 kg
<b>Conditions environnementales</b>	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	0 - 40 °C
Température d'opération	15 - 35 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Température d'opération	59 - 95 °F
<b>Informations sur l'emballage</b>	
Dimensions du colis (LxPxH)	111 x 111 x 651 mm
Poids du paquet	4,27 kg
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	111,3 x 111,3 x 651 mm (4.38 x 4.38 x 25.6")
Poids du carton/paquet	4,27 kg (9.41 kg)
<b>Autres caractéristiques</b>	

<b>Produits par palette</b>	144 pièce(s)
<b>Casier principal (externe) par palette</b>	16
<b>Luminosité du support d'impression</b>	89%
<b>Temps de séchage du support d'impression</b>	0 min.
<b>Plastification du support d'impression</b>	thermal, pressure-sensitive laminate films
<b>Opacité</b>	96%
<b>Résistance à l'eau du support d'impression</b>	Lamination required
<b>Blancheur des supports d'impression</b>	144
<b>Quantité par boîte</b>	1 pièce(s)
<b>Nombre de palette par pile</b>	2
<b>Niveau de brillance du support d'impression</b>	Matte
<b>Taille principale</b>	2
<b>Vente au détail uniquement</b>	N
<b>Diamètre principal</b>	5,08 cm
<b>Note relative à la résistance à la décoloration (fenêtre commerciale)</b>	3 mon.
<b>représentation / réalisation</b>	
<b>Durée de vie en stockage</b>	1
<b>Caractéristiques</b>	
<b>Poids</b>	3,71 kg
<b>Taille (impériale)</b>	11,1 cm (4.38")
<b>Poids du média d'imprimante</b>	130
<b>Longueur maximum de rouleau</b>	30,5 m
<b>Épaisseur du papier à imprimer</b>	163
<b>Durée de vie en stockage</b>	1 année(s)
<b>Niveau de brillance du support d'impression</b>	Matte
<b>Pays d'origine</b>	Allemagne
<b>Diamètre principal</b>	5,08 cm
<b>Longueur du rouleau</b>	30,5 m
<b>Données logistiques</b>	
<b>Poids brut de la palette</b>	644 kg
<b>Code du système harmonisé</b>	48025590

Fiche technique produite par OfficeXpress