# Photoconducteur - Tambour N°126A Noir HP pour Imprimante Laser - Capacité 35000 pages

*Photoconducteur - Tambour Noir HP N°126A***test**

**Référence :** CE314A
**Marque :** HP
**Référence fabricant :** CE314A
**Code EAN :** 0884962223352
**Code UNSPSC :** 44103109 1715433971

## DESCRIPTION

### Description du produit

Idéale pour imprimer des résultats professionnels pour les particuliers et les petites entreprises. Ce tambour dimagerie fournit des résultats homogènes de grande qualité.
Conservez du texte et des graphismes nets, précis et propres avec un tambour d'imagerie conçu pour fonctionner sans faille avec les cartouches d'impression HP LaserJet et la formulation avancée du toner. Utilisez les consommables d'origine HP pour des résultats de qualité professionnelle.

### Caractéristiques du produit

- HP 126A.
- Type: Original, Compatibilité de marque: HP, Compatibilité: Les tambours dimagerie HP 126 fonctionnent avec : HP LaserJet Pro CP1025.
- Largeur: 363 mm, Profondeur: 92 mm, Hauteur: 160 mm.
- Largeur brute de la palette: 120 cm, Longueur brute de la palette: 80 cm, Hauteur brute de la palette: 110,9 cm.
- Rendement d'impression (couleur): 7000 pages, Poids de la palette (UE): 121,3 g.
- Dimensions de la palette (L x P x H): 1102 x 950 x 1264 mm, Dimensions de la palette européenne (L x P x H): 1102 x 760 x 1109 mm

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

| Détails techniques | |
|---|---|
| **Contenu de la boîte** | tambour d'imagerie ; Guide de recyclage |
| **Code du système harmonisé** | 84439990 |
| Poids et dimensions | |
| **Dimensions (LxPxH)** | 363 x 92 x 160 mm |
| **Poids** | 500 g |
| **Dimensions de la palette (L x P x H)** | 1200 x 800 x 1109 mm |
| **Dimensions du colis (LxPxH)** | 363 x 92 x 160 mm |
| **Poids du paquet** | 700 g |
| **Hauteur** | 160 mm |
| **Largeur** | 363 mm |
| **Profondeur** | 92 mm |
| **Profondeur du colis** | 92 mm |
| **Hauteur du colis** | 160 mm |
| **Largeur du colis** | 363 mm |
| Conditions environnementales | |
| **Humidité relative de fonctionnement (H-H)** | 10 - 80% |
| **Température hors fonctionnement** | 0 - 35 °C |
| **Température d'opération** | 10 - 32,5 °C |
| **Taux d'humidité relative (stockage)** | 35 - 85% |
| Informations sur l'emballage | |
| **Dimensions du colis (LxPxH)** | 363 x 92 x 160 mm |
| **Poids du paquet** | 700 g |
| **Profondeur du colis** | 92 mm |
| **Hauteur du colis** | 160 mm |
| **Largeur du colis** | 363 mm |
| Autres caractéristiques | |

| | |
|---|---|
| **Dimensions de la palette (L x P x H)** | 1200 x 800 x 1109 mm |
| **Dimensions de la palette européenne (L x P x H)** | 1102 x 760 x 1109 mm |
| **Poids de la palette (UE)** | 121,3 g |
| **Rendement d'impression (couleur)** | 7000 pages |
| Caractéristiques | |
| **Type** | Original |
| **Technologie d'impression** | Laser |
| **Estimation du rendement d'impression (A4, noir & blanc, ISO/IEC 19752)** | 14000 pages |
| **Compatibilité** | HP LaserJet Pro CP1025 |
| **Nombre de pages imprimées** | 14000 pages |
| **Nombre approximatif de pages imprimées (A4, couleur), environ** | 7000 pages |
| **Couleurs d'impression** | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| **Quantité par boîte** | 1 pièce(s) |
| **Produits compatibles** | HP LaserJet Pro CP1025 |
| **Produits par palette(EU)** | 24 pièce(s) |
| **Pays d'origine** | Japon |
| **Compatibilité de marque** | HP |
| **Code OEM** | CE314A |
| **Originale** | Oui |
| **Quantité** | 1 pièce(s) |
| **Rendement d'impression (couleur)** | 7000 pages |
| **Rendement d'impression (noir)** | 14000 pages |
| **Multipack** | Non |
| Données logistiques | |
| **Produits par palette** | 144 pièce(s) |
| **Casier principal (externe) par palette** | 24 |
| **Couches par palette** | 6 |
| **Produits par palette(EU)** | 24 pièce(s) |
| **Casiers principaux (externes) par palette** | 24 |
| **Poids brut de la palette** | 121,3 kg |
| **Largeur brute de la palette** | 120 cm |
| **Longueur brute de la palette** | 80 cm |
| **Hauteur brute de la palette** | 110,9 cm |
| **Code du système harmonisé** | 84439990 |

*Fiche technique produite par OfficeXpress*