

Epson LQ 590II - imprimante - Noir et blanc - matricielle



Epson LQ 590II - Imprimante - Noir et blanc - matricielle - Rouleau (21,6 cm), JIS B4, 254 mm (largeur) - 360 x 180 dpi - 24 pin - jusqu'à 584 car/sec - parallèle, USB 2.0test

Référence : CF39401

Marque : EPSON

Référence fabricant : C11CF39401

Code EAN : 8715946649849

Code UNSPSC : 1714644876

DESCRIPTION

Description du produit

Grande vitesse d'impression

L'imprimante LQ-590II offre un mode d'impression très haute vitesse de 550 caractères par seconde à 10 caractères par pouce, ce qui fait une réelle différence quand il est question de hauts volumes d'impression, tels que des rapports de stock, d'importants lots de factures ou des documents de transport.

Fiabilité accrue

La technologie matricielle à impact d'Epson est déjà avancée et très fiable. Forte de ces avantages, la nouvelle imprimante améliore le temps moyen de bon fonctionnement sans intervention (TMBF) de 25 %. Elle atteint ainsi 25 000 heures d'autonomie, ce qui est parfait dans le cadre d'un fonctionnement dans des conditions difficiles ou lorsqu'une maintenance régulière n'est pas facile à mettre en place.

Consommables identiques

Cette imprimante utilise les mêmes rubans que les modèles existants. Vous pouvez donc mettre au goût du jour votre parc de matériels, tout en continuant à utiliser vos rubans en stock.

Caractéristiques du produit

- Epson LQ-590II.
- Vitesse maximale d'impression: 550 caractères par seconde, Mesure du nombre de caractère par pouce: 10 caractères par pouce, Nombre maximum de copies: 6 copies.
- Type de support du bac papier: Enveloppes, Étiquettes, Rouleau, Rang d'épaisseur de papier continu: 0,065 - 0,49 mm, Plage d'épaisseur d'étiquette: 0,16 - 0,19 mm.
- Couleur du produit: Noir, Taille du buffer: 128 Ko, Niveau de pression sonore (impression): 55 dB.
- Interfaces standards: Parallèle, USB 2.0.
- Tête d'impression: 24-pin, Durée de vie de la tête d'impression: 400 million de caractères, Rendement d'impression: 5000000 caractères

Description du produit

Le modèle LQ-590II est une imprimante matricielle à impact grands volumes, conçue pour offrir une impression rapide et fiable. Remplacez vos imprimantes matricielles à impact existantes par notre dernier modèle, désormais certifié Energy Star et offrant un très faible coût global de possession.

Grande vitesse d'impression L'imprimante LQ-590II offre un mode d'impression très haute vitesse de 550 caractères par seconde à 10 caractères par pouce, ce qui fait une réelle différence quand il est question de hauts volumes d'impression, tels que des rapports de stock, d'importants lots de factures ou des documents de transport.

Fiabilité accrue La technologie matricielle à impact d'Epson est déjà avancée et très fiable. Forte de ces avantages, la nouvelle imprimante améliore le temps moyen de bon fonctionnement sans intervention (TMBF) de 25 %. Elle atteint ainsi 25 000 heures d'autonomie, ce qui est parfait dans le cadre d'un fonctionnement dans des conditions difficiles ou lorsqu'une maintenance régulière n'est pas facile à mettre en place.

Consommables identiques Cette imprimante utilise les mêmes rubans que les modèles existants. Vous pouvez donc mettre au goût du jour votre parc de matériels, tout en continuant à utiliser vos rubans en stock.

Points forts du produit

- Grande vitesse d'impression: Mode d'impression très haute vitesse de 550 caractères par seconde à 10 caractères par pouce
- Fiabilité accrue: Temps moyen de bon fonctionnement sans intervention (TMBF) de 25 000 heures
- Impression polyvalente: Imprimante matricielle à impact 24 aiguilles, 80 colonnes
- Nombre supérieur d'exemplaires: Désormais, exemplaire original + six copies
- Consommables identiques: Utilise les mêmes rubans que les modèles existants

Contenu de la boîte

- Epson LQ 590II
- Cassette pour ruban d'impression

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - matricielle - 24 pin - monochrome
Imprimante	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 550 caractères/s - traçage à très haute vitesse - 10 cpi Jusqu'à 584 caractères/s - brouillon hyper rapide - 12 cpi Jusqu'à 487 caractères/s - brouillon hyper rapide - 10 cpi Jusqu'à 366 caractères/s - brouillon - 10 cpi Jusqu'à 439 caractères/s - brouillon - 12 cpi Jusqu'à 549 caractères/s - brouillon - 15 cpi Jusqu'à 145 caractères/s - letter - 12 cpi Jusqu'à 121 caractères/s - letter - 10 cpi
Technologie de connectivité	Filaire
Interface	Parallèle, USB 2.0
Résolution maximum (N&B)	360 x 180 dpi
Catégorie de résolution maximale (N&B)	360 x 180 dpi
Langage(s) d'impression	EPSON ESC/P 2, IBM PPDS
Codes à barres	Code 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 128, Entrelacé 2 de 5, Postnet
RAM	
RAM installée (maximum)	128 Ko
Gestion du support	
Type de supports	Enveloppes, papier uni, papier continu, cartes
Taille max. du support	Rouleau (21,6 cm), JIS B4 (257 x 364 mm), papier continu 101,6 mm - 254 mm (largeur)
Taille minimale du support (personnalisée)	100 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	257 mm
Formats standard reconnus	Rouleau (21,6 cm), JIS B4 (257 x 364 mm), 100 x 100 mm, papier continu 101,6 mm - 254 mm (largeur)
Formats d'enveloppes	Com-10 (105 x 241 mm), US No 6 (92 x 165 mm)
Formats de cartes / étiquettes compatibles	100 x 148 mm, 148 x 148 mm
Plage d'épaisseur des supports	0.065 mm - 0.49 mm
Nombre maxi de feuilles par liasse	6
Extension/connectivité	
Connexions	1 x parallèle 1 x USB 2.0
Divers	
Consommables inclus	1 x cassette pour ruban d'impression
Fiabilité MTBF	25,000 heure(s)
Normes de conformité	ICES-003 classe A, UL 60950-1, FCC Part 15 B Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Logiciels / Configuration requise	
Système d'exploitation requis	Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2 ou version ultérieure, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2003 SP2 ou plus récent, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32 /64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows XP SP3 (32 bits) ou version ultérieure, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016
Normes environnementales	
Labellisation ENERGY STAR	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an - retour atelier
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)
Emission sonore (active)	55 dBA
Dimensions et poids	
Largeur	43.7 cm
Profondeur	32 cm
Hauteur	17.65 cm
Poids	7.2 kg

Fiche technique produite par OfficeXpress