Hitachi CP-DX301 - projecteur DLP - portable - 3D

*Hitachi CP-DX301 - Projecteur DLP - portable - 3D - 3000 ANSI lumens - XGA (1024 x 768) - 4:3***test**

Référence : CPDX301
Marque : HITACHI
Référence fabricant : CP-DX301
Code EAN : 0050585154643
Code UNSPSC : 45111616 1714765262

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Hitachi CP-DX301.
- Luminosité du projecteur: 3000 ANSI lumens, Technologie de projection: DLP, Résolution native du projecteur: XGA (1024x768).
- Type de source lumineuse: Lampe, Durée de vie de la source lumineuse: 4500 h, Durée de vie de la source lumineuse (mode économique): 6000 h.
- Mise au point: Manuel, Type de zoom: Manuel, Zoom optique: 1,1x.
- Système de format du signal analogique: NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM, Modes vidéo pris en charge: 480i,480p,525i,576i,625i,1080i,1080p.
- Type d'interface série: RS-232

Points forts du produit

- Résolution: XGA
- 3 000 lumens ANS

Contenu de la boite

- Hitachi CP-DX301
- Télécommande sans fil
- Câble VGA

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Projecteur DLP
Compatible 3D	Oui
Appareils intégrés	Haut-parleur
Projecteur	
Luminosité	3000 ANSI lumens
Rapport de contraste	10000:1
Taille d'image	152 cm - 635 cm
Distance de projection	2.39 m - 7.87 m
Rapport de projection	1.96 - 2.15:1
Résolution	XGA - XGA (1024 x 768)
Rapport hauteur/largeur natif	4:3
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Fréquence de synchronisation maximale (V x H)	120 Hz x 102 kHz
Type de lampe	196 Watt
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 4500 heure(s) - mode normal Jusqu'à 6000 heure(s) - mode économique
Commandes et réglages	Correction de la distorsion trapézoïdale
Fonctions	Système de protection de contenu numérique à large bande passante (HDCP), correction de la couleur murale, BrilliantColor, DLP 3D Ready, prise en charge du rapport hauteur/largeur 16:9, microprogramme évolutif
Objectif	
Type de correction de la distorsion trapézoïdale	Numérique

Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale	Vertical
Correction de la distorsion trapézoïdale verticale	-30 / +30
Entrée vidéo	
Système TV	NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43
Signal vidéo analogique	RGB, S-Video, vidéo composite, vidéo composante
Interfaces vidéo	VGA, HDMI, composite video, S-Video
Modes vidéo	480p, 480i, 525i, 525p, 625i, 576i, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 750p, 1080/50p, 1080/60p, 1125i, 1125p
Haut-parleurs	
Type	Intégré
Mode de sortie audio	Mono
Puissance de sortie/canal	2 Watt
Haut-parleurs	1 x canal mixte
Extension/connectivité	
Interfaces	1 x entrée vidéo composite - RCA 1 x entrée S-Vidéo - 4 broches mini-din 2 x vidéo composante/entrée RVB - 15 broches HD D-Sub (HD-15) 1 x sortie VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15) 1 x entrée de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x sortie de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x entrée HDMI - HDMI de 19 broches de type A 1 x série RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches (gestion) 1 x USB - USB 4 broches type B (gestion)
Divers	
Accessoires inclus	Télécommande sans fil
Câbles inclus	1 x câble VGA
Normes de conformité	cUL, FCC Part 15 B, UL 60950-1
Alimentation	
Source d'alimentation	Secteur
Tension requise	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	250 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Dimensions et poids	
Largeur	31.5 cm
Profondeur	20.8 cm
Hauteur	8.89 cm
Poids	2.3 kg
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
Caractéristiques denvironnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C

Fiche technique produite par OfficeXpress