

PNY XLR8 CS3030 - SSD - 1 To - PCIe 3.0 x4 (NVMe)



DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- PNY XLR8 CS3030.
- Capacité du Solid State Drive (SSD): 1 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 3500 Mo/s, Vitesse d'écriture: 3000 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable

Description du produit

Le SSD PNY XLR8 CS3030 M.2 NVMe est un excellent choix pour une mise à niveau NVMe depuis un disque SSD SATA pour un ordinateur portable ou de bureau PC/MAC compatible NVMe. Le CS3030 a été conçu pour remplacer un SSD SATA et ainsi réduire le temps de démarrage du PC, mais aussi du lancement des applications et obtenir d'excellentes performances système en général. Gagnez en efficacité et en temps avec le M.2 NVMe; démarrez, éteignez votre ordinateur et lancez des applications plus rapidement qu'avec un SSD SATA. L'interface NVMe fournit des performances exceptionnelles avec des vitesses pouvant aller jusqu'à 3500 Mo/s en lecture séquentielle et 3000 Mo/s en écriture séquentielle. Sans aucune pièce mobile, le SSD PNY XLR8 CS3030 M.2 NVMe a une durabilité élevée et est moins susceptible de tomber en panne.

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Lecteur à semi-conducteurs - interne
Capacité	1 To
Algorithme de chiffrement	AES 256 bits
Format	M.2 2280
Interface	PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Caractéristiques	Prise en charge TRIM, protection des chemins de données de bout en bout, prêt pour RAID, ECC Recovery LDPC, NVM Express (NVMe) 1.3, mode basse puissance L1.2, Autonomous Power State Transition (APST), Active State Power Management (ASPM), S.M.A.R.T.
Largeur	22 mm
Profondeur	80 mm
Hauteur	4 mm
Poids	6.6 g
Performances	
Endurance SSD	360 TB
Débit de transfert interne	3500 Mo/s (lecture) / 3000 Mo/s (écriture)
Fiabilité	
Fiabilité MTBF	2,000,000 heures
Expansion et connectivité	
Interfaces	1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Baie compatible	M.2 2280
Divers	
Normes de conformité	VCCI, BSMI, FCC, RoHS, REACH
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur emballée	13.03 cm
Profondeur emballée	10 cm
Hauteur emballée	1.6 cm
Garantie du fabricant	

Service et maintenance	Garantie limitée - 5 ans
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	70 °C
Température de stockage mini	-40 °C
Température de stockage maxi	85 °C

Fiche technique produite par OfficeXpress