

HP LaserJet Enterprise M806dn - imprimante - Noir et blanc - laser



HP LaserJet Enterprise M806dn - Imprimante - Noir et blanc - Recto-verso - laser - A3 - 1200 x 1200 ppp - jusqu'à 56 ppm - capacité : 1100 feuilles - USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB, hôte USB (interne)test

Référence : CZ244A
Marque : HP
Référence fabricant : CZ244A
Code EAN : CZ244A
Code UNSPSC : 43212105 1714605705

DESCRIPTION

Description du produit

Cette imprimante HP A3 LaserJet gère les gros travaux d'impression rapidement, avec des options de capacité d'alimentation extra-larges et des options de gestion du papier polyvalentes. L'impression mobile est simple avec l'impression directe sans fil[1] et la technologie Touch-to-print[2]. Mises à jour aisées pour protéger votre investissement.

Caractéristiques du produit

- HP LaserJet Enterprise Imprimante M806dn, Noir et blanc, Imprimante pour Entreprises, Impression, Impression USB en façade; Impression recto-verso.
- Technologie d'impression: Laser.
- Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 300000 pages par mois.
- Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A3.
- Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 56 ppm, Impression recto-verso.
- Écran: LCD.
- Réseau prêt à l'usage.
- Couleur du produit: Noir, Gris

Description du produit

Cette HP LaserJet traite rapidement les gros travaux d'impression, avec une capacité d'entrée extra-large et une gestion polyvalente du papier. L'impression mobile est simple grâce à l'impression directe sans fil et à la technologie Touch-to-print.

Points forts du produit

- Simplifiez les tâches avec la bonne touche
- N'attendez pas, imprimez tout de suite grâce à la technologie Instant-on
- Simplicité à tous les niveaux - facilitez l'impression pour tous avec un pilote commun
- Surveillez de près, même à distance
- Protégez en toute confiance les données sensibles envoyées à l'imprimante
- Permettre aux employés d'imprimer à partir d'appareils mobiles
- L'impression mobile d'un simple toucher - permet d'imprimer d'un simple toucher à partir d'un appareil mobile

Contenu de la boîte

- HP LaserJet Enterprise M806dn
- Cartouche toner - noir

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome
Nombre d'utilisateurs	Utilisateurs 25+
Imprimante	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 55 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 56 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 28 ppm - noir - qualité normale - A3 (297 x 420 mm) Jusqu'à 28 ppm - noir - qualité normale - Tabloid (279 x 432 mm)
Périphériques intégrés	Écran tactile LCD 4,3 pouces
Taille de l'écran de prévisualisation	4.3"
Technologie de connectivité	Filaire

Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB, hôte USB (interne)
AirPrint activé	Oui
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Technique d'amélioration de l'image	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Impression recto-verso automatique	Oui
Support postscript	Standard
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	8.5 s
Langage(s) d'impression	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4
Polices incluses	105 x PCL 92 x PostScript 3
Fonctionnalités de l'imprimante	Poche d'intégration de matériel, impression depuis un appareil mobile, Foreign Interface Harness (FIH), certification Mopria, Mise en marche automatique, Arrêt automatique, agrafage, perforation, impression USB en façade
Gestion des supports	2 bacs d'entrée 500 feuilles, bac universel 100 feuilles
Processeur	
Processeur	800 MHz
RAM	
RAM installée (maximum)	1 Go / 1.5 Go (maximum)
Technologie / Format	DIMM 200 broches
Nombre d'emplacements	1
Emplacements mémoire libre	
Stockage	
Disque dur	8 Go
Gestion du support	
Type de supports	Enveloppes, transparents, étiquettes, papier uni, papier, papier recyclé, carte-copie, papier perforé, papier préimprimé, papier mat, papier coloré
Classe de taille de support	A3
Taille max. du support	312 x 470 mm
Taille minimale du support (personnalisée)	98 mm x 191 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	312 mm x 470 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), C5 (162 x 229 mm), 312 x 470 mm, 297 x 431.8 mm, 98 x 191 mm, Tabloid (279 x 432 mm), DL (220 x 110 mm)
Formats d'enveloppes	International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Grammage	60 g/m² - 220 g/m²
Capacité totale	1100 feuilles
Entrées de média	Bac multi-usage: 1 x automatique - 100 feuilles - 312 x 470 mm poids : 60 g/m² - 220 g/m² Bac d'entrée: 2 x automatique - 500 feuilles - 297 x 431.8 mm poids : 60 g/m² - 199 g/m² Bac de sortie: 1 x automatique - 600 feuilles
Capacité max. du support	4600 feuilles
Capacité des bacs de sortie	600 feuilles
Durée de vie	
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	300000 pages
Volume mensuel recommandé	10 000 - 50 000 pages
Réseaux	
Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de gestion à distance	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPPS, SLP, DHCP, IPv4, IPv6
Protocoles et fonctions de sécurité	SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP, support IPv6, support IPv4
Extension/connectivité	
Connexions	2 x hôte USB (interne) - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 2 x USB host - USB de type A 4 broches
Divers	
Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 34 500 pages
Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), marche/arrêt automatique
Normes de conformité	Homologué FFC classe A, UL, cUL, GS, CECP, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 62479:2010, IEC/EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, ICES-003 issue 4, EN 55024:2010, EN 55022:2010 Class A, IEC 62479:2010, IEC 60825-1:2007 Class 1, IEC 60950-1:2005 + A1, CISPR 22:2008 (international) Classe A, FCC CFR 47 Part 15 Class A
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Fréquence requise	50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	1000 Watt
Consommation électrique en veille	38 Watt
Consommation en sommeil	6.5 Watt
Logiciels / Configuration requise	

Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires, HP Web JetAdmin, HP Utility (Mac)
Système d'exploitation requis	HP-UX 10.20, SunSoft Solaris 2.5 ou plus récent, IBM AIX 3.2.5 ou plus récent, Microsoft Windows 2000, HP-UX 11.x, HP MPE/iX, HP-UX 11i, Microsoft Windows Server Terminal Server, Novell NetWare 5.1 ou plus récent, Microsoft Windows Server 2003 SP1 ou plus récent, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition SP2, Microsoft Windows Server 2003 SP2, Microsoft Windows XP Édition familiale SP3, Microsoft Windows XP Édition 64 bits SP3, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.6.8, Red Hat Linux 7.x ou versions plus récentes, SuSE Linux 8.x ou versions plus récentes, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Microsoft Windows Server 2008 R2 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Apple MacOS X 10.7.5, Microsoft Windows XP (32 / 64 bits) SP2 ou supérieur, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)
Configuration requise détaillée	Windows Vista/7/8/10/ 2003/2008/2008 R2/2012 - HD 200 Mo MacOS X 10.6.8/10.7.5/10.8 - HD 1 Go
Normes environnementales	
Compatible EPEAT	EPEAT Silver
Labellisation Blue Angel	Oui
Labellisation ENERGY STAR	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an - sur site - temps de réponse : jour ouvré suivant
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32.5 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80% RH
Emission sonore (inactive)	37 dBA
Emission sonore (active)	55 dBA
Dimensions et poids	
Largeur	109.5 cm
Profondeur	64.8 cm
Hauteur	63.5 cm
Poids	76.1 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur (emballée)	85.6 cm
Profondeur (emballée)	76 cm
Hauteur (Expédition)	97.8 cm
Poids (Expédition)	88.84 kg

Fiche technique produite par OfficeXpress