

Videoprojecteur DIVERS DLP VXGA



Vivitek D755WTIR vidéo-projecteur Projecteur à focale ultra courte
3300 ANSI lumens DLP WXGA (1280x800) Blanctest

Référence : D755
Marque : DIVERS
Référence fabricant : D755WTIR
Code EAN : 0814964339867
Code UNSPSC : 45111616 1714684245

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Vivitek D755WTIR.
- Luminosité du projecteur: 3300 ANSI lumens, Technologie de projection: DLP, Résolution native du projecteur: WXGA (1280x800).
- Type de source lumineuse: Lampe, Durée de vie de la source lumineuse: 5000 h, Puissance de la lampe: 230 W.
- Focale Fixe: 5,1 mm, Ratio de zoom: Fixé, Ratio de projection: 0.35:1.
- Système de format du signal analogique: NTSC, NTSC 3.58, NTSC 4.43, NTSC M, PAL, PAL B, PAL D, PAL G, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM, SECAM B, SECAM...., Résolutions graphiques prises en charge: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 800, 1920 x 1200 (WUXGA), Modes vidéo pris en charge: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p.
- Type d'interface série: RS-232, Type de connecteur HDMI: Pleine taille

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

| Écran | |
|-------------------------------------|---------------|
| Écran intégré | Non |
| Connectivité | |
| Type d'interface série | RS-232 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Port DVI | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 3 |
| Entrée S-Vidéo | 1 |
| Entrée vidéo composite | 1 |
| Port RS-232 | 1 |
| Connecteur audio (L,R) intégré | 2 |
| Sortie Audio (Gauche, Droite) | 2 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Type de connecteur HDMI | Pleine taille |
| Système d'objectif | |
| Décalage | 120% |
| Ratio de projection | 0.35:1 |
| Ratio de zoom | Fixé |
| Focale Fixe | 5,1 mm |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 5 kg |
| Hauteur | 122,6 mm |
| Largeur | 287,7 mm |
| Profondeur | 374,5 mm |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 290 W |
| Source d'alimentation | Secteur |

| | |
|---|--|
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (mode économique) | 250 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wifi | Non |
| Smart TV | Non |
| Projecteur | |
| Taux de contraste | 10000:1 |
| Distance de projection | 0,605 - 0,755 m |
| Technologie de projection | DLP |
| Luminosité du projecteur | 3300 ANSI lumens |
| Ratio de zoom | Fixé |
| Taille d'écran compatible | 2032 - 2540 mm (80 - 100") |
| Correction du trapèze, verticale | +/-40 |
| Résolution (numérique maximum) | 1920 x 1200 pixels |
| Taille de matrice | 1,65 cm (0.65") |
| Type de matrice | DMD |
| Format d'image | 16:10 |
| Résolution native du projecteur | WXGA (1280x800) |
| Vidéo | |
| Système de format du signal analogique | NTSC,NTSC 3.58,NTSC 4.43,NTSC M,PAL,PAL B,PAL D,PAL G,PAL I,PAL M,PAL N,SECAM,SECAM B,SECAM D,SECAM G,SECAM K,SECAM K1,SECAM L |
| Full HD | Non |
| HD-Ready | Oui |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1280 x 800 (WXGA),1280 x 800,1920 x 1200 (WUXGA) |
| Modes vidéo pris en charge | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| 3D Ready | Oui |
| Support de stockage | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Lampes | |
| Puissance de l'ampoule | 230 W |
| Durée de vie de la lampe | 5000 h |
| Contenu de l'emballage | |
| Télécommande fournie | Non |
| Autres caractéristiques | |
| Port RS-232 | 1 |
| Résolution (numérique maximum) | 1920 x 1200 pixels |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| Compatible avec un montage au plafond | Oui |
| Positionnement | Plafond, Mur |
| Type de produit | Projecteur à fixation murale |
| représentation / réalisation | |
| Niveau sonore | 33 dB |
| HDCP | Oui |
| Caractéristiques | |
| Niveau sonore | 33 dB |
| HDCP | Oui |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Source de lumière | |
| Puissance de la lampe | 230 W |
| Type de source lumineuse | Lampe |
| Durée de vie de la source lumineuse | 5000 h |