Vivitek D755WT - projecteur DLP - 3D - blanc, gris clair



Vivitek D755WT - Projecteur DLP - 3D - 3300 ANSI lumens - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - blanc, gris clairtest

Référence: D755WT Marque: VIVITEK

Référence fabricant : D755WT

Code EAN: D755WT Code UNSPSC: 45111616 1714596499

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Vivitek D755WT.
- Luminosité du projecteur: 3300 ANSI lumens, Technologie de projection: DLP, Résolution native du projecteur: WXGA (1280x800).
 Type de source lumineuse: Lampe, Durée de vie de la source lumineuse: 5000 h, Durée de vie de la source lumineuse (mode économique): 10000
- Longueur focale: 0 5.1 mm, Amplitude d'ouverture: 0 2,5, Ratio de zoom: 1.35:1.
 Système de format du signal analogique: NTSC 3.58, NTSC M, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM B, SECAM D, SECAM G,..., Modes vidéo pris en charge: 1080i, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p.
 Type d'interface série: RS-232, Connecteur USB: USB Type-B

Contenu de la boite

- Vivitek D755WT
- Télécommande Câble VGA

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Projecteur DLP
Compatible 3D	Oui
Appareils intégrés	Haut-parleur Haut-parleur
Couleur du boîtier	Blanc, gris clair
Projecteur	
Luminosité	3300 ANSI lumens
Rapport de contraste	5000:1
Taille d'image	203 cm - 254 cm
Distance de projection	28.23 cm - 44.58 cm
Rapport de projection	0.35:1
Résolution	WXGA - WXGA (1280 x 800) (natif) / 1600 x 1200 (redimensionnement)
Rapport hauteur/largeur natif	16:10
Fréquence de synchronisation maximale (V x H)	87 Hz x 91 kHz
Type de lampe	230 Watt
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 6000 heure(s) - mode normal Jusqu'à 10000 heure(s) - mode économique
Fonctions	BrilliantColor, prise en charge du format 16:10
Objectif	
Type de mise au point	Manuel
Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale	Vertical
Correction de la distorsion trapézoïdale verticale	-40 / +40
Entrée vidéo	
Système TV	PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC

Signal vidéo analogique	RGB, S-Video, vidéo composite
Interfaces vidéo	VGA, HDMI, DisplayPort, composite video, S-Video
Modes vidéo	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Haut-parleurs	
Туре	Intégré
Mode de sortie audio	Mono
Puissance de sortie/canal	20 Watt
Haut-parleurs	1 x canal mixte
Extension/connectivité	
Interfaces	1 x HDMI - HDMI de 19 broches de type A 2 x entrée VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15) 1 x DisplayPort - DisplayPort 20 broches 1 x entrée S-Vidéo - 4 broches mini-din 1 x entrée vidéo composite - RCA 1 x entrée de ligne audio - RCA x 2 1 x entrée de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x sortie VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15) 1 x sortie de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x réseau - RJ-45 1 x sortie Sync 3D 1 x série RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches 1 x USB
Divers	
Accessoires inclus	Télécommande
Câbles inclus	1 x câble VGA
Fonctionnalités de sécurité	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Alimentation	
Tension requise	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	290 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Dimensions et poids	
Largeur	28.8 cm
Profondeur	37.4 cm
Hauteur	16 cm
Poids	5 kg
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans Garantie limitée - lampe - 1 an / 1 000 heures
Caractéristiques denvironnement	
Niveau sonore	33 dB
Emission sonore (mode économique)	29 dB

Fiche technique produite par OfficeXpress