

# Brother DCP-L3550CDW - imprimante multifonctions - couleur



Brother DCP-L3550CDW - Imprimante multifonctions - couleur - LED  
- 215.9 x 355.6 mm (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 18 ppm  
(copie) - jusqu'à 18 ppm (impression) - 250 feuilles - USB 2.0, LAN,  
Wi-Fi(n)test

Référence : DCPL3550CDW  
Marque : BROTHER  
Référence fabricant : DCPL3550CDWRF1  
Code EAN : 4977766790208  
Code UNSPSC : 1714636216

## DESCRIPTION

### Caractéristiques du produit

- Brother DCP-L3550CDW.
- Technologie d'impression: LED, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 2400 x 600 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 18 ppm.
- Copier: Copie couleur, Résolution max.
- des copies: 600 x 600 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 2400 x 1200 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Wifi.
- Couleur du produit: Gris

### Description du produit

Imprimez, numérissez, copiez rapidement et silencieusement de chez vous ou de votre bureau. Conçue pour un confort inégalable et une simplicité d'utilisation notamment avec son écran tactile couleur, cette imprimante multifonction offre une expérience d'impression couleur complète et performante grâce à ses nombreuses fonctionnalités.

### Points forts du produit

- Vitesse d'impression jusqu'à 18 pages par minute en noir et en couleur
- Impression recto-verso automatique
- 4 toners de démarrage jusqu'à 1 000 pages\* chacun : noir, cyan, magenta et jaune (\*Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19798 et 19752)
- Connectivités USB, Réseau, WiFi et WiFi Direct
- Bac papier de 250 feuilles et chargeur automatique de documents de 50 feuilles
- Garantie commerciale de 2 ans intervention sur site

### Contenu de la boîte

- Cordon d'alimentation
- Guide de sécurité du produit
- CD de logiciels
- Consommables
- Guide de l'utilisateur
- Carte de garantie
- Guide d'installation rapide

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

Général	
Polices Imprimante	PCL de taille variable x 73 PCL bitmap x 12 PostScript x 66
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Technologie d'impression	LED - couleur
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	30000 pages
Volume mensuel recommandé	300 - 1 500 pages
Taille de la diagonale de l'écran	3.7"
Écran Support couleur	Couleur
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)

<b>AirPrint activé</b>	Oui
<b>Fonctions de l'article de bureau</b>	Numérisation vers e-mail, numérisation vers FTP, numérisation au format SharePoint, numérisation vers OCR
<b>Localisation</b>	Belgique
<b>Mémoire</b>	
<b>Mémoire Standard</b>	512 Mo
<b>Copie</b>	
<b>Vitesse de reproduction maximale</b>	Jusqu'à 18 ppm (mono)/jusqu'à 18 ppm (couleur)
<b>Résolution de reproduction maximale</b>	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
<b>Catégorie de résolution de copie maximale</b>	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
<b>Demi-tons de profondeur de gris</b>	256
<b>Agrandissement maximal de documents</b>	400%
<b>Réduction maximale de documents</b>	25%
<b>Copies maximales</b>	99
<b>Fonctions de copie</b>	2 sur 1, 4 sur 1, tri
<b>Impression</b>	
<b>Résolution d'impression maximale</b>	Jusqu'à 2400 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 2400 x 600 ppp (couleur)
<b>Catégorie de résolution d'impression maximale</b>	Jusqu'à 2400 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 2400 x 600 ppp (couleur)
<b>Vitesse d'impression max.</b>	Jusqu'à 18 ppm (mono)/jusqu'à 18 ppm (couleur)
<b>Pilotes / émulations imprimante</b>	PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7, XPS 1.0
<b>Impression recto-verso automatique</b>	Oui
<b>Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc</b>	15.5 s
<b>Durée de sortie de la première impression, couleur</b>	15.5 s
<b>Balayage</b>	
<b>Élément de numérisation</b>	CIS
<b>Résolution optique</b>	1 200 x 2 400 ppp
<b>Résolution interpolée</b>	19 200 x 19 200 ppp
<b>Profondeur de gris</b>	8 bits
<b>Profondeur d'échantillonnage</b>	24 bits
<b>Profondeur des couleurs (interne)</b>	48 bits
<b>Utilisation des documents et des supports</b>	
<b>Taille d'origine maximum</b>	215.9 x 355.6 mm
<b>Tailles originales prises en charge</b>	A4 (210 x 297 mm), 215.9 x 355.6 mm, 147.3 x 147.3 mm
<b>Type d'origine</b>	Feuilles
<b>Capacité du chargeur de documents</b>	50 feuilles
<b>Taille minimum du support</b>	76.2 x 116 mm
<b>Taille max. du support</b>	A4/Legal
<b>Poids minimum du support</b>	60 g/m <sup>2</sup>
<b>Poids maximum du support</b>	163 g/m <sup>2</sup>
<b>Type de support pris en charge</b>	Enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier, papier fin, papier épais, papier brillant
<b>Taille des supports pris en charge</b>	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm)
<b>Tailles d'enveloppe acceptées</b>	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
<b>Capacité de support standard</b>	250 feuilles
<b>Capacité du bac de dérivation</b>	1 feuille
<b>Capacité des bacs de sortie</b>	150 feuilles
<b>Détails concernant la manipulation de documents et de supports</b>	ADF - 50 feuilles taille : 105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm poids : 64 g/m <sup>2</sup> - 105 g/m <sup>2</sup> Bac d'entrée - 250 feuilles - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup> Bac de dérivation - 1 feuille taille : 76.2 x 116 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup> Bac de sortie - 150 feuilles
<b>Détails sur la vitesse</b>	Impression: jusqu'à 18 ppm (A4) - noir & blanc Impression: jusqu'à 18 ppm (A4) - couleur Impression: jusqu'à 19 ppm (Letter A) - noir & blanc Impression: jusqu'à 19 ppm (Letter A) - couleur Impression: jusqu'à 6 côtés par minute (A4/Letter A) - noir et blanc recto-verso Impression: jusqu'à 6 côtés par minute (A4/Letter A) - couleur - recto-verso Copie: jusqu'à 18 ppm (A4) - noir & blanc Copie: jusqu'à 18 ppm (A4) - couleur Numérisation: jusqu'à 27 ipm - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 21 ipm - couleur
<b>Connexions</b>	
<b>Interfaces</b>	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN - RJ-45
<b>Protocoles et fonctions de sécurité</b>	Kerberos, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, 802.1x, WPA2-PSK, ARP, SNMP 3
<b>Système d'exploitation pris en charge</b>	Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows Phone, Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016, macOS 10.13, Windows 10 in S mode
<b>Alimentation</b>	
<b>Tension requise</b>	CA 230 V (50/60Hz)
<b>Consommation en fonctionnement</b>	400 Watt

<b>Consommation au repos</b>	80 Watt
<b>Consommation en sommeil</b>	9.7 Watt
<b>Divers</b>	
<b>Temps de sortie 1ère copie noir et blanc</b>	17.5 s
<b>Temps de sortie 1ère copie couleur</b>	17.5 s
<b>Consommables inclus</b>	1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 1000 pages ISO/IEC 19752 1 x cartouche de toner (cyan) - jusqu'à 1000 pages ISO/IEC 19752 1 x cartouche de toner (magenta) - jusqu'à 1000 pages ISO/IEC 19752 1 x cartouche de toner (jaune) - jusqu'à 1000 pages ISO/IEC 19752 1 x tambour - jusqu'à 18000 pages 1 page par travail - Brother DR243CL 1 x unité de transfert - jusqu'à 50000 pages 2 pages par tâche - Brother BU223CL 1 x collecteur de toner usagé - jusqu'à 50000 pages 5 pages par tâche - Brother WT223CL
<b>Normes environnementales</b>	
<b>Certifié ENERGY STAR</b>	Oui
<b>Garantie du fabricant</b>	
<b>Service et maintenance</b>	Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour
<b>Dimensions et poids</b>	
<b>Largeur</b>	41 cm
<b>Profondeur</b>	47.5 cm
<b>Hauteur</b>	41.4 cm
<b>Poids</b>	23.2 kg
<b>Dimensions et poids (emballé)</b>	
<b>Largeur emballée</b>	58.9 cm
<b>Profondeur emballée</b>	52.3 cm
<b>Hauteur emballée</b>	56.8 cm
<b>Poids emballé</b>	27.4 kg
<b>Caractéristiques d'environnement</b>	
<b>Niveau sonore</b>	43 dBA (inactif) / 45 dBA (en fonctionnement)
<b>Température minimale de fonctionnement</b>	10 °C
<b>Température maximale de fonctionnement</b>	32 °C
<b>Taux d'humidité en fonctionnement</b>	20 - 80 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress