D-Link Wireless N Access Point DAP-1360 - borne d'accès sans fil - Wi-Fi

*D-Link Wireless N Access Point DAP-1360 - Borne d'accès sans fil - Wi-Fi - 2.4 GHz***test**

Référence : DLDAP1360
Marque : DLINK
Référence fabricant : DAP-1360
Code EAN : 0790069323058
Code UNSPSC : 1714661078

DESCRIPTION

Description du produit

Le DAP-1360 de D-Link est un point d'accès sans fil conforme à la norme standard IEEE 802.11n. En connectant le DAP-1360 à un routeur haut débit, vous serez en mesure de partager votre accès Internet haut débit sans fil et de créer un réseau sans fil sécurisé pour partager des photos, des fichiers, de la musique, de la vidéo, des imprimantes et des dispositifs de stockage.

Plate-forme Linux
Grâce au jeu de puces Realtek RTL8186, le DAP-1360 peut être mis à niveau avec un firmware sur mesure en fonction du kit de développement logiciel (SDK) fourni. Ceci permet aux programmeurs d'utiliser pleinement la mémoire Flash de 2 Mo et la mémoire SDRAM de 16 Mo pour inclure les fonctions avancées de leur choix.

Protection de données sans fil
DAP-1360 offre une sécurité renforcée pour la protection de votre réseau et de vos données sans fil. De plus, il fournit le filtrage des adresses MAC et la désactivation de la diffusion SSID pour empêcher des personnes extérieures d'accéder à votre réseau domestique ou d'entreprise.
Grâce à la technologie WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez configurer votre système de sécurité sans fil par simple pression dune touche. Nul besoin de mémoriser des mots de passe complexes et de les saisir plusieurs fois. Le nom du réseau sans fil (SSID) et les clés de chiffrement sont automatiquement générés et diffusés aux périphériques client.

Polyvalence d'utilisation dans différentes applications
Le DAP-1360 peut être configuré pour fonctionner comme (1) point d'accès en vue de servir de hub central aux utilisateurs sans fil, (2) client de point d'accès en vue de se connecter à un autre point d'accès, (3) pont de groupes de travail pour relier deux groupes de travail sans fil, (4) pont de groupes de travail avec point d'accès en vue de servir en même temps de hub sans fil et de pont et (5) répéteur en vue d'étendre la couverture sans fil à toutes les « zones mortes ».
De plus, deux modes WISP (fournisseur d'accès sans fil) sont pris en charge, ce qui pourrait permettre à plusieurs foyers de partager une seule connexion Internet sans fil sans routeur supplémentaire : le routeur client WISP et le répéteur WISP, pour relier respectivement les ordinateurs câblés uniquement ou câblés/sans fil.

Facilité d'installation et d'utilisation
Grâce à l'assistant D-Link Click n Connect (DCC), vous pouvez configurer votre réseau sans fil en quelques minutes. Il configure le mode de fonctionnement de votre point daccès, facilite l'ajout de nouveaux périphériques sans fil sur le réseau et vous aide à créer un réseau sans fil simple chez vous ou au bureau.
Une fonction de planification vous permet de désactiver le réseau sans fil pour faire des économies dénergie.

Caractéristiques du produit

- D-Link DAP-1360.
- Débit de transfert des données maximum: 300 Mbit/s, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s, Bande de fréquence: 2.4 - 2.4835 GHz.
- Algorithme de sécurité soutenu: 128-bit WEP, 64-bit WEP, SSID, TKIP, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPS.
- Interface: RJ-45.
- Exigences d'alimentation: 5VDC, 2.5A.
- Voyants: LAN, Énergie, Statut, WLAN, Certification: FCC B

Description du produit

Le DAP-1360 de D-Link est un point d'accès sans fil conforme à la norme standard IEEE 802.11n. En connectant le DAP-1360 à un routeur haut débit, vous serez en mesure de partager votre accès Internet haut débit sans fil et de créer un réseau sans fil sécurisé pour partager des photos, des fichiers, de la musique, de la vidéo, des imprimantes et des dispositifs de stockage.

Plate-forme Linux Grâce au jeu de puces Realtek RTL8186, le DAP-1360 peut être mis à niveau avec un firmware sur mesure en fonction du kit de développement logiciel (SDK) fourni. Ceci permet aux programmeurs d'utiliser pleinement la mémoire Flash de 2 Mo et la mémoire SDRAM de 16 Mo pour inclure les fonctions avancées de leur choix.

Protection de données sans fil DAP-1360 offre une sécurité renforcée pour la protection de votre réseau et de vos données sans fil. De plus, il fournit le filtrage des adresses MAC et la désactivation de la diffusion SSID pour empêcher des personnes extérieures d'accéder à votre réseau domestique ou d'entreprise. Grâce à la technologie WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez configurer votre système de sécurité sans fil par simple pression d'une touche. Nul besoin de mémoriser des mots de passe complexes et de les saisir plusieurs fois. Le nom du réseau sans fil (SSID) et les clés de chiffrement sont automatiquement générés et diffusés aux périphériques client.

Polyvalence d'utilisation dans différentes applications Le DAP-1360 peut être configuré pour fonctionner comme point d'accès en vue de servir de hub central aux utilisateurs sans fil, client de point d'accès en vue de se connecter à un autre point d'accès, pont de groupes de travail pour relier deux groupes de travail sans fil, pont de groupes de travail avec point d'accès en vue de servir en même temps de hub sans fil et de pont et répéteur en vue d'étendre la couverture sans fil à toutes les "zones mortes". De plus, deux modes WISP (fournisseur d'accès sans fil) sont pris en charge, ce qui pourrait permettre à plusieurs foyers de partager une seule connexion Internet sans fil sans routeur supplémentaire: le routeur client WISP et le répéteur WISP, pour relier respectivement les ordinateurs câblés uniquement ou câblés/sans fil.

Facilité d'installation et d'utilisation Grâce à l'assistant D-Link Click 'n Connect (DCC), vous pouvez configurer votre réseau sans fil en quelques minutes. Il configure le mode de fonctionnement de votre point d'accès, facilite l'ajout de nouveaux périphériques sans fil sur le réseau et vous aide à créer un réseau sans fil simple chez vous ou au bureau. Une fonction de planification vous permet de désactiver le réseau sans fil pour faire des économies d'énergie.

Points forts du produit

- Norme WLAN 802.11n, haut débit et couverture optimale
- 7 modes de fonctionnement
- Installation facile du système de sécurité par simple appui sur une touche (WPS)
- Configuration simplifiée disponible en 18 langues avec l'assistant D-Link Click'n Connect
- Plate-forme Linux Open Source
- Fonction Wi-Fi de planification d'économies d'énergie

Contenu de la boite

- D-Link Wireless N Access Point DAP-1360
- Kit de montage
- Câble réseau
- Adaptateur secteur externe
- Support vertical

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Borne d'accès sans fil
Largeur	14.8 cm
Profondeur	11.3 cm
Hauteur	3.15 cm
Poids	215 g
Réseaux	
Format	Externe
Technologie de connectivité	Sans fil
Format de codage de ligne	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM
Protocole de liaison de données	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Méthode d'étalement du spectre	OFDM
Protocole de gestion à distance	HTTP
Bande de fréquence	2.4 GHz
Indicateurs d'état	Alimentation, LAN, sans fil
Caractéristiques	Auto-négociation, mode répétition, filtrage par adresse MAC, prise en charge du Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), Wi-Fi Protected Setup (WPS), mode pour pont sans fil, mode client sans fil
Algorithme de chiffrement	AES, WEP 128 bits, WEP 64 bits, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Méthode d'authentification	SSID (Radio Service Set ID), protocole d'authentification extensible (EAP)
Normes de conformité	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Antenne	
Antenne	Détachable externe
Nombre d'antennes	2
Directivité	Omni-directionnel
Niveau de gain	2 dBi
Extension/connectivité	
Interfaces	1 x 100Base-TX - RJ-45
Divers	
Accessoires inclus	Support vertical
Câbles inclus	1 x câble réseau
Kit de montage	Inclus
Normes de conformité	Homologué FFC de classe B
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur externe
Logiciels / Configuration requise	
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires
Caractéristiques denvironnement	

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	55 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress