

D-Link DAP-2020 - borne d'accès sans fil - Wi-Fi



D-Link DAP-2020 - Borne d'accès sans fil - Wi-Fi - 2.4 GHztest

Référence : DLDAP2020
Marque : DLINK
Référence fabricant : DAP-2020
Code EAN : 0790069428739
Code UNSPSC : 1714751176

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- D-Link DAP-2020.
- Débit de transfert des données maximum: 300 Mbit/s, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s, Bande de fréquence: 2.4 - 2.4835 GHz.
- Algorithme de sécurité soutenu: WPA, WPA2.
- Tension d'entrée AC: 12 V, Courant d'entrée: 0.5 A, Consommation (max): 2,25 W.
- Couleur du produit: Blanc, Certification: Wi-Fi, CE.
- Largeur: 147,5 mm, Profondeur: 113 mm, Hauteur: 31,5 mm

Contenu de la boîte

- D-Link DAP-2020
- Câble réseau
- Adaptateur secteur externe

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Borne d'accès sans fil
Largeur	14.4 cm
Profondeur	10.9 cm
Hauteur	3 cm
Réseaux	
Format	Externe
Technologie de connectivité	Sans fil
Débit de transfert de données	300 Mbits/s
Format de codage de ligne	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM
Protocole de liaison de données	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Protocole réseau / transport	TCP/IP, PPTP, UDP/IP, DHCP, DNS
Protocole de Routage	IGMP, routage IP statique
Protocole de gestion à distance	HTTP
Bande de fréquence	2.4 GHz
Indicateurs d'état	Alimentation, LAN, sans fil
Caractéristiques	Protection par firewall, prise en charge NAT, IGMP snooping, filtrage par adresse MAC, contrôle parental, mode WISP, Wi-Fi Protected Setup (WPS), serveur DHCP, mode pour pont sans fil, bouton de réinitialisation, filtrage du port, SSID sans fil
Algorithme de chiffrement	AES, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WEP
Méthode d'authentification	RADIUS, SSID (Radio Service Set ID)
Normes de conformité	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP
Antenne	
Antenne	Détachable externe
Nombre d'antennes	2
Extension/connectivité	
Interfaces	1 x 100Base-TX - RJ-45

Divers	
Câbles inclus	1 x câble réseau
Normes de conformité	C-Tick, IC, FCC
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur externe
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	50 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	90% (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress