

D-Link DGS 1008MP - commutateur - 8 ports - non géré - Montable sur rack



DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- D-Link DGS-1008MP.
- Type de commutateur: Non-géré.
- Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8.
- Full duplex.
- Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 16 Gbit/s.
- Standards réseau: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x.
- Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE).
- Grille de montage, Format: 1U

Description du produit

Véritable source de puissance, ce switch Power-over-Ethernet, compact et esthétique, offre la technologie PoE compatible avec la norme 802.3af/at sur tous les ports Gigabit Ethernet, jusqu'à 30 Watts par port avec un bilan de puissance total de 140 Watts. Ce qui signifie que vous pouvez mettre sous tension des périphériques tels que des points d'accès, des téléphones IP et des caméras de vidéosurveillance simplement en les branchant avec un câble Ethernet, sans alimentation supplémentaire.

Contenu de la boîte

- D-Link DGS 1008MP
- Adaptateur secteur externe

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Commutateur - 8 ports - non géré
Type de boîtier	Montable sur rack 1U
Sous-type	Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
Budget PoE	140 W
Performances	Capacité de commutation: 16 Gbps
Taille de la table d'adresses MAC	8 000 entrées
Caractéristiques	Contrôle du flux, Fonction duplex intégral, auto-négociation, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), stockage et retransmission, mode semi-duplex, Energy Efficient Ethernet
Normes de conformité	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Indicateurs d'état	Vitesse de transmission du port, alimentation, état, PoE, liaison/activité
Extension/connectivité	
Interfaces	8 x 1000Base-T RJ-45 PoE - 30 W
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur externe
Tension requise	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	13.5 Watt
Divers	
Normes de conformité	Plug and Play, homologué FFC classe A, cUL, CB, RoHS, BSMI Class A, LVD, VCCI Class A, CCC Class A
Dimensions et poids	

Largeur	28 cm
Profondeur	18 cm
Hauteur	4.4 cm
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	0 - 95 % (sans condensation)
Température de stockage mini	-10 °C
Température de stockage maxi	70 °C
Taux d'humidité pour le stockage	5 - 95 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress