

D-Link Web Smart DGS-1210-24P - commutateur - 24 ports - Géré - Montable sur rack



DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- D-Link DGS-1210-24P.
- Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2.
- Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24.
- Capacité de commutation: 56 Gbit/s.
- Standards réseau: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at.
- Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE).
- Grille de montage

Description du produit

DGS-1210 fait partie de la 3ème génération de smart switches Web D-Link. Il offre une gestion améliorée ainsi que des fonctions de sécurité avancées pour plus de performances et dévolutivité. Grâce à la technologie D-link Green deuxième génération, le DGS-1210 se présente comme une solution complète et abordable, respectueuse de l'environnement, et destinée.

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Commutateur - 24 ports - Géré
Type de boîtier	De bureau, Montable sur rack 1U
Sous-type	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x combo Gigabit Ethernet / SFP Gigabit
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
Budget PoE	193 W
Performances	Capacité de commutation: 56 Gbps Perrformances de transfert: 41,7 Mpps
Taille de la table d'adresses MAC	16 000 entrées
Protocole de gestion à distance	SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, CLI
Caractéristiques	Contrôle du flux, Layer 2 switching, auto-négociation, prise en charge de BOOTP, prise en charge d'ARP, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), IGMP snooping, prise en charge de Syslog, mise en miroir des ports, File d'attente WRR, stockage et retransmission, contrôle de la tempête de Broadcast, prise en charge d'IPv6, mode semi-duplex, mode duplex intégral, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, possibilité d'évolution vers de nouveaux micrologiciels, Prise en charge de STP, prise en charge RSTP, prise en charge d'ACL, QoS, moteur de sauvegarde intégré SafeguardEngine, bouton de réinitialisation, fonction de diagnostic de câble, contrôle de la bande passante, technologie D-Link Green, prise en charge LLDP, LACP, client DHCP, Energy Efficient Ethernet
Normes de conformité	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Indicateurs d'état	Vitesse de transmission du port, alimentation, PoE, liaison/activité, ventilateur
Extension/connectivité	
Interfaces	24 x 1000Base-T RJ-45 PoE - 30 W 4 x Gigabit LAN SFP (mini-GBIC) - RJ-45/SFP
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique interne
Tension requise	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Divers	
Fiabilité MTBF	469,262 heures

Normes de conformité	Homologué FFC classe A, C-Tick, BSMI, cUL, ICES-003, VCCI Class A
Dimensions et poids	
Largeur	44 cm
Profondeur	25 cm
Hauteur	4.4 cm
Poids	3.75 kg
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	-5 °C
Température maximale de fonctionnement	50 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	0 - 95%
Température de stockage mini	-20 °C
Température de stockage maxi	70 °C
Taux d'humidité pour le stockage	0 - 95%

Fiche technique produite par OfficeXpress