

D-Link PowerLine AV2 1000 HD Gigabit Passthrough Kit DHP-P601AV - kit d'adaptation pour courant porteur - Branchement mural



D-Link PowerLine AV2 1000 HD Gigabit Passthrough Kit
DHP-P601AV - - kit d'adaptation pour courant porteur - - 1GbE,
HomePlug AV (HPAV) 2.0, IEEE 1901 - Branchement muraltest

Référence : DLDHPP601AV
Marque : DLINK
Référence fabricant : DHP-P601AV/FR
Code EAN : 0790069415012
Code UNSPSC : 1714602144

DESCRIPTION

Description du produit

Kit de démarrage CPL AV2 1000 Gigabits
Le kit de démarrage DHP-601AV CPL AV2 1000 Gigabits de D-Link simplifie la création d'un réseau HomePlug haut débit avec des vitesses allant jusqu'à 1000 Mbit/s. Le kit comprend deux adaptateurs DHP-600AV CPL AV2 1000 Gigabits. Il suffit de les brancher sur les prises de courant disponibles et d'appuyer simplement sur le bouton de connexion pour créer une connexion sécurisée.

Technologie HomePlug AV2 avancée
Le kit de démarrage CPL AV2 1000 Gigabits de D-Link (DHP-601AV) offre le meilleur de la connectivité filaire pour les zones difficiles d'accès dans votre maison. En utilisant le câblage électrique de votre maison comme réseau haut débit fiable, le kit DHP-601AV permet de connecter facilement ordinateurs, consoles de jeux et lecteurs multimédia à votre réseau sans câbles supplémentaires. Le kit DHP-601AV est la solution idéale pour vous connecter dans des lieux tels que les bureaux, les chambres et les autres zones de votre maison éloignées de votre routeur.

Comment cela fonctionne-t-il?
Le CPLvous donne la possibilité de créer le réseau adapté à vos besoins dans l'espace dont vous disposez en utilisant votre câblage électrique pour connecter les ordinateurs et les autres périphériques. C'est une solution simple pour une situation réseau pouvant être compliquée.

Configuration simple
Installation plug-and-play conviviale, se branche directement sur une prise de courant et ne nécessite aucun câble supplémentaire. Cet adaptateur met en ½uvre le chiffrement des données AES de 128 bits par une simple pression sur un bouton pour protéger votre réseau de tout intrus.

Le mode d'économie d'énergie est très utile
Le mode d'économie d'énergie réduit la consommation électrique jusqu'à 85 % comparé aux adaptateurs CPL existants.

Caractéristiques du produit

- D-Link DHP-P601AV.
- Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, Type d'interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet.
- Consommation électrique typique: 3,7 W, Tension d'entrée AC: 100-240 V, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz.
- Couleur du produit: Blanc, Voyants: LAN, Énergie, Certification: FCC, UL.
- Largeur: 87,5 mm, Profondeur: 62,2 mm, Hauteur: 30 mm.
- Quantité: 2 pièce(s)

Description du produit

Le kit de démarrage DHP-P601AV CPL AV2 1000 Gigabits Passthrough de D-Link simplifie la création d'un réseau HomePlug haut débit avec des vitesses allant jusqu'à 1000 Mbit/s. Le kit comprend deux adaptateurs DHP-600AV CPL AV2 1000 Gigabits. Il suffit de les brancher sur les prises de courant disponibles et d'appuyer simplement sur le bouton de connexion pour créer une connexion sécurisée.

Points forts du produit

- Le haut débit de transmission de données allant jusqu'à 1000 Mbit/s permet la diffusion de films HD en continu, l'accès Internet à haut débit, les jeux en ligne et les appels par voix sur IP simultanément.
- Il suffit de le brancher sur une prise de courant1 et il est prêt à fonctionner ; ne nécessite aucun câble supplémentaire
- La conception Passthrough vous permet de continuer à utiliser votre prise électrique en branchant un autre appareil sur la prise électrique intégrée

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Kit d'adaptation pour courant porteur
Type de boîtier	Branchement mural

Technologie de connectivité	Filaire
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, HomePlug AV (HPAV) 2.0, IEEE 1901
Débit de transfert de données	1000 Mbits/s
Algorithme de chiffrement	AES 128 bits
Caractéristiques	Auto-négociation
Normes de conformité	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, HomePlug AV 2.0, IEEE 1901
Extension/connectivité	
Interfaces	1 x HomePlug AV 2.0 LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique interne
Tension requise	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	3.7 Watt
Divers	
Localisation	France
Dimensions et poids	
Largeur	5.848 cm
Profondeur	3.78 cm
Hauteur	11.349 cm
Poids	195 g
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress