

D-Link DMC 700SC - convertisseur de média à fibre optique - 1GbE



D-Link DMC 700SC - Convertisseur de média à fibre optique - 1GbE - 1000Base-SX, 1000Base-T - RJ-45 / SC multi-mode - pour DMC 1000test

Référence : DLDMC700SC
Marque : DLINK
Référence fabricant : DMC-700SC
Code EAN : 790069242021
Code UNSPSC : 1716242153

DESCRIPTION

Description du produit

Ce convertisseur convertit les signaux Gigabit paires torsadées 1000Base-T en signaux Gigabit fibre multimode 1000Base-SX. La distance maximale supportée par le câble fibre est de 2km. Ce convertisseur possède 1 port RJ-45 paires torsadées et 1 port fibre (SC).

Caractéristiques du produit

- D-Link DMC-700SC/E.
- Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s, Technologie de câblage: Ethernet 1000Base-TX, Ethernet 1000Base-SX.
- Technologie de connectivité: Avec fil.
- Voyants: Statut.
- Poids: 302 g.
- Largeur du colis: 208 mm, Profondeur du colis: 274 mm, Hauteur du colis: 68 mm

Description du produit

Ce convertisseur convertit les signaux Gigabit paires torsadées 1000Base-T en signaux Gigabit fibre multimode 1000Base-SX. La distance maximale supportée par le câble fibre est de 550 mètres. Ce convertisseur possède 1 port RJ-45 paires torsadées et 1 port fibre (SC).

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Convertisseur de média à fibre optique
Format	Externe
Réseaux	
Technologie de connectivité	Filaire
Type de câblage	1000Base-SX, 1000Base-T
Protocole de liaison de données	1GbE
Débit de transfert de données	1000 Mbits/s
Indicateurs d'état	Alimentation, liaison/activité
Extension/connectivité	
Interfaces	1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 femelle 1 x Ethernet 1000Base-SX - SC multi-mode femelle x 2
Divers	
Normes de conformité	Homologué FFC de classe B, C-Tick, VCCI Class B ITE
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur externe
Dimensions et poids	
Largeur	8.8 cm
Profondeur	12 cm
Hauteur	2.5 cm
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90%

Information de compatibilité	
Conçu pour	D-Link DMC 1000

Fiche technique produite par OfficeXpress