

ALIMENTATION SECTEUR 65W HP 100% COMPATIBLE (sauf USB-C)



DLH DY-AI1951 adaptateur de puissance & onduleur Intérieure Noir test

Référence : DYAI1951
Marque : DLH ENERGY
Référence fabricant : DY-AI1951
Code EAN : 3700263785719
Code UNSPSC : 1714932601

DESCRIPTION

Description du produit

ALIMENTATION SECTEUR 65W HP 100% COMPATIBLE (sauf USB-C)

19v 3.42A 65W
Livré avec 4 connecteurs pour HP
Cable secteur inclus

Caractéristiques du produit

- DLH ALIMENTATION SECTEUR 65W HP 100% COMPATIBLE (sauf USB-C).
- Utilité: Ordinateur portable, Type d'alimentation d'énergie: Intérieure, Tension d'entrée: 100-240 V.
- Couleur du produit: Noir.
- Certificats de durabilité: RoHS.
- Largeur: 105 mm, Profondeur: 45 mm, Hauteur: 30 mm.
- Quantité: 1 pièce(s), Câbles inclus: Secteur, CC, Largeur du colis: 230 mm

Points forts du produit

- Permet de charger la majorité des notebooks HP de 15"
- Puissance 65 W
- Tension 19 V
- 2 connecteurs compatibles avec 100 % des ordinateurs HP
- Dotée d'un système de correction de puissance et de protection contre les surchauffes, les surtensions et les courts-circuits
- Format " regular ", identique au format des alimentations d'origine

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Détails techniques	
Nombre de connecteurs	4

Optimal pour	PA-1650-32H3 / 265602-011 / 265602-031 / 265602-061 / 265602-291 / 381090-001 / 384019-002 / 391172-001 / 574487-001 / 574638-001 / 608421-001 / 677776-003 / 693716-001 / ADP-65RH B / ADP-65RH D / AU155AA / AU155AA#ABA / AU155AA#ABB / AU155AA#B13 / AX727AA / AX727AA#ABA / AX727AA#ABB / AX727UT / AX727UT#ABA / AX727UT#ABB / AX727UTR / AX727UTR#ABA / AX727UTR#ABB / DL606AA / DL606AA#ABA / DL606AA#ABB / ED494AA / ED494AA#ABA / ED494AA#ABB / ED494AAR / ED494AAR#ABA / ED494AAR#ABB / ED494ET / ED494ET#ABA / ED494ET#ABB / ED494UT / ED494UT#ABA / ED494UT#ABB / ED494UTR / ED494UTR#ABA / ED494UTR#ABB / G6H47AA / G6H47AA#ABA / G6H47AA#ABB / H6Y82AA / H6Y82AA#ABA / H6Y82AA#ABB / H6Y82UT / H6Y82UT#ABA / H6Y82UT#ABB / H6Y89AA / H6Y89AA#ABA / H6Y89AA#ABB / H6Y89UT / H6Y89UT#ABA / H6Y89UT#ABB / HSTNN-DA11 / HSTNN-DA14 / JOE43AA / JOE43AA#ABA / JOE43AA#ABB / PA-1650-02C / PA-1650-02HN / PA-1650-02HP / PA-1650-32HE / VE023AA / VE023AA#ABA / VE023AA#ABB / PPP009A / PPP009C / PPP009D / PPP009H / PPP009L / PPP009L-E / PPP009S / PPP009X / PPP009X-E / PPP009XX / PPP009X-X / 517799-001 / 576129-001 / 530608-001 / 677770-001 / 677770-002 / 677770-003 / 677770-201 / 693715-001 / 613149-001 / 613149-002 / 613149-003 / 0957-2257 / 239427-001 / 239704-001 / 265602-021 / 265602-081 / 285288-001 / 285546-001 / 293704-001 / 319860-012 / 371790-001 / 371790-011 / 371790-021 / 371790-031 / 371790-081 / 371790-111 / 371790-201 / 371790-291 / 371790-AA1 / 371790-AD1 / 371790-AR1 / 371790-BB1 / 380467-001 / 380467-003 / 383494-001 / 394278-001 / 403810-291 / DY-AI667 / DY-AI1221 / 409843-001 / 412786-001 / 417220-001 / 453199-001 / 457685-001 / 534092-002 / 586992-001 / 587303-001 / 603284-001 / 608421-002 / 609936-001 / AZ552AA / AZ552AA#ABA / AZ552AA#ABB / DC359A / DC359A#ABA / 384019-001 / 384019-003 / 418872-001 / 432552-001 / 463552-001 / 463552-002 / 463552-004 / 463552-201 / 463958-001 / 519329-001 / 519329-002 / 519329-003 / 574063-001 / 592814-001 / 608425-001 / 608425-002 / 608425-003 / 608425-004 / 608425-201 / 609939-001 / 609948-001 / 613152-001 / 613161-001 / 677774-001 / 677774-003 / 677774-004 / 684792-001 / 693710-001 / 693711-001 / PA-1650-32HT / 709985-001 / 709985-002 / 709985-004 / 710412-001 / 714657-001 / AD9043-022G2 / L2X04AA / 854055-002
Poids et dimensions	
Poids	210 g
Poids du paquet	352 g
Hauteur	30 mm
Largeur	105 mm
Profondeur	45 mm
Profondeur du colis	100 mm
Hauteur du colis	50 mm
Largeur du colis	230 mm
Puissance	
Tension d'entrée	100-240
Tension de sortie	19 V
Fréquence d'entrée	50/60
Courant de sortie	3,42 A
Puissance de sortie	65 W
Fréquence d'entrée AC	50/60
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	352 g
Câbles inclus	Secteur, CC
Profondeur du colis	100 mm
Hauteur du colis	50 mm
Largeur du colis	230 mm
Type d'emballage	Boîte
Quantité	1 pièce(s)
Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	Secteur, CC
Design	
Couleur du produit	Noir
représentation / réalisation	
Certification	CE
Type d'alimentation d'énergie	Intérieur
Utilité	Ordinateur portable
Conformité RoHS	Oui
Caractéristiques	
Certification	CE
Type d'alimentation d'énergie	Intérieure
Compatibilité	100% compatible avec les ordinateurs portables HP (sauf USB-C).
Tension d'entrée	100-240 V
Tension de sortie	19 V
Utilité	Ordinateur portable
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Courant de sortie	3,42 A
Puissance de sortie	65 W
Compatibilité de marque	HP
Tension de sortie réglable	Non
Durabilité	

