

Optoma X304M - projecteur DLP - portable - 3D

Optoma X304M - Projecteur DLP - portable - 3D - 3000 ANSI lumens
- XGA (1024 x 768) - 4:3test

Référence : E1P1D0H
Marque : OPTOMA
Référence fabricant : E1P1D0H1E001
Code EAN : 5060059047840
Code UNSPSC : 45111616 1714639358



DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Optoma X304M.
- Luminosité du projecteur: 3000 ANSI lumens, Technologie de projection: DLP, Résolution native du projecteur: XGA (1024x768).
- Type de source lumineuse: Lampe, Durée de vie de la source lumineuse: 5000 h, Durée de vie de la source lumineuse (mode économique): 4000 h.
- Mise au point: Manuel, Longueur focale: 21.3 - 24.5 mm, Type de zoom: Manuel.
- Système de format du signal analogique: NTSC, PAL, SECAM, Résolutions graphiques prises en charge: 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200..., Modes vidéo pris en charge: 1080i, 1080p, 480i, 480p, 720p.
- Connecteur USB: USB Type-B

Contenu de la boîte

- Optoma X304M
- Sacoche, capuchon d'objectif, télécommande
- Câble VGA
- Câble USB
- Câble vidéo composite

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Projecteur DLP
Compatible 3D	Oui (lunettes 3D vendues séparément)
Projecteur	
Luminosité	3000 ANSI lumens
Rapport de contraste	10000:1
Taille d'image	68 cm - 526 cm
Distance de projection	1.2 m - 10 m
Rapport de projection	1.9 - 2.2:1
Uniformité	85 %
Résolution	XGA - XGA (1024 x 768) (natif) / 1600 x 1200 (redimensionnement)
Rapport hauteur/largeur natif	4:3
Prise en charge des couleurs	134,2 millions de couleurs
Fréquence de synchronisation maximale (V x H)	87 Hz x 91.4 kHz
Type de lampe	220 Watt
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 4000 heures - mode normal Jusqu'à 5000 heures - mode économique
Commandes et réglages	Correction de la distorsion trapézoïdale
Fonctions	BrilliantColor, ProJect Green
Objectif	
Ouverture de l'objectif	F/2.55-2.72
Type de zoom	Manuel
Facteur de zoom	1.15x
Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale	Vertical

Correction de la distorsion trapézoïdale verticale	-30 / +30
Entrée vidéo	
Système TV	NTSC, SECAM, PAL
Signal vidéo analogique	RGB, vidéo composite
Interfaces vidéo	VGA, HDMI, composite video
Modes vidéo	480p, 720p, 1080i, 480i, 576i, 576p
Haut-parleurs	
Type	Intégré
Mode de sortie audio	Mono
Puissance de sortie/canal	1 Watt
Extension/connectivité	
Interfaces	1 x USB 1 x entrée de ligne audio - mini-phone 3,5 mm 1 x sortie de ligne audio - mini-phone 3,5 mm 1 x entrée vidéo composite - RCA 1 x entrée VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15) 1 x entrée HDMI - HDMI de 19 broches de type A
Divers	
Accessoires inclus	Sacoche, capuchon d'objectif, télécommande
Câbles inclus	1 x câble VGA 1 x câble USB 1 x Câble vidéo composite
Kit de montage	En option
Fonctionnalités de sécurité	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), protection par mot de passe
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Normes de conformité	RoHS
Alimentation	
Tension requise	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	280 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Dimensions et poids	
Largeur	22 cm
Profondeur	17.8 cm
Hauteur	7.1 cm
Poids	1.4 kg
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	0 - 80%
Emission sonore (mode économique)	33 dB

Fiche technique produite par OfficeXpress