

# HP LaserJet Enterprise M605dn - imprimante - Noir et blanc - laser



HP LaserJet Enterprise M605dn - Imprimante - Noir et blanc - Recto-verso - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 ppp - jusqu'à 55 ppm - capacité : 600 feuilles - USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0test

Référence : E6B70A  
Marque : HP  
Référence fabricant : E6B70A  
Code EAN : 0888182486696  
Code UNSPSC : 43212105 1715125446

## DESCRIPTION

### Description du produit

Uniquement la puissance dont vous avez besoin  
Economisez l'énergie grâce à la technologie HP Auto-On / Auto-Off.[16]

Impression recto verso

Vous permet d'imprimer sur les deux côtés de la page, divisant votre consommation de papier jusqu'à 50 %.

Une impression rapide comme l'éclair, des économies qui durent

Imprimez immédiatement grâce à la technologie de fusion instantanée.[17]

Facile d'accès

Permettez à toute personne avec un PC connecté au réseau d'accéder à votre imprimante aucun logiciel serveur requis.

### Caractéristiques du produit

- HP LaserJet Enterprise M605dn.
- Technologie d'impression: Laser.
- Nombre de cartouches d'impression: 2, Cycle de service (Maximum): 225000 pages par mois.
- Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 55 ppm, Impression recto-verso.
- Écran: LCD.
- Réseau prêt à l'usage.
- Couleur du produit: Gris

### Description du produit

Générez des résultats professionnels plus rapidement et avec une qualité d'impression exceptionnelle. Gérez facilement de gros volumes d'impression et fournissez à votre équipe les outils nécessaires pour assurer votre succès, où que vous soyez. Gérez et étendez facilement les fonctionnalités de cette imprimante ultrarapide et polyvalente, et aidez à réduire l'impact sur l'environnement.

Uniquement la puissance dont vous avez besoin Economisez l'énergie grâce à la technologie HP Auto-On / Auto-Off.

Impression recto verso Vous permet d'imprimer sur les deux côtés de la page, divisant votre consommation de papier jusqu'à 50 %.

Une impression rapide comme l'éclair, des économies qui durent Imprimez immédiatement grâce à la technologie de fusion instantanée.

### Points forts du produit

- Gérez les tâches et les paramètres rapidement avec l'affichage sur 4 lignes et utilisez le clavier à 10 chiffres pour l'impression avec code PIN.
- Imprimez facilement à partir d'une variété de smartphones et de tablettes. Ne nécessite généralement aucune configuration ni application.
- Étendez les capacités de cette imprimante avec des modules complémentaires évolutifs s'adaptant aux besoins croissants de votre équipe et aux progrès technologiques.
- Economisez de l'énergie. La technologie HP Auto-On/Auto-Off allume et éteint votre imprimante automatiquement en fonction de vos besoins..

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

Général	
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome
Localisation	Français / France
Imprimante	

<b>Vitesse d'impression</b>	Jusqu'à 55 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 58 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 36 ipm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 38 ipm - noir et blanc recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
<b>Périphériques intégrés</b>	Écran tactile LCD 4,3 pouces
<b>Taille de l'écran de prévisualisation</b>	4.3"
<b>Technologie de connectivité</b>	Filaire
<b>Interface</b>	USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0
<b>AirPrint activé</b>	Oui
<b>Résolution maximum (N&amp;B)</b>	1200 x 1200 ppp
<b>Technique d'amélioration de l'image</b>	HP ImageRet 3600 / HP ProRes 1200
<b>Impression recto-verso automatique</b>	Oui
<b>Support postscript</b>	Standard
<b>Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc</b>	7 s
<b>Langage(s) d'impression</b>	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
<b>Polices incluses</b>	105 x TrueType 92 x PostScript 3
<b>Fonctionnalités de l'imprimante</b>	Poche d'intégration de matériel, technologie Instant-on
<b>Gestion des supports</b>	Bac universel 100 feuilles, bac d'entrée 500 feuilles
<b>Processeur</b>	
<b>Processeur</b>	1.2 GHz
<b>RAM</b>	
<b>RAM installée (maximum)</b>	512 Mo / 1.5 Go (maximum)
<b>Technologie / Format</b>	SDRAM - DIMM 90 broches
<b>Nombre d'emplacements</b>	1
<b>Emplacements mémoire libre</b>	1
<b>Mémoire flash</b>	
<b>Mémoire flash</b>	4 Go
<b>Gestion du support</b>	
<b>Type de supports</b>	Enveloppes, transparents, étiquettes, papier uni, papier, papier recyclé, carte-copie, papier à faible grammage, papier perforé, papier préimprimé
<b>Classe de taille de support</b>	A4/Legal
<b>Taille max. du support</b>	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
<b>Taille minimale du support (personnalisée)</b>	76 mm x 127 mm
<b>Taille maximum du support (personnalisée)</b>	216 mm x 356 mm
<b>Formats standard reconnus</b>	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 215.9 x 330.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm)
<b>Formats d'enveloppes</b>	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
<b>Grammage</b>	60 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacité totale</b>	600 feuilles
<b>Entrées de média</b>	1 x automatique - 100 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup> 1 x automatique - 500 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m <sup>2</sup> - 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacité max. du support</b>	3600 feuilles
<b>Capacité des bacs de sortie</b>	600 feuilles
<b>Durée de vie</b>	
<b>Cycle d'utilisation mensuel (maxi)</b>	225000 pages
<b>Volume mensuel recommandé</b>	5000 - 16 000 pages
<b>Réseaux</b>	
<b>Réseaux</b>	Serveur d'impression
<b>Nom de contrôleur de réseau</b>	HP Jetdirect
<b>Protocole de gestion à distance</b>	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, NDS, HTTPS, TFTP, IPPS, SLP
<b>Protocoles et fonctions de sécurité</b>	Kerberos, LDAP, Apple Bonjour, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP
<b>Extension/connectivité</b>	
<b>Connexions</b>	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 2 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45
<b>Divers</b>	
<b>Consommables inclus</b>	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 10 500 pages ISO/IEC 19752
<b>Caractéristiques</b>	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
<b>Normes de conformité</b>	Homologué FFC classe A, UL, cUL, GS, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, EN 60825-1, CECP, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, IEC 60825-1:2007, EN 62479:2010, EMC 2004/108/EC, IEC 60950-1:2005, EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011, ICES-003 issue 4, EN 55024:2010, EN 55022:2010 Class A, CISPR 22:2008
<b>Type de logement de sécurité</b>	Serrure de sécurité Kensington
<b>Alimentation</b>	
<b>Périphérique d'alimentation</b>	Alimentation électrique - interne

<b>Fréquence requise</b>	50/60 Hz
<b>Consommation en fonctionnement</b>	840 Watt
<b>Consommation en sommeil</b>	3.7 Watt
<b>Logiciels / Configuration requise</b>	
<b>Logiciel(s) inclus</b>	Pilotes de périphérique et utilitaires
<b>Système d'exploitation requis</b>	UNIX, HP-UX 10.20, SunSoft Solaris 2.5 ou plus récent, IBM AIX 3.2.5 ou plus récent, HP-UX 11.x, HP-UX 11i, Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition, Citrix Presentation Server 4.5, Microsoft Windows Server 2008 Enterprise x64 Edition, Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows XP SP3, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Ubuntu 10.04, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP2, Apple iOS, Citrix XenApp 5, Citrix XenApp 6, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Red Hat Linux 7.x ou versions plus récentes, SuSE Linux 8.x ou versions plus récentes, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bits), openSUSE 12.2, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Citrix XenApp 6.5, Windows 8.1 (32 /64 bits), Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Red Hat Fedora 18, openSUSE 12.3, Linux Mint 13, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Red Hat Fedora 19, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Apple MacOS X 10.10, openSUSE 13.1, Windows 10 (32/64 bits), Red Hat Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 3.0, BOSS GNU/Linux 5.0, Ubuntu 14.10, Debian Linux 6.0.x, Debian Linux 7.x, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition (32 bits), Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition (32 bits), Citrix XenDesktop 5.6 (32/64 bits), Novell NetWare 6.5 SP8
<b>Normes environnementales</b>	
<b>Labellisation Blue Angel</b>	Oui
<b>Labellisation ENERGY STAR</b>	Oui
<b>Garantie du fabricant</b>	
<b>Service et maintenance</b>	Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an
<b>Caractéristiques d'environnement</b>	
<b>Température minimale de fonctionnement</b>	15 °C
<b>Température maximale de fonctionnement</b>	32 °C
<b>Taux d'humidité en fonctionnement</b>	10 - 80%
<b>Emission sonore (inactive)</b>	27 dBA
<b>Emission sonore (active)</b>	56 dBA
<b>Dimensions et poids</b>	
<b>Largeur</b>	42.5 cm
<b>Profondeur</b>	53.7 cm
<b>Hauteur</b>	39.9 cm
<b>Poids</b>	25.9 kg

Fiche technique produite par OfficeXpress