

TP-Link Omada EAP110 - borne d'accès sans fil - Wi-Fi



TP-Link Omada EAP110 - Borne d'accès sans fil - 100Mb LAN - Wi-Fi - 2.4 GHz

Référence : EAP110
Marque : TP-LINK
Référence fabricant : EAP110
Code EAN : 6935364091620
Code UNSPSC : 1714821499

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- TP-LINK EAP110.
- Débit de transfert des données maximum: 300 Mbit/s, Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil: 300 Mbit/s, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s.
- Algorithme de sécurité soutenu: 128-bit WEP,152-bit WEP,64-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK.
- Protocoles de gestion: SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS.
- Port WAN: Ethernet (RJ-45).
- Tension d'entrée: 24 V, Courant d'entrée: 1 A, Consommation électrique typique: 7,7 W

Description du produit

La conception du design "plafonnier" et le châssis de montage du point d'accès EAP110 offrent une installation facile au plafond, au mur ou sur un bureau. Il s'intègre facilement dans tous les décors d'intérieurs. L'EAP110 supporte la connectivité PoE Passif pour assurer un déploiement flexible et facile. Le logiciel de contrôle fourni permet aux administrateurs de gérer facilement des centaines de point d'accès EAP à travers une seule adresse IP comme un contrôleur d'accès.

Conception mural/plafonnier La conception du design "plafonnier" et le châssis de montage du point d'accès EAP110 offrent une installation facile au plafond, au mur ou sur un bureau. Il s'intègre facilement dans tous les décors d'intérieurs. L'EAP110 supporte la connectivité PoE Passif pour assurer un déploiement flexible et facile.

Logiciel contrôleur Wi-Fi Le logiciel de contrôle fourni permet aux administrateurs de gérer facilement des centaines de point d'accès EAP à travers une seule adresse IP comme un contrôleur d'accès.

Authentification réseau invité efficace Portail captif Le portail captif fournit une méthode pratique d'authentification des clients Wi-Fi. Le portail captif requiert certaines actions de l'utilisateur avant l'autorisation d'accès au réseau. L'action requise est vérifiée par un portail sur serveur externe ou une base de données personnalisée par l'administrateur réseau, qui peut être aussi tout simplement l'acceptation des conditions d'utilisation du réseau, ou la saisie d'un identifiant et d'un mot de passe.

Conçu pour allier les performances d'entreprise Grâce au design plafonnier, l'alimentation PoE passive, la fonction de clustering, le logiciel de gestion centralisé, le portail captif, les sécurités d'entreprise et la qualité professionnelle du matériel, le point d'accès EAP110 est spécialement conçu pour répondre aux besoins intensifs à des environnements denses comme les écoles, les hôtels, et les entreprises.

Points forts du produit

- Conception mural/plafonnier
- Logiciel contrôleur Wi-Fi
- Authentification réseau invité efficace Portail captif
- Conçu pour allier les performances d'entreprise

Contenu de la boîte

- TP-Link Omada EAP110
- Adaptateur secteur externe
- Injecteur PoE, kit de fixation murale

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Borne d'accès sans fil
Largeur	18.94 cm
Profondeur	17.23 cm
Hauteur	2.95 cm
Réseaux	

Format	Externe
Technologie de connectivité	Sans fil
Débit de transfert de données	300 Mbits/s
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Protocole de gestion à distance	SNMP 1, Telnet, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, CLI
Bande de fréquence	2.4 GHz
Capacité	Nombre maximum de SSI configurés: 8
Indicateurs d'état	Système
Caractéristiques	Prise en charge de Syslog, administrable, alerte messagerie, filtrage par adresse MAC, montage mural possible, prise en charge du Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), prise en charge SSID multiple, bouton de réinitialisation, fixation au plafond possible, fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Algorithme de chiffrement	WEP 128 bits, WEP 64 bits, WEP 152 bits, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise
Méthode d'authentification	RADIUS
Normes de conformité	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n
Antenne	
Antenne	Interne
Nombre d'antennes	2
Directivité	Omni-directionnel
Niveau de gain	3 dBi
Extension/connectivité	
Interfaces	1 x 100Base-TX (PoE) - RJ-45
Divers	
Accessoires inclus	Injecteur PoE, kit de fixation murale
Normes de conformité	FCC, RoHS
Alimentation	
Prise en charge de l'alimentation sous Ethernet (PoE)	PoE
Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur externe
Consommation en fonctionnement	7.7 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires
Système d'exploitation requis	Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress