

Epson EB-1780W - projecteur LCD - portable - 802.11n sans fil - noir, blanc

Epson EB-1780W - Projecteur LCD - portable - 3000 lumens (blanc) - 3000 lumens (couleur) - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - 720p - 802.11n sans fil - noir, blanc test

Référence : EB1780W

Marque : EPSON

Référence fabricant : V11H795040

Code EAN : 8715946629919

Code UNSPSC : 1714732935



DESCRIPTION

Description du produit

Qualité image exceptionnelle

Grâce à la technologie 3LCD d'Epson, vous profitez d'une qualité d'image exceptionnelle et de couleurs naturelles impressionnantes grâce à des niveaux élevés et équivalents de luminosité blanche et couleur de 3 000 lumens. La technologie « True Colours » offre une reproduction fidèle des couleurs telles qu'elles doivent l'être et, grâce à un taux de contraste de 10 000:1, les images projetées sont claires et nettes.

Installation simple

La correction verticale et horizontale automatique du trapèze facilitent l'installation du projecteur dans pratiquement n'importe quel endroit. Le ratio court focal permet de projeter une image grand format à partir d'une distance plus courte afin que tous les participants à une réunion puissent être assis derrière le projecteur ; l'aération à l'avant dirige le flux de chaleur dans la direction opposée. L'allumage automatique active le projecteur dès qu'il détecte un signal d'entrée et (Note : there is no NFC on this model) la connexion d'appareils mobiles est facilitée en passant par la connectivité Wi-Fi intégrée.

Présentations plus performantes

Les utilisateurs peuvent afficher deux sources côte à côte grâce à l'écran partagé et l'interface MHL permet d'afficher du contenu audio et vidéo en haute qualité depuis des appareils mobiles tout en rechargeant simultanément leurs batteries.

Véritable portabilité

Le design ultra mince et léger de ce projecteur en fait l'outil idéal pour les personnes en déplacement. Une sacoche de transport est fournie et le projecteur tient aisément dans une sacoche d'ordinateur portable standard.

Caractéristiques du produit

- Epson EB-1780W.
- Luminosité du projecteur: 3000 ANSI lumens, Technologie de projection: 3LCD, Résolution native du projecteur: WXGA (1280x800).
- Type de source lumineuse: Lampe, Durée de vie de la source lumineuse: 4000 h, Durée de vie de la source lumineuse (mode économique): 7000 h.
- Mise au point: Manuel, Longueur focale: 13.52 - 16.22 mm, Amplitude d'ouverture: 1,58 - 1,7.
- Résolutions graphiques prises en charge: 1280 x 800 (WXGA), Traitement vidéo: 10 bit, Modes couleur vidéo: Tableau noir, Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB, Mode de simulation DICOM.
- Standards wifi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Description du produit

Les professionnels qui sont constamment en déplacement et amenés à effectuer fréquemment des présentations sur les sites de leurs clients peuvent tirer parti de ce projecteur ultra mobile. Il offre une combinaison imbattable avec son design léger et ultra plat, sa qualité d'image exceptionnelle et ses fonctionnalités avancées. Grâce à une connectivité filaire traditionnelle et à une connectivité sans fil intégrée, à une installation rapide qui permet de gagner du temps ainsi qu'à ses nombreuses fonctionnalités, il est l'outil idéal pour de parfaites présentations.

Qualité d'image exceptionnelle Grâce à la technologie 3LCD d'Epson, vous profitez d'une qualité d'image exceptionnelle et de couleurs naturelles impressionnantes grâce à des niveaux élevés et équivalents de luminosité blanche et couleur de 3 000 lumens. La technologie « True Colours » offre une reproduction fidèle des couleurs telles qu'elles doivent l'être et, grâce à un taux de contraste de 10 000:1, les images projetées sont claires et nettes.

Installation simple La correction verticale et horizontale automatique du trapèze facilitent l'installation du projecteur dans pratiquement n'importe quel endroit. Le ratio court focal permet de projeter une image grand format à partir d'une distance plus courte afin que tous les participants à une réunion puissent être assis derrière le projecteur ; l'aération à l'avant dirige le flux de chaleur dans la direction opposée. L'allumage automatique active le projecteur dès qu'il détecte un signal d'entrée et (Note : there is no NFC on this model) la connexion d'appareils mobiles est facilitée en passant par la connectivité Wi-Fi intégrée.

Présentations plus performantes Les utilisateurs peuvent afficher deux sources côte à côte grâce à l'écran partagé et l'interface MHL permet d'afficher du contenu audio et vidéo en haute qualité depuis des appareils mobiles tout en rechargeant simultanément leurs batteries.

Véritable portabilité Le design ultra mince et léger de ce projecteur en fait l'outil idéal pour les personnes en déplacement. Une sacoche de transport est fournie et le projecteur tient aisément dans une sacoche d'ordinateur portable standard.

Points forts du produit

- Qualité d'image exceptionnelle: Sortie lumière blanche et couleur équivalentes de 3 000 lumens
- Correction horizontale et verticale du trapèze: Les diapositives et les images peuvent être alignées et leur distorsion corrigée
- Léger et ultra compact: Tient dans une sacoche standard d'ordinateur portable
- Application iProjection gratuite: Présentation sans fil depuis un smartphone ou une tablette
- Fonctionnalités d'écran partagé: Affichez en simultané des images depuis deux sources différentes

Contenu de la boîte

- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Logiciel (CD)
- HDMI Cable 1.8m
- Câble USB
- Sacoche de transport

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Projecteur LCD - 720p
Couleur du boîtier	Noir, blanc
Projecteur	
Luminosité (blanche)	3000 lumens
Luminosité (Couleur)	3000 lumens
Luminosité (Réduite)	1900 lumens
Rapport de contraste	10000:1 (dynamique)
Taille d'image	76 cm - 762 cm
Distance de projection	0.7 m - 8.2 m
Rapport de projection	1.04 - 1.26:1
Résolution	WXGA - WXGA (1280 x 800)
Rapport hauteur/largeur natif	16:10
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Type de lampe	206 Watt
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 4000 heure(s) - mode normal Jusqu'à 7000 heure(s) - mode économique
Fonctions	Profil de couleur sRGB, correction automatique keystone vertical, Split Screen, mode de simulation DICOM , Mode dynamique
Objectif	
Type de mise au point	Manuel
Ouverture de l'objectif	F/1.58-1.7
Type de zoom	Manuel
Facteur de zoom	1.2x
Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale	Horizontal, vertical
Correction de la distorsion trapézoïdale verticale	-30 / +30
Correction de la distorsion trapézoïdale horizontale	-30 / +30
Entrée vidéo	
Signal vidéo analogique	RGB, vidéo composite
Interfaces vidéo	VGA, HDMI, composite video, MHL
Protocoles de transfert d'images LAN et sans fil	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Haut-parleurs	
Type	Intégré
Mode de sortie audio	Mono
Puissance de sortie/canal	1 Watt
Haut-parleurs	1 x canal mixte
Extension/connectivité	
Interfaces	1 x USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B (gestion) 1 x vidéo composante/entrée RVB - 15 broches HD D-Sub (HD-15) 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI 1 x entrée de ligne audio - mini-phone stereo 3.5 mm
Divers	
Accessoires inclus	Sacoche, télécommande sans fil
Câbles inclus	1 x câble VGA
Fonctionnalités de sécurité	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), protection par mot de passe
Normes environnementales	
Certifié TCO	TCO Certified Projectors 2
Alimentation	
Source d'alimentation	Secteur
Tension requise	CA 120/230 V (50 - 60 Hz)
Consommation en fonctionnement	277 Watt
Consommation électrique en veille	0.34 Watt

Logiciels / Configuration requise	
Logiciel(s) inclus	EasyMP Multi PC Projection
Dimensions et poids	
Largeur	29.2 cm
Profondeur	21.3 cm
Hauteur	4.4 cm
Poids	1.77 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur emballée	37 cm
Profondeur emballée	42.5 cm
Hauteur emballée	14 cm
Poids emballé	3.652 kg
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 5 ans - retour atelier
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80%
Niveau sonore	39 dBA
Emission sonore (mode économique)	30 dBA

Fiche technique produite par OfficeXpress