

HP LaserJet Pro MFP M426fdw - imprimante multifonctions - Noir et blanc



HP LaserJet Pro MFP M426fdw - Imprimante multifonctions - Noir et blanc - laser - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 38 ppm (copie) - jusqu'à 38 ppm (impression) - 350 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB, NFCtest

Référence : F6W15A
Marque : HP
Référence fabricant : F6W15A
Code EAN : 3663725028604
Code UNSPSC : 43212110 1714648238

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- HP LaserJet Pro M426fdw.
- Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
- Copier: Copie simple, Résolution max.
- des copies: 600 x 600 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI.
- Télécopier: Télécopie simple.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Wifi.
- Impression directe.
- Couleur du produit: Gris

Description du produit

Des performances d'impression, de numérisation, de copie et de télécopie plus rapides et plus robustes et une sécurité complète adaptée à votre façon de travailler. Cette imprimante multifonction accomplit vos principales tâches plus rapidement et protège efficacement contre les menaces. Les toners avec JetIntelligence conçus par HP permettent d'imprimer plus de pages.

Activation et impression rapides Imprimez la première page à partir du mode veille en 7,4 secondes seulement.

Impression recto verso rapide Imprimez des documents recto-verso à raison de 32 ipm (images par minute).

Numérisation recto verso en un seul passage Numériser des documents recto verso en un seul passage.

Numériser vers diverses destinations Numériser des documents vers e-mail, USB, des dossiers réseau et le Cloud.

Ouverture facile de la vitre Vitre de scanner sans bords relevés afin que les originaux glissent aisément.

Cartouche grande capacité en option Toner HP 9K grande capacité authentique en option avec JetIntelligence.

Points forts du produit

- Numériser des fichiers numériques directement vers des e-mails, une clé USB, des dossiers réseau et vers le cloud grâce à des applications métier préchargées.
- Gérez facilement vos travaux d'impression directement sur l'imprimante multifonction d'un simple geste sur l'écran tactile 7,6 cm.
- Imprimez plus de pages grâce aux toners noirs grande capacité conçus par HP avec JetIntelligence.
- Imprimez facilement à partir d'une grande variété de smartphones et de tablettes, ne nécessitant généralement aucune configuration ni application.

Contenu de la boîte

- Brochure d'assistance
- Câble USB
- Cordon d'alimentation
- Cordon téléphonique
- Documentation de l'imprimante et logiciel sur CD-ROM
- Guide de garantie
- Guide de mise en route
- HP 26A toner LaserJet noir préinstallé (3 100 pages)
- Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M426fdw
- Poster d'installation
- Télécopieur intégré
- Unité d'impression recto verso intégrée

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Imprimante multifonctions

Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Laser - monochrome
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	80000 pages
Volume mensuel recommandé	750 - 4 000 pages
Taille de la diagonale de l'écran	3"
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile, inclinaison
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB, NFC
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB, sauvegarde sur lecteur flash USB, numérisation vers e-mail, numérisation vers réseau, numériser vers le Cloud, technologie Instant-on, fonction "touch-to-print", Impression Mobile, imprimer à partir du cloud, HP Auto-On/Auto-Off Technology, JetIntelligence Cartridge Technology
Localisation	Français / France
Mémoire	
Mémoire Standard	256 Mo
Mémoire maxi prise en charge	256 Mo
Mémoire Flash prise en Charge	Lecteur flash USB
Copie	
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 38 ppm
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 4 800 x 600 dpi
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	99
Impression recto-verso automatique	Oui
Fonctions de copie	Ajuster à la page, impression de cartes d'identité, collation de copies
Impression	
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 4 800 x 600 dpi
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 38 ppm
Pilotes / émulations imprimante	PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5, PCLm, URF, PWG
Technique d'amélioration de l'image	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, HP ProRes 600
Impression recto-verso automatique	Oui
Balayage	
Élément de numérisation	CIS
Impression recto-verso automatique	Oui
Résolution optique	1200 x 1200 ppp
Profondeur de gris	8 bits
Profondeur d'échantillonnage	24 bits
Télécopieur	
Vitesse de transmission maximum	33.6 Kbits/s
Résolutions du télécopieur	203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 300 x 300 ppp
Capacité totale de la mémoire	Jusqu'à 250 pages
PC fax	Oui
Caractéristiques du télécopieur	
Numérotation rapide	120 station(s)
Commutateur téléphone/fax	Oui
Diffusion générale	119 stations
Transmission différée	Oui
Récupération de télécopies à distance (interrogation)	Oui
Caractéristiques	Réacheminement de fax, recomposition automatique du numéro, fax couleur, filtre pour les fax indésirables, numérotation groupée, réduction automatique, détection automatique de sonnerie (DRD), sauvegarde de mémoire de fax, blocage de fax, enregistrement et chargement des numéros abrégés, réception sélective, rapports d'activité de fax, impression du journal des fax, codes de facturation, TAM Interface
Utilisation des documents et des supports	
Taille d'origine minimum	48.8 x 48.8 mm
Taille d'origine maximum	Legal (216 x 356 mm)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille minimum du support	76.2 x 127 mm
Taille max. du support	A4/Legal
Poids minimum du support	60 g/m ²
Poids maximum du support	175 g/m ²
Type de support pris en charge	Transparents, enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier, papier lourd, papier à faible grammage, papier préimprimé, cartes postales

Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 102 x 152 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 197 x 273 mm, 76.2 x 127 mm, 215.9 x 355.6 mm, Oficio (216 x 343 mm), 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 104.9 x 148.59 mm
Tailles d'enveloppe acceptées	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Capacité de support standard	350 feuilles
Capacité max. du support	900 feuilles
Capacité du bac de dérivation	100 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	ADF - 50 feuilles taille : 102 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m ² - 90 g/m ² Bac d'entrée - 250 feuilles taille : 104.9 x 148.6 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m ² - 120 g/m ² Bac de dérivation - 100 feuilles taille : 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m ² - 175 g/m ² Bac de sortie - 150 feuilles
Détails sur la vitesse	Numérisation: jusqu'à 26 ppm (A4) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 21 ppm (A4) - couleur Numérisation: jusqu'à 26 ppm (Letter A) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 21 ppm (Letter A) - couleur Numérisation: jusqu'à 47 ipm (A4) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 30 ipm (A4) - couleur Numérisation: jusqu'à 47 ipm (Letter A) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 30 ipm (Letter A) - couleur Impression: jusqu'à 38 ppm (A4) - B/W (ISO) Impression: jusqu'à 40 ppm (Letter A) - B/W (ISO) Impression: jusqu'à 30 ipm (A4) - Recto-version N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 32 ipm (Letter A) - Recto-version N/B (ISO/IEC 24734) Copie: jusqu'à 38 ppm (A4) - B/W (ISO) Copie: jusqu'à 40 ppm (Letter A) - B/W (ISO) Copie: jusqu'à 30 ppm (A4) - B/W (ISO/IEC 29183) Copie: jusqu'à 32 ppm (Letter A) - B/W (ISO/IEC 29183) Impression: jusqu'à 63 ppm (A5) - brouillon N/B Impression: jusqu'à 14 ppm (A5) - N/B supérieur
Connexions	
Interfaces	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 2 x USB host - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45
Protocoles et fonctions de sécurité	LDAP, SSL, Apple Bonjour, WEP, TLS, WPA, WPA2, 802.1x, TKIP, AES, Wi-Fi Direct
Système d'exploitation pris en charge	UNIX, MS Windows 7, MS Windows XP SP3, MS Windows Vista, Novell NetWare 6.5, Ubuntu Linux 10.04, MS Windows Server 2008 R2, Mandriva 2010, Ubuntu Linux 11.10, Ubuntu Linux 12.04, Red Hat Linux 8.0 - 9.0, Apple Mac OS X 10.8, MS Windows Server 2012, Windows 8, Novell Open Enterprise Server, Fedora 17, Android, iOS, Fedora 18, Ubuntu Linux 12.10, Windows 8.1, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2003 R2 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bits), Fedora 19, Ubuntu Linux 13.04, Apple Mac OS X 10.10, Fedora 20 (32/64 bits), Ubuntu Linux 13.10, Ubuntu Linux 14.04 (32/64 bits), Red Hat Enterprise Linux 5 - 7, Linux Mint 13 - 17, Windows 10, SuSe Linux 12.2, SuSe Linux 12.3, SuSe Linux 13.1, Boss 3.0, Boss 5.0, Ubuntu Linux 14.10, MEPIS 6.0 ou supérieur, Slackware Linux 9.0 ou supérieur, gOS 8.04.1, IGOS 1.0, Linpus Linux 9.4, Linpus Linux 9.5
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires, HP Web Jetadmin, HP Toolbox, HP Update
Alimentation	
Tension requise	CA 230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	583 Watt
Consommation au repos	9.1 Watt
Consommation en sommeil	2.7 Watt
Divers	
Consommables inclus	1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 3100 pages - HP 26A
Conformité aux normes	ICES-003, FCC Part 15.247, RSS-210, FCC Part 68, CS-03, R&TTE, IEC 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, ISO/IEC 19752, GB 9254-2008, EN 62311, IPv6 Ready, EN 61000-3-3:2008, CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, IEC 60950-1:2006+A1:2009+A2:2009, NOM-151-SCTI-1999, IEC 60825-1:2007, EN 62479:2010, EN 300 328, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, GB 17625.1-2012, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1, ETSI ES203 021, EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, IEC 60950-1:2005 + A1:2009, EN 62311:2008, ISO/IEC 17629, ISO/IEC 29183, IEC 62479:2010, EN 55022:2010 Class B
Normes environnementales	
Certifié ENERGY STAR	Oui
Compatible Blue Angel	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an
Dimensions et poids	
Largeur	42 cm
Profondeur	39 cm
Hauteur	32.3 cm
Poids	12.86 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur emballée	49.7 cm
Profondeur emballée	39.8 cm
Hauteur emballée	49 cm
Poids emballé	15.5 kg
Caractéristiques d'environnement	
Niveau sonore	55 dBA (en fonctionnement)
Température minimale de fonctionnement	15 °C
Température maximale de fonctionnement	32.5 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80%

