Brother HL-L5000D - imprimante - Noir et blanc - laser

*Brother HL-L5000D - Imprimante - Noir et blanc - Recto-verso - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 ppp - jusqu'à 40 ppm - capacité : 300 feuilles - parallèle, USB 2.0***test**

Référence : HLL5000D
Marque : BROTHER
Référence fabricant : HLL5000DRF1
Code EAN : 4977766753289
Code UNSPSC : 43212105 1714924073

DESCRIPTION

Description du produit

Grâce notamment à sa vitesse d'impression, à la vélocité de son processeur, et à sa grande flexibilité la HL-L5000D trouvera idéalement sa place au c½ur des entreprises soucieuses d'allier performance et productivité.

Caractéristiques du produit

- Brother HL-L5000D Imprimante professionnelle laser monochrome recto-verso.
- Technologie d'impression: Laser.
- Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 50000 pages par mois.
- Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Impression recto-verso.
- Écran: LCD, Couleur du produit: Graphite

Description du produit

Grâce notamment à sa vitesse d'impression, à la vélocité de son processeur, et à sa grande flexibilité la HL-L5000D trouvera idéalement sa place au c½ur des entreprises soucieuses d'allier performance et productivité.

Points forts du produit

- Vitesse d'impression jusqu'à 40 pages par minute
- Impression recto-verso automatique
- Toner de démarrage jusqu'à 2 000 pages* (*Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752)
- Connectivité USB
- Bac papier de 250 feuilles et bac multi-formats de 50 feuilles
- Garantie commerciale de 2 ans aller-retour atelier

Contenu de la boite

- Power supply cord
- Product safety guide
- Software disc
- Supplies
- Warranty card
- Quick setup guide

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type d'imprimante	Imprimante personnelle - laser - monochrome
Imprimante	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 42 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 40 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 20 ppm - noir et blanc recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 20 ppm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm)
Périphériques intégrés	Écran LCD
Technologie de connectivité	Filaire
Interface	Parallèle, USB 2.0
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Impression recto-verso automatique	Oui

Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	7.2 s
Langage(s) d'impression	PCL 6, XPS, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7
Gestion des supports	Bac d'entrée 250 feuilles, bac polyvalent 50 feuilles
Processeur	
Processeur	Cortex-A9 800 MHz
RAM	
RAM installée (maximum)	128 Mo
Gestion du support	
Type de supports	Enveloppes, étiquettes, papier uni, papier, papier recyclé, papier épais, papier fin
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76.2 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm)
Grammage	60 g/m² - 200 g/m²
Capacité totale	300 feuilles
Entrées de média	1 x automatique - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 120 g/m² 1 x automatique - 50 feuilles - 215.9 x 355.6 mm poids : 60 g/m² - 200 g/m²
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Extension/connectivité	
Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x parallèle
Divers	
Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 2000 pages ISO/IEC 19752
Normes de conformité	Nordic Swan
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Fréquence requise	50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	640 Watt
Consommation électrique en veille	32 Watt
Consommation en sommeil	6.5 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Système d'exploitation requis	Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32-bit) SP3, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32 /64 bits), Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Apple MacOS X 10.10, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11
Normes environnementales	
Labellisation Blue Angel	Oui
Labellisation ENERGY STAR	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour
Caractéristiques denvironnement	
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80 % (sans condensation)
Emission sonore (inactive)	34 dBA
Emission sonore (active)	52 dBA
Emissions sonores (Mode silencieux)	50 dBA
Dimensions et poids	
Largeur	37.3 cm
Profondeur	38.8 cm
Hauteur	25.5 cm
Poids	10.7 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur (emballée)	48.5 cm
Profondeur (emballée)	45 cm
Hauteur (Expédition)	37.7 cm
Poids (Expédition)	13 kg