

Samsung QE75T QET Series - 75"écran LCD rétro-éclairé par LED - 4K - pour signalisation numérique



Samsung QE75T - Classe de diagonale 75" QET Series écran LCD rétro-éclairé par LED - signalisation numérique - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160test

Référence : LH75QUETEP
Marque : SAMSUNG
Référence fabricant : LH75QETEPGCXEN
Code EAN : 8806090557958
Code UNSPSC : 1716223915

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Samsung QE75T.
- Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique.
- Taille de l'écran: 190,5 cm (75"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 300 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD.
- Système d'exploitation installé: Tizen 4.0.
- Couleur du produit: Noir

Description du produit

La série QET de Samsung est dotée d'une technologie d'upscaling intelligente qui permet d'afficher tous les contenus dans une résolution UHD accrocheuse, d'un design sans limites et de fonctions de gestion de contenu simples.

Une qualité d'image UHD incroyable La série QET de Samsung est capable de capter l'attention des clients en fournissant une image incroyablement claire, présentant des images réalistes avec une qualité d'image plus avancée que jamais.

Écran cristal La série QET de Samsung est dotée d'un écran à cristaux liquides qui optimise les tons de couleur sans distorsion, en veillant à ce que chaque unité de rétroéclairage soit réglée avec précision pour correspondre à chaque filtre de couleur et créer un blanc natif clair.

Processeur Crystal 4K La technologie intelligente d'upscaling UHD, rendue possible par le Crystal Processor 4K de Samsung, permet au contenu développé à une résolution inférieure d'être élevé au niveau de qualité UHD. Elle effectue également une restauration des bords et une réduction du bruit afin d'optimiser le texte et les images à l'écran.

Une conception sans limites pour une expérience immersive Le design illimité de l'écran est optimisé pour permettre à l'utilisateur d'être complètement immergé dans le contenu et l'écran s'intègre parfaitement dans n'importe quel environnement professionnel.

Solution de gestion de contenu intégrée Avec une gamme d'images et de vidéos à la demande, MagicINFO Lite Player rend la gestion de contenu plus facile que jamais.

Points forts du produit

- Susciter l'intérêt des clients avec des images UHD réalistes
- Offrez une qualité d'image UHD même avec des contenus de résolution inférieure grâce au Crystal Processor 4K
- Gérer facilement le contenu de l'affichage avec la solution MagicINFO Lite

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de Produit	Écran plat LCD rétro-éclairé par LED
Classe énergétique	Classe A
Consommation en fonctionnement	253 Watt
Consommation électrique en mode marche	171 Watt
Consommation d'énergie annuelle	250 kWh
Classe de diagonale	189 cm (75")
Utilisation commerciale	Oui - signalisation numérique
Séries	QET Series
Processeur vidéo	Crystal 4K
Tuner de télévision	Pas de tuner
Présence de syntonisateur TV	Non
Interface vidéo	HDMI
Nombre de ports HDMI	2 ports

Améliorations d'image	Mega Dynamic Contrast Ratio, 72 % Gamme de couleurs
Conception	Conception sans cadre sur 3 côtés
Dimensions	Sans support
Largeur	167.32 cm
Profondeur	5.99 cm
Hauteur	95.82 cm
Poids	30.9 kg
Affichage	
Résolution	3840 x 2160
Format d'affichage	4K UHD (2160p)
Format de l'image	16:9
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED
Rapport de contraste d'image	1200:1
Luminosité	300 cd/m²
Angle de visualisation	178 degrés
Angle de vue (vertical)	178 degrés
Temps de réponse	8 ms
Fonctions commerciales	SMART Signage Platform
Heures de fonctionnement/Jours	16 /7
Fonctions supplémentaires	MagicInfo Lite
Supports et systèmes de montage	
Interface de montage pour écran plat	400 x 400 mm
Compatibilité VESA	Oui
Lecteur multimédia	
Port USB	Oui
Nombre de ports USB	1
Multimédia réseau et Internet	
Connectivité	LAN
Connexions	
Type de connecteur	2 x entrée HDMI USB Sortie de ligne audio Entrée RS-232C LAN
Divers	
Normes de conformité	UL, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, NOM, SASO, UL 60950, CB, AS/NZS 60950-1, CCC, PSB, IRAM, RoHS, IEC 60950-1, EN 60950-1, NOM-019-SCFI-1998, K60950-1, EAC, RCM, CNS 14336, IS13252, GB 17625.1-2012, BIS, INMETRO, FCC Part 15 Class B, GB 4943.1-2011, KN32, KN35, KCC/EK, VCCI-CISPR 32:2016, IEC 60065-1, AS/NZS CISPR 32:2015, GB/T9254-2008, CNS 13438 ITE EMI, ROCT CISPR 24-2013, ROCT CISPR 22:2005, CNS 15663
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique
Tension d'entrée	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur (emballée)	184 cm
Profondeur (emballée)	19.8 cm
Hauteur (Expédition)	111.8 cm
Poids (Expédition)	41.5 kg
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress