

Brother MFC-L3710CW - imprimante multifonctions - couleur



Brother MFC-L3710CW - Imprimante multifonctions - couleur - LED - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 18 ppm (copie) - jusqu'à 18 ppm (impression) - 250 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0, Wi-Fi(n)test

Référence : MFCL3710CW
Marque : BROTHER
Référence fabricant : MFCL3710CWRF1
Code EAN : 4977766790246
Code UNSPSC : 1714962201

DESCRIPTION

Description du produit

Imprimez, numérisez, copiez rapidement et silencieusement de chez vous ou de votre bureau. Conçue pour un confort inégalable et une simplicité d'utilisation notamment avec son écran tactile couleur, cette imprimante multifonction offre une expérience d'impression couleur complète et performante grâce à ses nombreuses fonctionnalités.

Caractéristiques du produit

- Brother MFC-L3710CW Imprimante multifonction 3-en-1 laser couleur WiFi.
- Technologie d'impression: LED, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 2400 x 600 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 19 ppm.
- Copier: Copie couleur, Résolution max.
- des copies: 600 x 600 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 2400 x 1200 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Wifi.
- Impression directe.
- Couleur du produit: Gris, Blanc

Description du produit

Imprimez, numérisez, copiez rapidement et silencieusement de chez vous ou de votre bureau. Conçue pour un confort inégalable et une simplicité d'utilisation notamment avec son écran tactile couleur, cette imprimante multifonction offre une expérience d'impression couleur complète et performante grâce à ses nombreuses fonctionnalités.

Points forts du produit

- Vitesse d'impression jusqu'à 18 pages par minute en noir et en couleur
- Résolution d'impression 600 x 2 400 dpi
- 4 toners de démarrage de 1000 pages* chacun : noir, cyan, magenta et jaune (*Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19798 et 19752)
- Connectivités USB, WiFi et WiFi Direct
- Bac papier de 250 feuilles et chargeur automatique de document de 50 feuilles
- Garantie commerciale de 2 ans intervention sur site

Contenu de la boîte

- Cordon de ligne de fax
- Cordon d'alimentation
- Guide de sécurité du produit
- CD de logiciels
- Consommables
- Guide de l'utilisateur
- Carte de garantie
- Guide d'installation rapide

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Polices Imprimante	PCL de taille variable x 66 PCL bitmap x 12 PostScript de taille variable x 66
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	LED - couleur

Taille de la diagonale de l'écran	3.7"
Écran Support couleur	Couleur
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Numérisation vers e-mail, numérisation vers FTP, numérisation vers SMB, numérisation au format SharePoint
Mémoire	
Mémoire Standard	512 Mo
Copie	
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 18 ppm (mono)/jusqu'à 18 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Catégorie de résolution de copie maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur)
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	99
Impression	
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 2400 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 2400 x 600 ppp (couleur)
Catégorie de résolution d'impression maximale	Jusqu'à 2400 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 2400 x 600 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 18 ppm (mono)/jusqu'à 18 ppm (couleur)
Pilotes / émulations imprimante	PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7, XPS 1.0
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	15.5 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	15.5 s
Fonctions de gestion des couleurs	Mopria
Balayage	
Élément de numérisation	CIS
Résolution optique	1 200 x 2 400 ppp
Résolution interpolée	19 200 x 19 200 ppp
Profondeur de gris	8 bits
Profondeur d'échantillonnage	24 bits
Profondeur des couleurs (interne)	48 bits
Détails de résolution de numérisation	1200 x 2400 dpi - aplat 600 x 600 ppp - ADF
Télécopieur	
Compatibilité	Super G3
Vitesse de transmission maximum	33.6 Kbits/s
Système de compression des données	MH, MR, MMR, JBIG
Résolutions du télécopieur	203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 203 x 392 ppp
Capacité totale de la mémoire	Jusqu'à 500 pages
PC fax	Oui
Caractéristiques du télécopieur	
Mode de correction d'erreur (ECM)	Oui
Numérotation rapide	200 station(s)
Commutateur téléphone/fax	Oui
Diffusion générale	250 stations
Transmission différée	50 postes
Caractéristiques	Réacheminement de fax, recomposition automatique du numéro, numérotation groupée, Dual Access, réduction automatique
Utilisation des documents et des supports	
Taille d'origine maximum	Legal (216 x 356 mm)
Tailles originales prises en charge	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), 215.9 x 300 mm, 105 x 147.3 mm
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille minimum du support	76.2 x 116 mm
Taille max. du support	A4/Legal
Poids minimum du support	60 g/m²
Poids maximum du support	163 g/m²
Type de support pris en charge	Enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier, papier fin, papier épais, papier brillant
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm)
Tailles d'enveloppe acceptées	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)

Capacité de support standard	250 feuilles
Capacité du bac de dérivation	1 feuille
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	Bac d'entrée - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m ² - 163 g/m ² ADF - 50 feuilles taille : 105 x 147.3 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m ² - 105 g/m ² Bac de dérivation - 1 feuille taille : 76.2 x 116 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m ² - 163 g/m ² Bac de sortie - 150 feuilles
Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 18 ppm (A4) - noir & blanc Impression: jusqu'à 19 ppm (Letter A) - noir & blanc Impression: jusqu'à 18 ppm (A4) - couleur Impression: jusqu'à 19 ppm (Letter A) - couleur Copie: jusqu'à 18 ppm (A4) - noir & blanc Copie: jusqu'à 18 ppm (A4) - couleur Numérisation: jusqu'à 27 ipm (A4) - N/B (ISO/IEC 17991) Numérisation: jusqu'à 21 ipm (A4) - couleurs (ISO/IEC 17991)
Connexions	
Interfaces	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B
Protocoles et fonctions de sécurité	Kerberos, SSL, LEAP, WEP, WPA-PSK, TLS, 802.1x, WPA2-PSK, WPS, ARP, SNMP 3
Système d'exploitation pris en charge	Linux, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows 7 SP1, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, MS Windows Server 2016, Apple Mac OS X 10.12.x, Apple Mac OS X 10.13.x, Apple Mac OS X 10.11.6
Alimentation	
Tension requise	CA 230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	400 Watt
Consommation au repos	80 Watt
Consommation en sommeil	9.7 Watt
Divers	
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc	17.5 s
Temps de sortie 1ère copie couleur	17.5 s
Consommables inclus	1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 1000 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche de toner (cyan) - jusqu'à 1000 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche de toner (magenta) - jusqu'à 1000 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche de toner (jaune) - jusqu'à 1000 pages ISO/IEC 19798 1 x tambour
Normes environnementales	
Certifié ENERGY STAR	Oui
Compatible Blue Angel	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans - retour atelier Garantie limitée - 1 an - sur site
Dimensions et poids	
Largeur	41 cm
Profondeur	47.5 cm
Hauteur	41.4 cm
Poids	22.5 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur emballée	58.9 cm
Profondeur emballée	52.3 cm
Hauteur emballée	56.8 cm
Poids emballé	26.7 kg
Caractéristiques d'environnement	
Niveau sonore	43 dBA (inactif) / 45 dBA (en fonctionnement)
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80%

Fiche technique produite par OfficeXpress