# Brother MFC-L3730CDN - imprimante multifonctions - couleur

*Brother MFC-L3730CDN - Imprimante multifonctions - couleur - LED - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 18 ppm (copie) - jusqu'à 18 ppm (impression) - 250 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0, LAN***test**

**Référence :** MFCL3730CDN
**Marque :** BROTHER
**Référence fabricant :** MFCL3730CDNRF1
**Code EAN :** 4977766790277
**Code UNSPSC :** 1714889472

## DESCRIPTION

### Caractéristiques du produit

- Brother MFC-L3730CDN.
- Technologie d'impression: LED, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 2400 x 600 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 18 ppm.
- Copier: Copie couleur, Résolution max.
- des copies: 600 x 600 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 2400 x 1200 DPI.
- Télécopier: Télécopie simple.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Couleur du produit: Noir, Blanc

### Description du produit

Imprimez, copiez, numérisez et télécopiez rapidement et en toute tranquillité au sein de votre entreprise ou de votre domicile. Cette imprimante multifonction 4-en-1 permet grâce à de nombreuses fonctionnalités, avec notamment la connectivité réseau Ethernet et la fonction recto-verso de répondre efficacement à tous vos besoins en impression.

### Points forts du produit

- Vitesse d'impression jusqu'à 18 pages par minute en noir et en couleur
- Impression recto-verso automatique
- 4 toners de démarrage de 1000 pages* chacun : noir, cyan, magenta et jaune (*Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19798 et 19752)
- Connectivités USB et Réseau
- Bac papier de 250 feuilles et chargeur automatique de document de 50 feuilles
- Garantie commerciale de 2 ans intervention sur site

### Contenu de la boite

- Cordon de ligne de fax
- Cordon d'alimentation
- Guide de sécurité du produit
- CD de logiciels
- Consommables
- Guide de l'utilisateur
- Carte de garantie
- Guide d'installation rapide

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

| Général | |
|---|---|
| **Polices Imprimante** | PCL de taille variable x 73  PCL bitmap x 12  Code à barres x 13  PostScript x 66 |
| **Type de périphérique** | Imprimante multifonctions |
| **Type de télécopieur** | Papier uni |
| **Technologie d'impression** | LED - couleur |
| **Cycle d'utilisation mensuel (maxi)** | 30000 pages |
| **Volume mensuel recommandé** | 300 - 1 500 pages |
| **Taille de la diagonale de l'écran** | 3.7" |
| **Écran Support couleur** | Couleur |
| **Caractéristiques d'affichage** | Écran tactile |

| | |
|---|---|
| **Disponibilité de la connexion** | Oui |
| **Interface** | USB 2.0, LAN |
| **AirPrint activé** | Oui |
| **Fonctions de l'article de bureau** | Numérisation vers e-mail, numérisation vers FTP, numérisation vers SMB, numérisation au format SharePoint, numérisation vers OCR |
| **Localisation** | Belgique |
| Mémoire | |
| **Mémoire Standard** | 512 Mo |
| Copie | |
| **Vitesse de reproduction maximale** | Jusqu'à 18 ppm (mono)/jusqu'à 18 ppm (couleur) |
| **Résolution de reproduction maximale** | Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur) |
| **Catégorie de résolution de copie maximale** | Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur) |
| **Demi-tons de profondeur de gris** | 256 |
| **Agrandissement maximal de documents** | 400% |
| **Réduction maximale de documents** | 25% |
| **Copies maximales** | 99 |
| **Fonctions de copie** | 2 sur 1, 4 sur 1, tri |
| Impression | |
| **Résolution d'impression maximale** | Jusqu'à 2400 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 2400 x 600 ppp (couleur) |
| **Catégorie de résolution d'impression maximale** | Jusqu'à 2400 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 2400 x 600 ppp (couleur) |
| **Vitesse d'impression max.** | Jusqu'à 18 ppm (mono)/jusqu'à 18 ppm (couleur) |
| **Pilotes / émulations imprimante** | PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7, XPS 1.0 |
| **Impression recto-verso automatique** | Oui |
| **Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc** | 15.5 s |
| **Durée de sortie de la première impression, couleur** | 15.5 s |
| **Fonctions de gestion des couleurs** | Mopria |
| Balayage | |
| **Élément de numérisation** | CIS |
| **Résolution optique** | 1 200 x 2 400 ppp |
| **Résolution interpolée** | 19 200 x 19 200 ppp |
| **Profondeur de gris** | 8 bits |
| **Profondeur d'échantillonnage** | 24 bits |
| **Profondeur des couleurs (interne)** | 48 bits |
| **Détails de résolution de numérisation** | 1200 x 2400 dpi - aplat 600 x 600 ppp - ADF |
| Télécopieur | |
| **Compatibilité** | Super G3 |
| **Vitesse de transmission maximum** | 33.6 Kbits/s |
| **Système de compression des données** | MH, MR, MMR, JBIG |
| **Résolutions du télécopieur** | 203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 203 x 392 ppp |
| **Capacité mémoire pour réception** | Jusqu'à 500 pages |
| **Capacité mémoire pour émission** | Jusqu'à 500 pages |
| **PC fax** | Oui |
| Caractéristiques du télécopieur | |
| **Numérotation rapide** | 200 station(s) |
| **Diffusion générale** | 250 stations |
| **Caractéristiques** | Recomposition automatique du numéro, numérotation groupée |
| Utilisation des documents et des supports | |
| **Taille d'origine maximum** | Legal (216 x 356 mm) |
| **Tailles originales prises en charge** | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), 215.9 x 300 mm |
| **Type d'origine** | Feuilles |
| **Capacité du chargeur de documents** | 50 feuilles |
| **Taille minimum du support** | 76.2 x 116 mm |
| **Taille max. du support** | A4/Legal |
| **Poids minimum du support** | 60 g/m² |
| **Poids maximum du support** | 163 g/m² |
| **Type de support pris en charge** | Enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier, papier fin, papier épais, papier brillant |
| **Taille des supports pris en charge** | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm) |
| **Tailles d'enveloppe acceptées** | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| **Capacité de support standard** | 250 feuilles |
| **Capacité du bac de dérivation** | 1 feuille |

| | |
|---|---|
| **Capacité des bacs de sortie** | 150 feuilles |
| **Détails concernant la manipulation de documents et de supports** | Bac d'entrée - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 163 g/m² ADF - 50 feuilles taille : 105 x 147.3 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 105 g/m² Bac de dérivation - 1 feuille taille : 76.2 x 116 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 163 g/m² Bac de sortie - 150 feuilles |
| **Détails sur la vitesse** | Impression: jusqu'à 18 ppm (A4) - noir & blanc Impression: jusqu'à 18 ppm (A4) - couleur Impression: jusqu'à 19 ppm (Letter A) - noir & blanc Impression: jusqu'à 19 ppm (Letter A) - couleur Impression: jusqu'à 6 côtés par minute (A4/Letter A) - noir et blanc recto-verso Impression: jusqu'à 6 côtés par minute (A4/Letter A) - couleur - recto-verso Copie: jusqu'à 18 ppm (A4) - noir & blanc Copie: jusqu'à 18 ppm (A4) - couleur Numérisation: jusqu'à 27 ipm - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 21 ipm - couleur |
| **Connexions** | |
| **Interfaces** | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN - RJ-45 |
| **Protocoles et fonctions de sécurité** | Kerberos, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, 802.1x, WPA2-PSK, ARP, PEAP, EAP-FAST, EAP-MD5 |
| **Système d'exploitation pris en charge** | Linux, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows Phone, Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016, macOS 10.13, Windows 10 in S mode |
| **Alimentation** | |
| **Tension requise** | CA 230 V (50/60Hz) |
| **Consommation en fonctionnement** | 400 Watt |
| **Consommation au repos** | 80 Watt |
| **Consommation en sommeil** | 9.7 Watt |
| **Divers** | |
| **Temps de sortie 1ère copie noir et blanc** | 17.5 s |
| **Temps de sortie 1ère copie couleur** | 17.5 s |
| **Consommables inclus** | 1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 1000 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche de toner (cyan) - jusqu'à 1000 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche de toner (magenta) - jusqu'à 1000 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche de toner (jaune) - jusqu'à 1000 pages ISO/IEC 19798 1 x tambour - jusqu'à 18000 pages 1 page par travail - Brother DR243CL 1 x ceinture - jusqu'à 50000 pages 2 pages par tâche - Brother BU223CL 1 x collecteur de toner usagé - jusqu'à 50000 pages 5 pages par tâche - Brother WT223CL |
| **Normes environnementales** | |
| **Certifié ENERGY STAR** | Oui |
| **Garantie du fabricant** | |
| **Service et maintenance** | Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour |
| **Dimensions et poids** | |
| **Largeur** | 41 cm |
| **Profondeur** | 47.5 cm |
| **Hauteur** | 41.4 cm |
| **Poids** | 23.4 kg |
| **Dimensions et poids (emballé)** | |
| **Largeur emballée** | 58.9 cm |
| **Profondeur emballée** | 52.3 cm |
| **Hauteur emballée** | 56.8 cm |
| **Poids emballé** | 27.6 kg |
| **Caractéristiques denvironnement** | |
| **Niveau sonore** | 43 dBA (inactif) / 45 dBA (en fonctionnement) |
| **Température minimale de fonctionnement** | 10 °C |
| **Température maximale de fonctionnement** | 32 °C |
| **Taux d'humidité en fonctionnement** | 20 - 80 % (sans condensation) |

*Fiche technique produite par OfficeXpress*