

iiyama ProLite LH9875UHS-B1AG 98" Classe (97.5" visualisable) écran LCD rétro-éclairé par LED - 4K - pour signalisation numérique



iiyama ProLite LH9875UHS-B1AG - Classe de diagonale 98" (97.5" visualisable) écran LCD rétro-éclairé par LED - signalisation numérique - avec lecteur multimédia SoC intégré - Android - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - noirtest

Référence : PLLH9875UHS
Marque : IIYAMA
Référence fabricant : LH9875UHS-B1AG
Code EAN : 4948570123438
Code UNSPSC : 1716233642

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- iiyama LH9875UHS-B1AG.
- Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique.
- Taille de l'écran: 2,49 m (98"), Technologie d'affichage: LED, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 500 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD.
- Wifi.
- horaires de service (heures/jours): 24/7.
- Système d'exploitation installé: Android 11.
- Couleur du produit: Noir

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de Produit	Écran plat LCD rétro-éclairé par LED
Classe énergétique	Classe G
Consommation en fonctionnement	331 Watt
Consommation électrique en mode marche	331 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	331 kWh/1 000 h
Classe de diagonale	249 cm (98")
Taille de la diagonale	247.7 cm (97.5")
Utilisation commerciale	Oui - signalisation numérique
Combiné avec	Lecteur multimédia SoC intégré
Plate-forme	Android
Système d'exploitation	Android OS 11
Tuner de télévision	Pas de tuner
Présence de syntonisateur TV	Non
Interface vidéo	HDMI
Nombre de ports HDMI	3 ports
Interface PC	DVI, VGA (HD-15), DisplayPort
Modes	Mode portrait, mode paysage
Conception	Conception sans ventilateur, cadre métal, Thin Bezel Design
Largeur	220.49 cm
Profondeur	10.17 cm
Hauteur	126.04 cm
Poids	83.6 kg
Couleur du boîtier	Noir
Affichage	
Technologie d'affichage LCD	IPS
Pas de pixels	0.562 mm
Couleurs prises en charge	1 070 000 000 couleurs
Résolution	3840 x 2160

Format d'affichage	4K UHD (2160p)
Format de l'image	16:9
Taux d'image et technologie d'amélioration	60 Hz Frame Rate
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED
Enrobage	Anti-éblouissement, 25 % de brume
Rapport de contraste d'image	1200:1
Luminosité	500 cd/m²
Angle de visualisation	178 degrés
Angle de vue (vertical)	178 degrés
Temps de réponse	8 ms
Langue du menu d'affichage	Tchèque, anglais, allemand, français, italien, Polish, russe, espagnol, hollandais, japonais, chinois
Fonctions commerciales	FailOver
Heures de fonctionnement/Jours	24 /7
Fonctions supplémentaires	Conçu pour une opération 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, support 8 bits, emplacement OPS, Frame Rate Control (FRC), MTBF de 50 000 heures, iiSignage²
Supports et systèmes de montage	
Montage mural compris	Oui
Interface de montage pour écran plat	800 x 600 mm
Compatibilité VESA	Oui
Lecteur multimédia	
Port USB	Oui
Nombre de ports USB	2
Configuration	ARM Cortex-A53 Quad-Core - 2 GB - 16 Go - Mali G52
Télécommande	
Type	Télécommande
Batterie incluse	Oui
Système audio	
Système de haut-parleurs	2 haut-parleurs
Alimentation en sortie / Total	32 Watt
Haut-parleurs	2 x haut-parleur à canal principal - 16 Watt
Multimédia réseau et Internet	
Connectivité	Wi-Fi, LAN
Protocole LAN	Fast Ethernet
Connecter & partager	EShare
Connexions	
Type de connecteur	Entrée audio 3 x entrée HDMI 2 x USB 2.0 Entrée RS-232C LAN Entrée infrarouge Sortie audio Entrée VGA Entrée DVI Entrée DisplayPort Sortie DisplayPort
Divers	
Câbles inclus	Câble RS-232C Câble HDMI
Normes de conformité	Plug and Play, CB, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, HDCP 2.2, HDCP 1.4, UKCA
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique
Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur (emballée)	252.5 cm
Profondeur (emballée)	43.5 cm
Hauteur (Expédition)	175 cm
Caractéristiques environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C

Fiche technique produite par OfficeXpress