iiyama ProLite XCB3494WQSN-B5 - écran LED - incurvé - 34" - HDR

*iiyama ProLite XCB3494WQSN-B5 - Écran LED - incurvé - 34" - 3440 x 1440 UWQHD @ 120 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 0.4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - haut-parleurs - noir mat***test***

Référence : PLXCB3494W5
Marque : IIYAMA
Référence fabricant : XCB3494WQSN-B5
Code EAN : 4948570121410
Code UNSPSC : 1716228686

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- iiyama ProLite XCB3494WQSN-B5.
- Taille de l'écran: 86,4 cm (34"), Résolution de l'écran: 3440 x 1440 pixels, Type HD: UltraWide Quad HD, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 0,4 ms, Format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
- Haut-parleurs intégrés.
- Concentrateur USB intégré.
- Montage VESA, Réglage de la hauteur.
- Couleur du produit: Noir

Description du produit

Le moniteur XCB3494WQSN, doté d'un écran incurvé VA 1500R inspiré de la courbure de l'½il humain, offre une superbe qualité d'image et une expérience visuelle confortable et immersive. Le commutateur KVM vous permet de connecter plusieurs ordinateurs qui peuvent être commandés à partir d'une seule console (écran, clavier, souris). Le connecteur d'accueil USB-C vous permet de simplifier et d'organiser votre espace de travail, car vous pouvez à la fois transférer le signal de votre ordinateur portable vers le moniteur et charger votre ordinateur portable depuis le moniteur avec un seul câble. De plus, si le moniteur est connecté à Internet via un câble LAN, l'ordinateur portable sera automatiquement connecté au réseau. Le support réglable en hauteur de 150 mm vous permet d'adapter la position de l'écran à vos préférences, et la dalle sans scintillement avec fonction de réduction de la lumière bleue réduit la fatigue oculaire.

Commutateur KVM Avoir un moniteur avec un commutateur KVM vous permet de partager les périphériques connectés via USB à votre moniteur avec deux PC différents. Il suffit de changer l'entrée du signal dans le menu OSD du moniteur pour que votre clavier, votre souris et votre webcam passent de votre ordinateur portable de travail à votre PC de jeu.

USB-C Dock La station d'accueil vous permet de connecter votre ordinateur portable avec un seul câble au moniteur pour vous assurer qu'il est à la fois chargé et connecté à un réseau câblé et que le signal de l'ordinateur portable est envoyé au moniteur. Avec des ports USB supplémentaires, votre souris, clavier ou webcam peuvent également être connectés au moniteur. Tout cela grâce à un seul câble reliant votre ordinateur portable à la station d'accueil USB-C sur le moniteur.

Design courbé 1500R La courbure 1500R de l'écran réduit la fatigue de vos yeux tout en offrant une expérience visuelle réaliste. Elle permet un angle de vision plus large et plus naturel que celui des moniteurs plats alignés côte à côte. Le résultat est une expérience plus immersive qui stimule la productivité et la concentration, que ce soit pour le travail, les jeux, le divertissement, l'édition ou autre.

Ultra Wide - UWQHD La résolution UWQHD (Ultra Wide QHD) offre une zone de visualisation ultra large (21: 9).

Has 150 mm Socle ajustable en hauteur vous permet de définir la position idéale de l'écran en assurant un confort de visualisation optimal.

Points forts du produit

- Commutateur KVM
- USB-C Dock
- Design courbé 1500R
- Ultra Wide - UWQHD
- Has 150 mm

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe G
Classe énergétique (HDR)	Classe G
Taille de la diagonale	34"
Écran incurvé	Oui (1500R)
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync Premium
Appareils intégrés	Commutateur KVM, concentrateur USB 3.0
Distribution d'alimentation USB	65 Watt

Type de panneau	VA
Facteur de forme	21:9
Résolution native	UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 100 Hz, USB-C: 120 Hz)
Densité par pixel	0.232 mm
Luminosité	300 cd/m²
Rapport de contraste	3000:1 / 80000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	93% NTSC, 99% sRGB
Temps de réponse	0.4 ms (MPRT)
Fréquence de réactualisation verticale	30 - 120 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 185 kHz
Angle de visualisation horizontale	+89 / -89
Angle de visualisation verticale	+89 / -89
Revêtement de l'écran	Mat
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Langages OSD	Anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, russe, espagnol, hollandais, japonais
Fonctions	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologie Flicker Free, i-Style Color, Joystick, technologie Blue Light Filter
Couleur	Noir mat
Dimensions (LxPxH)	80.95 cm x 24.55 cm x 43.1 cm
Poids	9.4 kg
Audio	
Type	Haut-parleurs - stéreo
Puissance de sortie/canal	2 Watt
Connectivité	
Interfaces	HDMI (HDCP) DisplayPort (HDCP) Casque Amont USB 3.0 (Type B) 3 x aval USB 3.0 (Type A) LAN (RJ-45) USB-C (HDCP/puissance jusqu'à 65 W)
Mécanique	
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+23
Réglage de la hauteur	150 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm
Divers	
Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA, system de gestion de cable
Câbles inclus	1 x Câble DisplayPort 1 x câble HDMI 1 x câble USB 1 x câble USB-C
Normes de conformité	DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, HDCP, UKCA
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Alimentation	
Tension d'entrée	(50/60 Hz)
Consommation électrique en mode marche	32 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	32 kWh/1 000 h
Consommation électrique HDR (mode marche)	56 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	56 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.5 Watt
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur emballée	90 cm
Profondeur emballée	23.6 cm
Hauteur emballée	48 cm
Poids emballé	12.4 kg
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans - sur site
Caractéristiques denvironnement	
Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)