

iiyama ProLite XU2292HS-B1 - écran LED - Full HD (1080p) - 22"



iiyama ProLite XU2292HS-B1 - Écran LED - 22" (21.5" visible) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - haut-parleurs - noir mat

Référence : PLXU2292H1

Marque : IIYAMA

Référence fabricant : XU2292HS-B1

Code EAN : 4948470116935

Code UNSPSC : 1716217051

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- iiyama ProLite XU2292HS-B1.
- Taille de l'écran: 54,6 cm (21.5"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
- Haut-parleurs intégrés.
- Montage VESA.
- Couleur du produit: Noir

Description du produit

Le ProLite XU2292HS doté de la dalle IPS garantit une reproduction fidèle et uniforme des couleurs avec de larges angles de vision. La configuration à triple entrée (VGA, HDMI, DisplayPort) assure la compatibilité avec de nombreuses plates-formes. Le contraste et la luminosité élevées signifient que le moniteur fournit d'excellentes performances pour la conception photographique et Web.

Technologie IPS La technologie IPS offre un contraste plus élevé, des noirs plus sombres et les angles de vision bien meilleurs que la technologie traditionnelle TN. L'image aura l'air bien quel que soit l'angle sous lequel vous la regardez.

Ligne ultrafine Ces moniteurs sont intégrés dans un cadre ultra fins et sont donc tout particulièrement adaptés à des solutions multi-écrans.

L'image sans scintillements + la réduction de la lumière bleue La solution ultime pour le confort et la santé de vos yeux. Les moniteurs Flicker-free dotés de la fonction de réduction de lumière bleue réduisent considérablement la tension et la fatigue causées par les scintillements et l'émission de lumière bleue des moniteurs traditionnels.

Haut-parleurs et écouteurs Envie de jouer avec des amis ? Utilisez les haut-parleurs de haute qualité intégrés. Vous ne voulez pas déranger quelqu'un ? Branchez votre casque à la prise casque et montez le volume !

Full HD Avec une résolution de 1920 x 1080 points, votre moniteur LCD est prêt pour afficher tous types d'images Haute Définition. Ceci signifie que vous avez une plus grande surface visible (environ 60 % de plus) par rapport à un moniteur à la définition traditionnelle de 1280 x 1024 points.

Points forts du produit

- Technologie IPS
- Ligne ultrafine
- HAS + Pivot
- L'image sans scintillements + la réduction de la lumière bleue
- Haut-parleurs et écouteurs
- Full HD

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E
Consommation d'énergie annuelle	24 kWh
Taille de la diagonale	22"
Surface visible	21.5"
Appareils intégrés	Concentrateur USB 2.0
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 75 Hz, VGA: 60 Hz, HDMI: 75 Hz)
Densité par pixel	0.248 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 80000000:1 (dynamique)

Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC, 99% sRGB
Temps de réponse	4 ms
Fréquence de réactualisation verticale	55 - 75 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 85 kHz
Angle de visualisation horizontale	+89 / -89
Angle de visualisation verticale	+89 / -89
Revêtement de l'écran	Mat
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Langages OSD	Tchèque, anglais, allemand, français, italien, Polish, russe, espagnol, hollandais, japonais
Fonctions	Design ultra fin, HDCP, Eco-Mode, High Frame Rate Control (Hi-FRC), Advanced Contrast Ratio (ACR), technologie Flicker Free, réduction de la lumière bleue, i-Style Color, gamma 8 bits, gamme de couleurs NTSC de 72 %, gamme de couleurs sRGB de 99 %.
Couleur	Noir mat
Dimensions (LxPxH)	48.85 cm x 18.7 cm x 37.6 cm
Poids	3.2 kg
Audio	
Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	1 Watt
Connectivité	
Interfaces	VGA HDMI (HDCP) DisplayPort Casque (mini-prise)
Mécanique	
Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+22
Interface de montage VESA	100 x 100 mm
Divers	
Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Câbles inclus	1 x câble HDMI
Normes de conformité	TUV GS, DDC-2B, PSE Mark, REACH, VCCI Class B, CU, REACH SvHC
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Alimentation	
Tension d'entrée	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en mode marche	13.7 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	13.7 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	18 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.26 Watt
Informations sur le développement durable	
Certifié TCO	TCO Certified Displays 8
Certifié ENERGY STAR	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
Caractéristiques environnement	
Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress