

# iiyama ProLite XU2494HSU-B6 - écran LED - Full HD (1080p) - 24"



iiyama ProLite XU2494HSU-B6 - Écran LED - 24" (23.8" visualisable)  
- 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - VA - 250 cd/m<sup>2</sup> - 4000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - haut-parleurs - noir mattest

Référence : PLXU2494H6

Marque : IIYAMA

Référence fabricant : XU2494HSU-B6

Code EAN : 4948570122653

Code UNSPSC : 1716215311

## DESCRIPTION

### Caractéristiques du produit

- iiyama ProLite .
- Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
- Haut-parleurs intégrés.
- Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1).
- Montage VESA.
- Couleur du produit: Noir

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

Général	
Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E
Taille de la diagonale	24"
Surface visible	23.8"
Appareils intégrés	Concentrateur USB 2.0
Type de panneau	VA
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Densité par pixel	0.275 mm
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	4000:1 / 80000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC, 96% sRGB
Temps de réponse	1 ms (MPRT)
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 110 kHz
Angle de visualisation horizontale	+89 / -89
Angle de visualisation verticale	+89 / -89
Revêtement de l'écran	Mat
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Langages OSD	Tchèque, anglais, allemand, français, italien, Polish, russe, espagnol, hollandais, japonais
Fonctions	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologie Flicker Free, i-Style Color, FreeSync Technology, 3 Side Borderless Design, Blue Light Reducer Function
Couleur	Noir mat
Dimensions (LxPxH)	53.85 cm x 17.8 cm x 39.4 cm
Poids	3 kg
Audio	
Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	2 Watt
Connectivité	
Interfaces	HDMI DisplayPort 2 x USB 2.0 Casque

<b>Mécanique</b>	
<b>Réglages de la position de l'écran</b>	Inclinaison
<b>Angle d'inclinaison</b>	-4/+22
<b>Interface de montage VESA</b>	100 x 100 mm
<b>Divers</b>	
<b>Caractéristiques</b>	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), système de gestion de câbles intégré, prise en charge d'interfaces VESA
<b>Câbles inclus</b>	1 x câble USB 1 x câble HDMI
<b>Normes de conformité</b>	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
<b>Type de logement de sécurité</b>	Serrure de sécurité Kensington
<b>Alimentation</b>	
<b>Tension d'entrée</b>	CA 100-240 V (50/60 Hz)
<b>Consommation électrique en mode marche</b>	17.8 Watt
<b>Consommation d'énergie SDR (mode On)</b>	18 kWh/1 000 h
<b>Consommation électrique (Typique)</b>	19 Watt
<b>Consommation électrique en veille</b>	0.5 Watt
<b>Consommation d'énergie (mode hors tension)</b>	0.3 Watt
<b>Dimensions et poids (emballé)</b>	
<b>Largeur emballée</b>	61.5 cm
<b>Profondeur emballée</b>	12.6 cm
<b>Hauteur emballée</b>	40.5 cm
<b>Poids emballé</b>	4.1 kg
<b>Garantie du fabricant</b>	
<b>Service et maintenance</b>	Garantie limitée - 3 ans - sur site

Fiche technique produite par OfficeXpress