

iiyama ProLite XU2793HS-B6 - écran LED - Full HD (1080p) - 27"



iiyama ProLite XU2793HS-B6 - Écran LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - haut-parleurs - noir, mattest

Référence : PLXU2793HS6
Marque : IIYAMA
Référence fabricant : XU2793HS-B6
Code EAN : 4948570124077
Code UNSPSC : 1716221414

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- iiyama ProLite XU2793HS-B6.
- Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 1 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
- Haut-parleurs intégrés.
- Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1).
- Montage VESA.
- Couleur du produit: Noir

Description du produit

Découvrez le mélange parfait de performance et de confort avec le moniteur iiyama ProLite XU2793HS-B6. Conçu pour les activités professionnelles et de loisirs, ce moniteur Full HD 27 pouces donne vie à votre monde numérique avec une clarté étonnante et des couleurs éclatantes, grâce à son impressionnant rapport de contraste dynamique et à la couverture d'une large gamme de couleurs. Que vous jouiez, travailliez ou profitiez du multimédia, la technologie AMD FreeSync et le temps de réponse rapide de 1 ms garantissent des images fluides, vous permettant de vous immerger dans chaque instant. Conçu de manière ergonomique pour améliorer votre expérience visuelle, le moniteur offre des réglages d'inclinaison pratiques et un design élégant, sans cadre sur trois côtés, qui s'intègre parfaitement à tout espace de travail. Les technologies avancées de protection des yeux, notamment Flicker-Free et Blue Light Reducer, minimisent la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée, ce qui en fait un choix idéal pour les longues heures passées devant l'écran. De plus, grâce à son engagement en faveur de la durabilité environnementale, avec le mode Eco et la conformité aux principales normes écologiques, l'écran iiyama ProLite XU2793HS-B6 n'est pas seulement un choix intelligent pour vos besoins de visualisation, mais aussi pour la planète.

Des visuels immersifs L'écran Full HD 27 pouces du ProLite XU2793HS-B6 de iiyama offre une clarté et des couleurs éclatantes, avec un rapport de contraste dynamique de 80 000 000:1 et une gamme de couleurs de 96% sRGB, garantissant des images réalistes pour le travail comme pour les loisirs.

Des performances sans faille Équipé de la technologie AMD FreeSync et d'un temps de réponse rapide de 1 ms, ce moniteur offre des images fluides à un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 100 Hz, ce qui est parfait pour les scènes d'action rapides et les jeux à grande vitesse.

Conception ergonomique Conçu pour le confort de l'utilisateur, ce moniteur offre des réglages d'inclinaison allant de -4 à +22 degrés, ainsi qu'un format sans cadre sur 3 côtés pour une configuration de bureau moderne et minimaliste.

Technologie de soin des yeux Réduisez la fatigue oculaire pendant les longues heures de travail grâce à des fonctionnalités avancées telles que la technologie anti-scintillement et la fonction de réduction de la lumière bleue, pour une expérience visuelle confortable.

Choix écologique L'iiyama ProLite XU2793HS-B6 s'engage à respecter l'environnement en proposant un mode Eco pour l'efficacité énergétique et en respectant les normes les plus strictes telles que TCO Certified 9.0 et Energy Class E.

Points forts du produit

- Écran Full HD de 27 pouces avec rétroéclairage LED pour une clarté d'image éclatante
- AMD FreeSync et temps de réponse de 1 ms pour des images fluides
- Gamme de couleurs sRGB à 96 % pour des couleurs précises et éclatantes
- Technologie Flicker-Free et réduction de la lumière bleue pour un meilleur confort oculaire
- Mode Eco et conformité à la norme TCO Certified 9.0 pour l'efficacité énergétique

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E
Taille de la diagonale	27"
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9

Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Densité par pixel	0.311 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 80000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC, 96% sRGB
Temps de réponse	1 ms (MPRT)
Fréquence de réactualisation verticale	55 - 100 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 110 kHz
Angle de visualisation horizontale	+89 / -89
Angle de visualisation verticale	+89 / -89
Revêtement de l'écran	Mat
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Langages OSD	Tchèque, anglais, allemand, français, italien, Polish, russe, espagnol, hollandais, japonais
Fonctions	HDCP, technologie Overdrive, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologie Flicker Free, Motion Blur Reduction, i-Style Color, Blue Light Reducer Function, mode éco, 3 côtés sans bordure
Couleur	Noir, mat
Dimensions (LxPxH)	61.15 cm x 18.9 cm x 43.5 cm - avec support
Poids	4.6 kg
Audio	
Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	2 Watt
Connectivité	
Interfaces	HDMI DisplayPort Prise pour casque d'écoute
Mécanique	
Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	-4/+22
Interface de montage VESA	100 x 100 mm
Divers	
Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA, system de gestion de cable
Normes de conformité	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA, TCO Certified 9.0
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
Alimentation	
Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation d'énergie SDR (mode On)	22 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	22 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur emballée	68.5 cm
Profondeur emballée	14.5 cm
Hauteur emballée	43.5 cm
Poids emballé	6.2 kg
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress