

# iiyama ProLite XU2794HSU-B6 - écran LED - Full HD (1080p) - 27"

iiyama ProLite XU2794HSU-B6 - Écran LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - VA - 250 cd/m<sup>2</sup> - 4000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - haut-parleurs - noir mattest

Référence : PLXU2794H6

Marque : IIYAMA

Référence fabricant : XU2794HSU-B6

Code EAN : 4948570122677

Code UNSPSC : 1716209833



## DESCRIPTION

### Caractéristiques du produit

- iiyama ProLite XU2794HSU-B6.
- Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Temps de réponse: 1 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision verticale: 178°.
- Haut-parleurs intégrés.
- Concentrateur USB intégré.
- Montage VESA.
- Couleur du produit: Noir

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

Général	
Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E
Taille de la diagonale	27"
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync
Appareils intégrés	Concentrateur USB 2.0
Type de panneau	VA
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Densité par pixel	0.311 mm
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	4000:1 / 80000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC, 96% sRGB
Temps de réponse	1 ms (MPRT)
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 110 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Mat
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Langages OSD	Tchèque, anglais, allemand, français, italien, Polish, russe, espagnol, hollandais, japonais
Fonctions	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologie Flicker Free, i-Style Color, Blue Light Reducer Function, 3 côtés sans bordure
Couleur	Noir mat
Dimensions (LxPxH)	61.35 cm x 18.9 cm x 43.5 cm
Poids	3.7 kg
Audio	
Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	2 Watt
Connectivité	
Interfaces	HDMI DisplayPort 2 x USB 2.0 Casque

<b>Mécanique</b>	
<b>Réglages de la position de l'écran</b>	Inclinaison
<b>Angle d'inclinaison</b>	-4/+22
<b>Interface de montage VESA</b>	100 x 100 mm, VESA
<b>Divers</b>	
<b>Caractéristiques</b>	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
<b>Câbles inclus</b>	1 x câble USB 1 x câble HDMI 1 x câble d'alimentation
<b>Normes de conformité</b>	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, UKCA, TCO Certified 9.0
<b>Type de logement de sécurité</b>	Serrure de sécurité Kensington
<b>Alimentation</b>	
<b>Tension d'entrée</b>	CA 100-240 V (50/60 Hz)
<b>Consommation électrique (Typique)</b>	20.5 Watt
<b>Consommation électrique en veille</b>	0.5 Watt
<b>Consommation d'énergie (mode hors tension)</b>	0.3 Watt
<b>Dimensions et poids (emballé)</b>	
<b>Largeur emballée</b>	68.8 cm
<b>Profondeur emballée</b>	46.5 cm
<b>Hauteur emballée</b>	12.5 cm
<b>Poids emballé</b>	5.1 kg
<b>Garantie du fabricant</b>	
<b>Service et maintenance</b>	Garantie limitée - 3 ans - sur site

Fiche technique produite par OfficeXpress