

iiyama ProLite XUB2390HS-B1 - écran LED - Full HD (1080p) - 23"



iiyama ProLite XUB2390HS-B1 - Écran LED - 23" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - AH-IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DVI-D, VGA - haut-parleurs - noir

Référence : PLXUB2390H1
Marque : IIYAMA
Référence fabricant : XUB2390HS-B1
Code EAN : 4948570113057
Code UNSPSC : 1716216540

DESCRIPTION

Description du produit

Le ProLite XUB2390HS est un moniteur LED 23 pouces avec la dernière technologie de dalle IPS considérée comme lune des meilleures dalles au monde. Il offre une reproduction des couleurs fidèle et cohérente avec des angles de vision larges et un temps de réponse ultra rapide. Un pied vraiment ergonomique comprenant la fonction pivot, fait de cet écran un excellent choix pour la conception photo, conception de sites Web, ou applications bureautiques standard. C'est aussi le choix idéal pour les applications multi-écrans.

Caractéristiques du produit

- iiyama ProLite XUB2390HS-B1.
- Taille de l'écran: 58,4 cm (23"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED.
- Écran: LED.
- Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
- Haut-parleurs intégrés.
- Montage VESA, Réglage de la hauteur.
- Couleur du produit: Noir

Description du produit

Le ProLite XUB2390HS est un moniteur LED 23 pouces avec la dernière technologie de dalle IPS considérée comme l'une des meilleures dalles au monde. Il offre une reproduction des couleurs fidèle et cohérente avec des angles de vision larges et un temps de réponse ultra rapide. Un pied vraiment ergonomique comprenant la fonction pivot, fait de cet écran un excellent choix pour la conception photo, conception de sites Web, ou applications bureautiques standard. C'est aussi le choix idéal pour les applications multi-écrans.

Contenu de la boîte

- Iiyama ProLite XUB2390HS-B1
- Câble DVI - 1.8 m
- Câble audio - 1.8 m

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E
Consommation d'énergie annuelle	32 kWh
Taille de la diagonale	23"
Type de panneau	AH-IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
Densité par pixel	0.265 mm
Luminosité	250 cd/m²
Rapport de contraste	1000:1 / 5000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,8 millions de couleurs
Fréquence de réactualisation verticale	56 - 75 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	24 - 80 kHz
Angle de visualisation horizontale	+89 / -89
Angle de visualisation verticale	+89 / -89

Technologie de rétroéclairage	WLED
Fonctions	HDCP, Eco-Mode, technologie Overdrive, anti-éblouissement, Advanced Contrast Ratio (ACR)
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	53.25 cm x 23 cm x 38.6 cm - avec support
Poids	5.4 kg
Audio	
Type	Haut-parleurs - intégré
Puissance de sortie/canal	2 Watt
Connectivité	
Interfaces	VGA DVI-D Entrée de ligne audio
Mécanique	
Réglages de la position de l'écran	Pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-4/+20
Angle de pivotement	90
Interface de montage VESA	100 x 100 mm
Divers	
Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Câbles inclus	1 x câble DVI - DVI-D à DVI-D - 1.8 m 1 x câble audio - 1.8 m
Normes de conformité	PSE Mark, Green Mark, J-MOSS, TUV Bauart, VCCI Class B
Alimentation	
Alimentation	Interne
Tension d'entrée	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en mode marche	16.3 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	16.3 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	24 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Système d'exploitation requis	Windows 8
Informations sur le développement durable	
Certifié ENERGY STAR	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans Garantie limitée - rétro-éclairage - 1 an Garantie limitée - Panneau LCD - 1 an
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress