

Rouleau de Papier couché HP 6.5 mil 120 g/m² (32 lbs) 914 mm x 30.5 m pour Traceur



Rouleau de Papier couché HPtest

Référence : Q1413A
Marque : HP
Référence fabricant : Q1413B
Code EAN : 0725184660276
Code UNSPSC : 14111525 1714774639

DESCRIPTION

Description du produit

- Le papier couché à fort grammage universel HP constitue une solution économique pour les impressions courantes à la finition mate. Il produit des résultats homogènes, des couleurs éclatantes, des textes nets et des traits bien fins pour les applications techniques et la plupart des applications graphiques.
- Le papier couché à fort grammage universel HP constitue une solution économique pour les impressions courantes et pour toute une gamme de graphiques et d'applications techniques. Il convient aux enseignes et affiches à plastifier ou à encadrer, devant être fréquemment changées ou remplacées.
- Le papier couché à fort grammage universel HP garantit des images haute qualité sans reflets et au temps de séchage rapide.
- La surface lisse et facile à imprimer garantit des impressions mates de haute qualité.

Caractéristiques du produit

- HP Universal Heavyweight Coated Paper-914 mm x 30.5 m (36 in x 100 ft).
- Longueur du rouleau: 30 m, Taille (impériale): 96 cm (37.8"), Épaisseur du papier à imprimer: 155 µm, Poids du média d'imprimante: 120 g/m²

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	113 x 113 x 960 mm
Poids	3,35 kg
Dimensions de la palette (L x P x H)	1120 x 1120 x 1150 mm
Dimensions du colis (LxPxH)	113 x 113 x 960 mm
Poids du paquet	4,1 kg
Dimensions de la palette (L x P x H)	1117,9 x 1117,9 x 1150,1 mm (44 x 44 x 45.3")
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	113 x 113 x 960,1 mm (4.45 x 4.45 x 37.8")
Poids brut de la palette	375 kg
Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	30 - 70%
Température hors fonctionnement	5 - 40 °C
Température d'opération	15 - 30 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 80%
Température d'opération	59 - 86 °F
Informations sur l'emballage	
Dimensions du colis (LxPxH)	113 x 113 x 960 mm
Poids du paquet	4,1 kg
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	113 x 113 x 960,1 mm (4.45 x 4.45 x 37.8")
Autres caractéristiques	
Produits par palette	81 pièce(s)
Luminosité du support d'impression	95%
Temps de séchage du support d'impression	0 min.
Plastification du support d'impression	thermal and pressure-sensitive laminate films
Opacité	90%

Lissé	100
Résistance à l'eau du support d'impression	Lamination required
Blancheur des supports d'impression	130
Quantité par boîte	1 pièce(s)
Niveau de brillance du support d'impression	Matte
Résistance à la décoloration (archivage, encre à base de colorant)	0.75
Taille principale	2
Vente au détail uniquement	N
Diamètre principal	5,08 cm
représentation / réalisation	
Durée de vie en stockage	2
Caractéristiques	
Poids	3,35 kg
Taille (impériale)	96 cm (37.8")
Poids du média d'imprimante	120
Longueur maximum de rouleau	30 m
Épaisseur du papier à imprimer	155
Durée de vie en stockage	2 année(s)
Niveau de brillance du support d'impression	Matte
Pays d'origine	Allemagne
Diamètre principal	5,08 cm
Longueur du rouleau	30 m
Données logistiques	
Poids brut de la palette	375 kg

Fiche technique produite par OfficeXpress