

Rouleau de Papier couché HP 6.5 mil 120 g/m² (32 lbs) 1524 mm x 30.5 m pour Traceur



Rouleau de Papier couché HPtest

Référence : Q1416A
Marque : HP
Référence fabricant : Q1416B
Code EAN : 0725184660306
Code UNSPSC : 14111525 1714847567

DESCRIPTION

Description du produit

Choisissez ce matériau[1] d'impression économique, recyclable[2] et certifié FSC, idéal pour une multitude d'applications graphiques et techniques avec une densité d'encre moyenne incluant des présentations, des enseignes intérieures et des affiches fréquemment remplacées.

Des compositions de travail et des épreuves aux enseignes de points de vente et aux affiches pour événements spéciaux, obtenez une qualité d'image élevée et constante impression après impression et rouleau après rouleau.

Répondez à vos besoins d'impression quotidiens et profitez de résultats constants et de qualité élevée grâce à ce papier couché mat à fort grammage économique.

Utilisez ce matériau d'impression de haute qualité sur une large gamme d'imprimantes HP Designjet. Et obtenez une flexibilité supplémentaire grâce à ce papier recyclable[2] et certifié FSC[1] qui soutient le développement d'une gestion responsable des forêts dans le monde entier.

Caractéristiques du produit

- HP Q1416A.
- Longueur du rouleau: 30,5 m, Taille (impériale): 159 cm (62.6"), Épaisseur du papier à imprimer: 155 µm, Poids du média d'imprimante: 120 g/m²

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	1590 x 109 x 112 mm
Poids	7,2 kg
Dimensions de la palette (L x P x H)	700 x 1600 x 1180 mm
Dimensions du colis (LxPxH)	1590 x 109 x 112 mm
Poids du paquet	7,2 kg
Dimensions de la palette (L x P x H)	701 x 1600,2 x 1178,6 mm (27.6 x 63 x 46.4")
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	1590 x 109,2 x 111,8 mm (62.6 x 4.3 x 4.4")
Poids brut de la palette	434 kg
Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	30 - 70%
Température hors fonctionnement	5 - 40 °C
Température d'opération	15 - 30 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 80%
Température d'opération	59 - 86 °F
Informations sur l'emballage	
Dimensions du colis (LxPxH)	1590 x 109 x 112 mm
Poids du paquet	7,2 kg
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	1590 x 109,2 x 111,8 mm (62.6 x 4.3 x 4.4")
Autres caractéristiques	
Produits par palette	54 pièce(s)

Luminosité du support d'impression	95
Temps de séchage du support d'impression	0 min.
Plastification du support d'impression	thermal, pressure-sensitive laminate films
Opacité	90%
Lissé	100
Résistance à l'eau du support d'impression	Lamination required
Blancheur des supports d'impression	130
Quantité par boîte	1 pièce(s)
Niveau de brillance du support d'impression	Matte
Poids du média supporté	14,5 kg (32 kg)
Taille principale	2
Vente au détail uniquement	N
Diamètre principal	5,08 cm
Note relative à la résistance à la décoloration (bureau ou domicile)	9+ months
représentation / réalisation	
Durée de vie en stockage	2
Caractéristiques	
Poids	7,2 kg
Taille (impériale)	159 cm (62.6")
Poids du média d'imprimante	120
Longueur maximum de rouleau	30,5 m
Épaisseur du papier à imprimer	155
Durée de vie en stockage	2 année(s)
Niveau de brillance du support d'impression	Matte
Pays d'origine	Allemagne
Poids du média supporté	14,5 kg (32 kg)
Diamètre principal	5,08 cm
Longueur du rouleau	30,5 m
Données logistiques	
Poids brut de la palette	434 kg

Fiche technique produite par OfficeXpress