

Rouleau de Papier couché HP A0 - 841 mm x 45.7 m - 90 g/m² (24 lbs) pour Traceur



Rouleau de Papier couché HPtest

Référence : Q1441A

Marque : HP

Référence fabricant : Q1441A

Code EAN : 0848412012767

Code UNSPSC : 14111525 1714837950

DESCRIPTION

Description du produit

Roulez ou empilez vos documents très urgents directement à la sortie de l'imprimante. Idéal pour les impressions quotidiennes, les compositions de travail et les épreuves aux couleurs précises, ce papier certifié PEFC est facile à manipuler et fournit des résultats de qualité élevée et constants.

Des dessins au trait aux illustrations et aux graphiques avec une densité d'encre légère, obtenez une qualité d'image élevée et constante impression après impression et rouleau après rouleau.

Manipulez les impressions en toute confiance dès qu'elles sortent de l'imprimante. Un revêtement amélioré offre une résistance à l'abrasion de l'encre afin de vous permettre de fournir des délais d'exécution rapides.

Faites preuve de polyvalence avec ce papier blanc brillant premium. Des compositions de travail et des épreuves aux dessin au trait fin et aux illustrations, répondez aux besoins du projet et aux objectifs environnementaux de votre société et de vos clients grâce à ce papier certifié PEFC.

Caractéristiques du produit

- HP Q1441A.
- Longueur du rouleau: 45,7 m, Taille (impériale): 89,2 cm (35.1"), Épaisseur du papier à imprimer: 114 µm, Poids du média d'imprimante: 90 g/m²

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Détails techniques	
Code du système harmonisé	48025590
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	111 x 108 x 892 mm
Poids	4,49 kg
Dimensions de la palette (L x P x H)	1257 x 1016 x 1032 mm
Dimensions du colis (LxPxH)	111 x 108 x 892 mm
Poids du paquet	4,49 kg
Dimensions de la palette (L x P x H)	1257,3 x 1016 x 1032 mm (49.5 x 40 x 40.6")
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	111,3 x 108 x 892,3 mm (4.38 x 4.25 x 35.1")
Poids brut de la palette	474 kg
Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	0 - 40 °C
Température d'opération	15 - 35 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Température d'opération	59 - 95 °F
Informations sur l'emballage	
Dimensions du colis (LxPxH)	111 x 108 x 892 mm
Poids du paquet	4,49 kg
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	111,3 x 108 x 892,3 mm (4.38 x 4.25 x 35.1")

Autres caractéristiques	
Produits par palette	99 pièce(s)
Luminosité du support d'impression	89%
Opacité	93%
Résistance à l'eau du support d'impression	Lamination required
Blancheur des supports d'impression	145
Quantité par boîte	1 pièce(s)
Taille principale	2
Vente au détail uniquement	N
Diamètre principal	5,08 cm
représentation / réalisation	
Durée de vie en stockage	2
Caractéristiques	
Poids	4,49 kg
Taille (impériale)	89,2 cm (35.1")
Poids du média d'imprimante	90
Longueur maximum de rouleau	45,7 m
Épaisseur du papier à imprimer	114
Durée de vie en stockage	2 année(s)
Pays d'origine	Allemagne
Diamètre principal	5,08 cm
Longueur du rouleau	45,7 m
Données logistiques	
Poids brut de la palette	474 kg
Code du système harmonisé	48025590

Fiche technique produite par OfficeXpress