

Cartouche de batterie de rechange APC #43 - batterie d'onduleur - Acide de plomb



Cartouche de batterie de rechange APC #43 - Batterie d'onduleur - Acide de plomb - pour P/N: SMT2200R2I-AR, SMT2200RM2UC, SMT3000R2I-AR, SMT3000RM2UC, SMT3000RM2UCtest

Référence : RBC43

Marque : APC

Référence fabricant : RBC43

Code EAN : 0731304218463

Code UNSPSC : 39121700 1714689363

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- APC Replacement Battery Cartridge #43.
- Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA).
- Poids: 19 kg, Largeur: 210,6 mm, Hauteur: 76 mm

Description du produit

Les cartouches-batteries de remplacement RBC(TM) d'origine APC sont testées et certifiées quant à leur compatibilité et leur capacité à restaurer les performances des onduleurs à leurs spécifications...

Batteries échangeables à chaud Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.

Contenu de la boîte

- Tous les connecteurs nécessaires
- Guide de recyclage de batteries
- Guide d'installation
- Enceinte ou bac métallique de batteries
- Emballage réutilisable

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Batterie d'onduleur
Type de boîtier de batteries	Module enfichable
Batterie	
Technologie	Acide de plomb
Fonctions	Sans entretien, anti-gouttes
Divers	
Normes de conformité	RoHS, REACH
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température de stockage mini	-15 °C
Température de stockage maxi	45 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	0 - 95%
Taux d'humidité pour le stockage	0 - 95%
Dimensions et poids	
Largeur	21.6 cm
Profondeur	53.3 cm
Hauteur	7.6 cm

Poids	19.09 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur emballée	39.4 cm
Profondeur emballée	76.8 cm
Hauteur emballée	22.9 cm
Poids emballé	20.45 kg
Information de compatibilité	
Conçu pour	P/N: DLA2200RMI2U, DLA3000RM2U, DLA3000RMI2U, DLA3000RMT2U, DLT3000RMI2U, IAX1SU3KIP10, SMT2200R2I-AR, SMT2200R2X106, SMT2200R2X180, SMT2200RM2U, SMT2200RM2UC, SMT2200RM2UNC, SMT2200RM2UTW, SMT2200RMI2U, SMT2200RMI2UC, SMT2200RMI2UNC, SMT2200RMUS, SMT3000R2I-6W, SMT3000R2I-AR, SMT3000R2X145, SMT3000R2X180, SMT3000RM2U, SMT3000RM2UC, SMT3000RM2UNC, SMT3000RM2UTW, SMT3000RMI2U, SMT3000RMI2UC, SMT3000RMI2UNC, SMT3000RMT2U, SMT3000RMUS, SU1400RMNET, SU1400RMXLNET, SU1400X106, SU2200R3BX120, SU2200R3X147, SU2200RMNET, SU3000RMTX136, SUA1500X448, SUA2200R2ICH, SUA2200R2X106, SUA2200R2X147, SUA2200R2X180, SUA2200RM2U, SUA2200RM2UTW, SUA2200RMI2U, SUA2200RMUS, SUA3000R2ICH, SUA3000R2IX322, SUA3000R2IX38, SUA3000R2X145, SUA3000R2X180, SUA3000R2X401, SUA3000R2X428, SUA3000R3XLNETPKG, SUA3000RM2U, SUA3000RM2U-BR, SUA3000RMI2U, SUA3000RMJ2UB, SUA3000RMJ2UB3W, SUA3000RMJ2UBOS3, SUA3000RMT2U, SUA3000RMUS, SUM1500RMXL2U, SUM1500RMXLI2U, SUM3000RMXL2U, SUM3000RMXLI2U, SUM48RMXLBP2U

Fiche technique produite par OfficeXpress