

ALIMENTATION ELECTRIQUE INT



LEPA S700-MA-EU unité d'alimentation d'énergie 700 W 24-pin ATX
Noir

Référence : S700
Marque : DIVERS
Référence fabricant : S700-MA-EU
Code EAN : 4710445321672
Code UNSPSC : 1715160355

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- LEPA S700-MA-EU.
- Puissance totale: 700 W, Tension d'entrée AC: 200 - 240 V, Puissance de crête: 770 W.
- Connecteur de la carte mère: 24-pin ATX, Longueur de câble d'alimentation de carte-mère: 60 cm, longueur du câble de puissance CPU: 70 cm.
- Utilité: PC, Certification 80 PLUS: 80 PLUS Silver, Temps moyen entre pannes: 100000 h.
- Couleur du produit: Noir, Diamètre du ventilateur: 13,9 cm.
- Largeur: 150 mm, Profondeur: 160 mm, Hauteur: 86 mm

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Connectivité	
Connecteur de la carte mère	24-pin ATX
Nombre de câbles d'alimentation SATA	8
Connecteur Molex de périphérique (4-broches)	4
Connecteur CPU power (4+4 pin)	Oui
Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin)	4
Type de câblage	Semi-modulaire
Longueur de câble d'alimentation de carte-mère	60 cm
longueur du câble de puissance CPU	70 cm
Poids et dimensions	
Hauteur	86 mm
Largeur	150 mm
Profondeur	160 mm
Puissance	
Puissance de crête	770 W
Courant d'entrée	5 A
Efficacité	90%
Dispositifs de protection électrique	Sur-courant, Sur-alimentation, Surtension, Surchauffe, Court-circuit
Puissance combinée (+3,3 V)	120 W
Puissance combinée (+12 V)	696 W
Puissance combinée (+5V)	120 W
Puissance combinée (-12V)	3,6 W
Puissance combinée (+5Vsb)	12,5 W
Courant de sortie max (+3.3V)	22 A
Courant de sortie max (+12V)	58 A
Courant de sortie max (+5V)	22 A
Courant de sortie max (-12V)	0,3 A
Courant de sortie max (+5Vsb)	2,5 A
Fréquence d'entrée AC	47 - 63 Hz
Tension d'entrée AC	200 - 240 V

Puissance totale	700 W
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	2,5 kg
Profondeur du colis	233 mm
Hauteur du colis	96,5 mm
Largeur du colis	248 mm
Type d'emballage	Boîte
Design	
Couleur du produit	Noir
Diamètre du ventilateur	13,9 cm
représentation / réalisation	
Certification	CE, EAC
Temps moyen entre pannes	100000 h
Utilité	PC
Certification 80 PLUS	80 PLUS Silver
Données logistiques	
Hauteur du casier principal (externe)	32 cm
Largeur du casier principal (externe)	50 cm
Poids brut du casier principal (externe)	15,9 kg
Longueur du casier principal (externe)	28 cm
Produit par casier principal (externe)	6 pièce(s)
Poids brut du carton principal	15,9 kg

Fiche technique produite par OfficeXpress