# 2To, NVMe, USB-C, 2000Mo/s lecture, 2000Mo/s d'écriture, IP55, AES 256 bits



SanDisk Extreme PRO Portable 2 To Noirtest

Référence: SDSSDE812T0 Marque: SANDISK

Référence fabricant : SDSSDE81-2T00-G2

Code EAN: 0619659181314 Code UNSPSC: 1714982827

# **DESCRIPTION**

# **Description du produit**

## Rapide et fiable

Profitez de performances SSD NVMe élevées avec des vitesses de lecture et d'écriture de 2000 Mo/s dans un disque portable suffisamment fiable pour vous accompagner dans toutes vos aventures.

### Travaillez plus rapidement et plus longtemps

Gagnez du temps lors du stockage et du transfert de vos données grâce au boîtier en aluminium forgé faisant également office de dissipateur thermique pour offrir des vitesses élevées en permanence.

### Assez robuste pour vous suivre

La protection contre les chutes jusqu'à deux mètres, la résistance à l'eau et à la poussière (norme IP55) et le mousqueton pratique pour fixer le disque de manière sûre à votre ceinture, rendent ce disque suffisamment robuste pour l'emporter partout avec vous.

#### Chiffrement pour une sécurité accrue

Assurez la confidentialité de votre contenu privé grâce à la protection par mot de passe intégrée, dotée du chiffrement matériel AES 256 bits.

### Stockage professionnel

Conçu par SanDisk®, la marque de prédilection des photographes professionnels du monde entier pour gérer leurs meilleurs clichés à l'occasion de missions très ardues

### Caractéristiques du produit

- SanDisk Extreme PRO Portable.
- SanDisk Extreme PRO Portable.
  Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To.
  Connecteur USB: USB Type-C, Version USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2).
  Vitesse de lecture: 2000 Mo/s, Vitesse d'écriture: 2000 Mo/s.
  Protection par mot de passe, Couleur du produit: Noir

# **DETAILS TECHNIQUES**

## Détails techniques

Détails techniques	
Code du système harmonisé	84717070
Connectivité	
Version USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Connecteur USB	USB Type-C
Poids et dimensions	
Hauteur	110,3 mm
Largeur	57,3 mm
Profondeur	10,2 mm
Conditions environnementales	
Température hors fonctionnement	-20 - 85 °C
Température d'opération	0 - 45 °C
Choc durant le fonctionnement	1500 G
Informations sur l'emballage	
Câbles inclus	USB Type-C vers USB Type-A, USB Type-C vers USB Type-C
Caractéristiques	
Algorithme de sécurité soutenu	256-bit AES
Couleur du produit	Noir

Fonctions de protection	Résistant à la poussière, Résistant à leau
Le chiffrement matériel	Oui
Protection par mot de passe	Oui
Données logistiques	
Code du système harmonisé	84717070
Lecteur à circuit intégré	
Vitesse de lecture	2000 Mo/s
Vitesse d'écriture	2000 Mo/s
Capacité du Solid State Drive (SSD)	2000 Go
NVMe	Oui

Fiche technique produite par OfficeXpress