

StarTech.com Hub combiné USB 3.0/2.0 6 ports avec port de charge - concentrateur (hub) - 6 ports



StarTech.com Hub combiné USB 3.0/2.0 6 ports avec port de charge - Concentrateur (hub) - 2 x SuperSpeed USB 3.0 + 4 x USB 2.0 - de bureau - pour P/N: MSDREADU3CA, SDMSDRWU3AC, USB312SAT3CB, USB315CB2M, USBLTM1MBK, USBLTM1MWH test

Référence : ST7320USBC
Marque : STARTECH
Référence fabricant : ST7320USBC
Code EAN : 0065030847865
Code UNSPSC : 1714665027

DESCRIPTION

Description du produit

Ajoutez 2 ports USB 3.2 Gen 1 et 4 ports USB 2.0 à votre ordinateur via une seule connexion USB 3.2 Gen 1. Le hub combiné USB 3.2 Gen 1/2.0 6 ports ST7320USBC comporte un port de chargement USB spécial à haut rendement dédié qui vous permet de charger vos appareils USB avec une alimentation de 2 A, ou peut ajouter 2 ports USB 3.0 et 4 ports USB 2.0 à un ordinateur à l'aide d'une seule connexion USB 3.0 hôte. Ce hub comprend un adaptateur d'alimentation externe qui, une fois connecté, permet de charger certains appareils électroniques portables (p. ex., un iPhone® ou un autre smartphone), même sans connexion USB à un ordinateur hôte. Offrant un design unique avec des ports USB sur trois de ses côtés, ainsi qu'une combinaison de ports USB 2.0 et 3.0, ce hub USB polyvalent est idéal pour les ordinateurs portables et de bureau. Le hub USB 3.2 Gen 1/2.0 ST7320USBC bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite. The StarTech.com Advantage

Caractéristiques du produit

- StarTech.com Hub combiné USB 3.0/2.0 6 ports avec port de charge.
- Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B, Interfaces Hub: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A.
- Taux de transfert de données: 4800 Mbit/s, Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Plastique.
- Type d'alimentation d'énergie: CC, Consommation électrique typique: 20 W, Tension d'entrée: 100 - 240 V.
- Largeur: 60 mm, Profondeur: 99 mm, Hauteur: 20 mm.
- Largeur du colis: 120 mm, Profondeur du colis: 140 mm, Hauteur du colis: 82 mm

Description du produit

Le hub combiné USB 3.0/2.0 6 ports ST7320USBC comporte un port de chargement USB spécial à haut rendement dédié qui vous permet de charger vos appareils USB avec une alimentation de 2 A, ou peut ajouter 2 ports USB 3.0 et 4 ports USB 2.0 à un ordinateur à l'aide d'une seule connexion USB 3.0 hôte. Ce hub comprend un adaptateur d'alimentation externe qui, une fois connecté, permet de charger certains appareils électroniques portables (p. ex., un iPhone ou un autre smartphone), même sans connexion USB à un ordinateur hôte. Offrant un design unique avec des ports USB sur trois de ses côtés, ainsi qu'une combinaison de ports USB 2.0 et 3.0, ce hub USB polyvalent est idéal pour les ordinateurs portables et de bureau. Le hub USB 3.0/2.0 ST7320USBC bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Points forts du produit

- 2 ports USB 3.0 et 4 ports USB 2.0 accessibles simultanément
- Port de chargement USB dédié à haut rendement de 2 A (DCP)
- Inclut un adaptateur d'alimentation 20 W et un câble hôte USB 3.0

Contenu de la boîte

- StarTech.com 6 Port USB 3.0/2.0 Combo Hub with Charging Port
- Adaptateur secteur
- Câble USB SuperSpeed

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Concentrateur (hub) - 6 ports
Type de boîtier	De bureau
Sous-type	USB
Ports	2 x SuperSpeed USB 3.0 + 4 x USB 2.0
Indicateurs d'état	Alimentation
Extension/connectivité	
Interfaces	4 x USB 2.0 Type A 2 x USB 3.0 Type A 1 x USB 3.0 Type B

Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur externe
Tension requise	CA 120/230 V
Divers	
Couleur	Noir
Câbles inclus	1 x câble USB SuperSpeed
Normes de conformité	FCC, RoHS
Logiciels / Configuration requise	
Système d'exploitation requis	Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.2 - 10.6
Dimensions et poids	
Largeur	6 cm
Profondeur	9.9 cm
Hauteur	2 cm
Poids	75.4 g
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	85 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	5 - 90%
Température de stockage mini	-10 °C
Température de stockage maxi	95 °C
Information de compatibilité	
Conçu pour	P/N: FCREADMICRO3, MSDREADU2OTG, MSDREADU3CA, SDMSDRWU3AC, USB221SS, USB312SAT3CB, USB315CB2M, USBLT1MW, USBLT1MWS, USBLT2MBR, USBLT2MW, USBLT30CMW, USBLTM1MBK, USBLTM1MWH, UUSBHAUB1RA, UUSBHAUB3, UUSBHAUB3LA, UUSBHAUB3RA, UUSBHAUB6IN, UUSBHAUB6RA

Fiche technique produite par OfficeXpress